

**Krycí list**

Název veřejné zakázky malého rozsahu: „**Nákup přívěsných vozíků za osobní automobil k přepravě čtyřkolek**“.

**A. Identifikační údaje dodavatele:**

*právní osoba:*

Obchodní firma nebo název:		
Sídlo:		
Právní forma:		
IČ:		
DIČ:		
Bankovní spojení:	číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	tel:	e-mail:

**B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):**

	Výrobek	Množství	Cena bez DPH za 1 ks	DPH v %	Cena vč. DPH za 1 ks	Cena bez DPH za 4 ks	DPH v %	Cena vč. DPH za 4 ks
1.	Přívěsné vozíky za osobní automobil k přepravě čtyřkolek vč. dopravy	4 ks						

**Nabídková cena musí být uvedena včetně dopravy do místa plnění.**

**C. Technická specifikace:**

Přípojné vozidlo v nebrzděném provedení umožňující naložení, přikurtování, přepravu a složení čtyřkolky Gladiator X8. K nakládání slouží dva hliníkové nájezdy, které jsou na přívěsu uloženy v korytě (držáku) pod ložnou plochou přívěsu.

- maximální rozměry vozidla včetně nástavby (d x š x v) mm: 4300 x 2000 x 900,
- rozměry ložné plochy: šířka min. 1530 mm, délka min. 3000 mm,
- výška bočnic a čel přívěsu: 330 – 380 mm,
- celková hmotnost nepřesáhne 750 kg,
- pohotovostní hmotnost max. 220 kg,
- užitečná hmotnost min. 500 kg,
- jednonápravové provedení, kola min. 13",
- oj přívěsu konstruována ve tvaru "V",
- podpěrný spodní rám korby opatřen příčkami,
- ocelové konstrukční prvky podvozku ošetřeny žárovým zinkováním,
- podlaha přívěsu z vodovzdorné překližky s protiskluzovou úpravou,
- v rozích podlahy 4 kotvící body s instalovanými kotvícími miskami, umožňujícími kurtování přepravované čtyřkolky,
- bočnice a čela přívěsu z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou eloxováním,
- opěrné kolečko s držákem na oji přívěsu,
- dvě opěrné nohy s držáky v zadní části přívěsu,

- spojovací zařízení s možností uzamčení v připojeném i odpojeném stavu,
- vozík vybaven vyztuženým zadním korytem pro bezpečné zaklesnutí nájezdů a najíždění čtyřkolkou, technicky musí být tento prvek vyřešen tak, aby nemohlo dojít po zaklesnutí nájezdů k jejich nekontrolovatelnému pohybu do stran, anebo v předozadním směru vlivem působení sil, které jsou vyvolány pohybem kol nebo pásů nakládané nebo skládané čtyřkolky (např. čepy nebo pod.). Nákres nebo výkres popřípadě fotografickou dokumentaci technického řešení tohoto prvku předloží dodavatel spolu s nabídkou,
- nájezdy hliníkové o délce min. 2000 mm a šířce min. 200 mm,
- přívěs vybaven korytem (držákem) pro uložení dvou nájezdů pod ložnou plochou,
- nejvyšší přípustná rychlost vozidla min. 130 km/h.

#### D. Délka záruční doby:

Požadovaná minimální délka záruční doby:	Dodavatelem nabídnutá délka záruční doby:
24 měsíců od dodání	(Doplní dodavatel)

#### Prohlášení dodavatele:

**Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění dodá v souladu se všemi podmínkami, které jsou uvedeny v této výzvě, předmět plnění dodá dle specifikace a souhlasí s obchodními podmínkami pro návrh smlouvy.**

\_\_\_\_\_

datum

\_\_\_\_\_

razítko

\_\_\_\_\_

podpis osoby oprávněné  
jednat jménem nebo za dodavatele