

**Servis a výstupní kontrola požárních žebříků CAMIVA
po 10-ti letech provozu dle požadavků výrobce.**

Diagnostika elektronického, elektrického a hydraulického systému pomocí diagnostického programu dle výrobce

Výměna všech hydraulických hadic

Výměna všech olejových náplní a filtrů

Výměna vodících kluzáků žebříkové sady

Výměna vodících kladek (/) 30 mm žebříkové sady

Výměna vysouvacích a zasouvacích lan žebříkové sady

Vizuální kontrola točnice včetně kontroly věnce

Vizuální kontrola žebříkové sady

Vizuální kontrola pracovního koše

Kontrola elektrické instalace

Kontrola všech kladek a řemenic

Kontrola systému nouzového ovládání žebříku

Kontrola všech funkcí žebříku pomocí diagnostického programu

Odstranění závad zjištěných při kontrolách

Nastavení hydraulických a elektronických parametrů

Promazání celé sady, točny a podpěr

Zatěžkávací zkouška žebříku

Zkušební jízda

Předání žebříku uživateli

Součástí servisu v 10. roce je výstupní kontrola nastavby dle požadavků výrobce, která je prováděna pravidelně v každém roce provozu žebříku. Rozsah práce je uveden v „Roční periodické prohlídce požárních žebříků Camiva“.