



KUPNÍ SMLOUVA

č. kupujícího: 01/CB/2014

č. prodávajícího: 292/14

uzavřena v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**smlouva**“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská 52b, 370 04 České Budějovice
IČ: 70882835

DIČ: CZ70882835

Bankovní spojení: ČNB, pobočka České Budějovice
Číslo účtu: 125135881/0710

Zastoupená: plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
Tel./ e-mail: 950230111, spisovna@jck.izscr.cz
(dále jen „kupující“)

a

KOBIT, spol. s r.o.

Název: Rozvojeová 269; 165 00 Praha 6
Sídlo: Konecchlumského 1100; 506 01 Jičín
Provoz: 44792247
IČ: CZ44792247
DIČ:

Jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslav Nožička – jednatel a ředitel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Jičín
Číslo účtu: 445110237/0100

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Nožička
E-mail: jn@kobit.cz
Telefon: 493 546 423-4
Fax: 493 522 974

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 5528
(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, specifikované v čl. III. této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
 2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka, která byla vybrána na základě zadávacího řízení evidovaného pod č.j.: HSCB-1682/2013 KŘ.
1. Předmětem této smlouvy je dodání 1 ks požárního kontejnerového nosiče
SCANIA G440 CB6x6HHZ
(dále jen „zboží“) dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

Článek III.

Zboží, předání zboží, vady zboží

2. Zboží musí být způsobilé pro použití k obvyklému účelu a splňovat podmínky technických norem a právních předpisů České republiky.

3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména:

- dodané značky, typu, druhu,
- zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
- zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
- dodaných dokladů (dokumentace).

4. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle článku III. této kupní smlouvy:

- schválené technické podmínky vozidla – základní technický popis,
- technické osvědčení k vozidlu se zapsaným příslušenstvím,
- rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,
- návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
- servisní knížku a originální servisní dokumentaci,
- seznam příslušenství,
- adresy a telefonní a faxová čísla servisních míst,
- záruční listy,
- doklady a dokumentaci k provozování příslušenství,
- předávací protokol.

5. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve 3 vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu, třetí vyhotovení přiloží prodávající k faktuře.

6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 1 až 4.

7. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě 24 měsíců od předání zboží. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do 20 pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Proávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle odst. 4. až 6. této smlouvy.

8. Proávající prohlašuje, že zboží nemá právní ani jiné vady.

Článek IV.

Doba a místo dodání, předání zboží

1. Proávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží nejpozději do 28. 2. 2014.
2. Místem dodání je sídlo kupujícího – Pražská 52b, 370 04 České Budějovice. Proávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejmeně 5 pracovních dnů předem.
3. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení předávacího protokolu v místě dodání.

4. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží podpisem předávacího protokolu a úplným uhrazením kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu. Kupující je oprávněn dnem podpisu předávacího protokolu nakládat se zbožím k účelu jeho použití.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Okamžikem uskutečnění dodávky zboží v místě dodání vznikne prodávajícímu právo fakturace podle skutečně dodaného a převzatého zboží. Proávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do 2 dnů od předání zboží. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Cena je stanovena ve výši:

Cena celkem bez DPH 3 950 000,- Kč
K tomu DPH číni 21% 829 500,- Kč
Celkem cena vč. DPH 4 779 500,- Kč

(slovy třimilionyděvĕtsetpadesáttis'ckorunčeských bez DPH)

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (veškeré činnosti potřebné pro řádné plnění veřejné zakázky, včetně veškerých nákladů souvisejících s dodáním zboží.)
3. Prodávající je povinen přiložit k faktuře originál předávacího protokolu.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícím. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího v českých korunách u banky na území České republiky.
6. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 30 kalendářních dnů.
7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 30 kalendářních dnů. Proávající je povinen doručit kupujícímu novou fakturu do 2 pracovních dnů ode dne doručení vrácené.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádně třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1, všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III. a IV. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodloužení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodloužení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Jestliže se jakékoli prohlášení prodávajícího podle čl. VII. ukáže nepravdivým nebo zavádějícím nebo prodávající poruší jiné povinnosti podle čl. VII. této smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jednostotísíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodloužení prodávajícího s dodáním zboží o více než jeden měsíc;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. IX;
 - c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

- b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Proávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dní.
 9. Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s 30-denní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je prodávající povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy kupujícího vážně ohroženy.
 10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Článek IX.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Proávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání kupujícímu na věčné a právní vady. Nad rozsah uvedeně základní záruky poskytuje prodávající kupujícímu záruku na vady laku po dobu 36 měsíců a neoporezávení karoserie po dobu 60 měsíců.
2. Reklamace vad musí být provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu kupující zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě faxem na č.: +420493546429 nebo emailem: servis@kobit.cz. Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do 3 pracovních dnů od dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedeným v ohlášení.
3. S odstraňováním vad v záruční době bude započato nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení vady.
4. V případě nedodržení termínu odstranění vad dle odstavce 3 tohoto článku, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč a to za každý případ a za každý, byť i započatý den kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.
2. Proávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Proávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Proávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby splnění prodávajícím svého závazku.
2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy, budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušným českým soudem podle práva České republiky. Před příslušnými obecnými soudy.
6. Smluvní vztahy neupraveny touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, přednostně příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž kupující i prodávající obdrží po jednom.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedená příloha.

Příloha č. 1 Technická specifikace požárního kontejnerového nosiče.

V Jičíně dne 14.1.2014

Za prodávajícího:



V Českých Budějovicích dne 27. 01. 2014

Za kupujícího:

Ing. Jaroslav Nožička
jednatel společnosti KOBIT, spol. s r.o.

~~plk. Ing. Lubomír Bureš~~
ředitel HZS Jihočeského kraje
vrchní rada

Hasičský záchranný sbor
Jihočeského kraje
Pražská 52b
370 04 České Budějovice 3
-17-

příloha č. 1 Technická specifikace požárního kontejnerového nosiče

PODVOZEK SCANIA G440 CB6x6HHZ

Konfigurace vozidla

Model vozidla, G

Typ vozidla – speciální účely – vozidlo definované směrnicí EU 2007/46

Typ provozu, C - stavební

Druh zatížení, H – těžké, rám zesílený dvojitý

Konfigurace náprav, 6X6

Adaptace+konfigurace náprav, B6X6

Konfigurace pérování, Z - listové pružiny

Rozměry

Výška šasi, zvýšená

Šířka vozidla, 2550 mm, Rozvor 4300 mm

Zatížení a pérování

Pérování přední nápravy, listové 3X29

Torzní stabilizátor přední, standardní

Max. technické zatížení PN, 8500 kg

Typ pérování ZN, listové 4x41

Torzní stabilizátor zadní, ano

Technické zatížení ZN, 10500 + 10500 t

Max. legislativní zatížení 1. ZN, 9500 kg, 2. ZN, 9500 kg

Max. technická hmotnost vozidla 26000 kg

Max. technická hmotnost soupravy, 48000 kg

Disky a pneumatiky

Disky přední, 11,75x22.5" ocelové

Disky přední počet, 2

Disky materiál, ocel

Výrobce pneu, Goodyear

Pneu přední nápravy, 385/65 R22.5 Construction Steer Goodyear (M+S)

Kategorie pneu přední náprava, Construction

Vzorek pneu přední nápravy, Řízená kola

Disky 1. ZN (hnané), 9.00x22.5" ocelové

Disky 1. ZN (hnané) počet, 4

Pneu 1. ZN (hnané), 315/80R22.5 Construction Drive Goodyear (M+S)

Kategorie pneu zadní náprava, Construction

Vzorek pneu zadní nápravy, Hnaná kola

Disky 2. ZN, 9.00x22.5" ocelové

Disky 2. ZN počet, 4

Pneu 2. ZN (vlečená/tlačená), 315/80R22.5 Construction Drive Goodyear (M+S)

Držák rezervního kola,

Disk rezervy, 9.00x22.5" ocelové

Pneu rezervní, 315/80R22.5 Construction Steer Goodyear (M+S)

Technické únosnosti limitovány dle pneu, ano

Kryt matic kol, lakovaný, jedna náprava

Zakládací klín, 1ks

Hadice na huštění pneu, 20 metrů

Zvedák,

Sada pro výměnu kola

Palivové nádrže

Palivová nádrž, vpravo, 300l,

Výška palivové nádrže nad zemí, normální

Ohřev paliva - předehřívavý palivový filtr

Zamykatelný uzávěr palivové nádrže

Nádrž na AdBlue vpravo za tlumičem výfuku

Provozní brzdy

Adaptace brzdového systému, šasi

Kategorie brzd dle EC, AB

ABS

Typ brzd, Bubnové
Ovládání brzd, pneumatické
Stavění brzdových klíčů, automatické, 3 nápravy

Pomocné brzdy

Ovládání výfukové brzdy, spínač na podlaze
Retardér Scania

Parkovací a nouzové brzdy

Parkovací brzda na přední a zadních nápravách
Parkovací brzda, s kontrolní polohou

Elektrická výbava

Baterky, 180Ah
Umístění baterek, na levé straně
Odpojovač baterek, servisní
Ovládání odpojovače baterek, na rámu
Alternátor, 100A

Další výbava podvozku

Barva šasi, Scania šedá
Směr vyústění výfuku, dozadu
Tlumič výfuku, cube
Tepelný kryt výfuku, ano
Boční poziční světla, dočasně montovaná
Zadní blatníky, kovové
Zástěrky za předními a zadními koly, ano
Nástupní schůdky na šasi vlevo, dva
Filtr oleje zadní nápravy, ano
Provedení uchycení zadní registrační značky, tabulka

Motor

Typ motoru, Scania DC13 112, 323 kW (440PS), 2300 Nm,
Objem motoru, 13 litr
Emise motoru - úroveň, Euro 5
NOx kontrola
Pomocný pohon - příprava, D12 std
Sání vzduchu, vpředu, normální
Chladičí kapalina, nemrznoucí do -25°C
Ovládání ventilátoru, elektronické
Ventilátor, převod, 1:1
APS systém dodávky vzduchu
Omezovač rychlosti,
Odvětrání klikové skříně, otevřené
El. předehřev motoru
Hlukový limit, 80 dBA dle 70/157/EEC

Převodovka

Typ převodovky, Scania GRS 905
Spojka, manuální
Typ chladiče oleje převodovky, kapalinový
Rozdělovací převodovka s terénní redukcí
Přední náhon, odpojitelný

Pomocné pohony

Pomocný pohon PTO EG zadní, EG651

Rozvodovka

Typ rozvodovky přední nápravy RP736
Typ rozvodovky zadní nápravy, RBP735+RB735
Převod rozvodovky ZN, 4,27
Uzávěrky diferenciálů, nápravové, mezinápravové, terénní redukce

Kabina

Typ kabiny, CG14

Typ kabiny, G
Výška střechy kabiny, snížená
Off-road provedení kabiny
Odpružení kabiny, 4 body mechanické
Torzní stabilizátor kabiny, komfortní provedení

Barvy a pruhy
Barva kabiny 1870, Červená RAL 3000
Barva přední masky, barva kabiny
Přední narazník bílý

Vnější výbava kabiny
Okna dveří, jednoduché sklo
Čelní sklo, čiré
Zadní okno kabiny
Přední pohledové zrcátko
Zpětná zrcátka elektricky vyhřívaná
Elektrické ovládání zpět. zrcátek, obě strany
Typ zpětného zrcátka spolujezdce, sférické (2003/97/EC)
Typ zpětného zrcátka řidiče, sférické (2003/97/EC)
Deflector zrcátek
Boční pohledové zrcátko
Širokoúhlé zrcátko, u řidiče a spolujezdce

Osvětlení
Typ hlavních světlometů, H7
Integrované diodové světlomety pro denní svícení ano
Výstražný alarm při couvání, automaticky spínaný
Přídavná dálková světla v sluneční cloně, nejsou
Přední mlhová světla
Pracovní světlo na střeše kabiny vzadu 2x
Výstražné majáky na střeše, příprava
Poziční světla přední, bílá
Zadní světla do mlhy
Výškové nastavování světlometů
Asymetrie světlometů, pravá
Ochranné mřížky předních světlometů

Další vnější výbava
Vnější sluneční clona
Ocelový nárazník
Ocelový nárazník – OFF ROAD provedení, 130 mm
Vyklápěcí schůdek v nárazníku,
Tažné zařízení v nárazníku, centrální
Přední stupátko sklopné
Uzamýkatelná přední maska
Houkačka za nárazníkem, vzduchová

Vnitřní výbava kabiny
Sedačka řidiče, basic
Sedačka spolujezdce, statická neodpružená
Signalizace nezapnutí bezp. pásů, není specifikována
Červené bezpečnostní pásy, nejsou specifikovány
Potah sedačky řidiče, vinyl
Potah sedačky spolujezdce, vinyl

Klima, topení
Ovládání teploty, manuální
Klimatizace

Přístroje a ovládací prvky
Multifunkční palubní počítač v českém jazyce
Informace z návody na přístroje
Provedení volantu a ovládání palubního počítače a tempomatu
Nastavitelný volant, ve 2 osách

Tempomat programovatelný
Tachograf, není specifikován
12V a 24V zásuvka

Komunikační prostředky
Autorádio s RDS, CD, MP3, HF Bluetooth
Communicator, C200 kompletní

Odkládací prostory
Schránka na zadní stěně, otevířená pro dokumenty formátu A4
Odkládací kapsy ve dveřích
Odkládací schránka nad čelním sklem

Další vnitřní výbava
Přístrojová deska, krátká
Palubní deska - povrch, std
Barva vrchní části palubní desky, šedá
Barva spodní části palubní desky, šedá
Potah dveří, plast
Potah stěn a stropu, vinyl
Osvětlení schůdku
Vnitřní osvětlení, základní + červené noční podsvícení
Počet klíčů/ovladačů, 2
Vnitřní sluneční clony, přední a na straně řidiče
Sluneční clona na dveřích u řidiče, sklopná
Ochranné koberečky - podlaha, gumové
Ochranný kobereček centrální, gumový
Palubní deska u spolujezdyce, otevířená s odkládacím prostorem
Řadicí páka, plast
Výstražný trojúhelník,
Výstražná svítlna,
Lékárnička,
Ostatní povinná výbava dle předpisů v ČR

Řízení
Poloha řízení, vlevo
Systém řízení, 1-okruhový
Manévrovatelnost dle 97/27/EC

Dodání
Manuál řidiče jazyková verze, česká
Země dodání vozidla, 1256CZ
Výrobce certifikován dle ISO 9001

BWA úpravy pro nástavbu
Tažná příčka, DB75V
Závěs Ringfeder, čep 40mm
Umístění koncových světel, na konzolách
Prodloužený kabel konc. světel, není specifikován
Kabelový svazek pro nástavbáře, 7+7+7
Kabely pro nástavbáře střešní,

Konzoly pro nástavby
Rozmístění děr pro nástavbu, základní

Hákový nosič kontejnerů HNK 12T

Provedení dle DIN 30722

Možnost překládání kontejneru na přívěs

Hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru

Automatická pojistka háku

Elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy

Automatizované skládání a natahování kontejneru

Kapacita zdvihu	12 000 kg
Výška háku	1 570 mm
Doporučená délka kontejnerů	4 000 – 6 000 mm
Hmotnost	1530 kg
Pracovní tlak	320 bar

Ovládání nosiče pákami rozvaděče na levé straně vozidla + Ovládání nosiče z kabiny řidiče

Nosič je certifikován společností TÜV SÜD Czech s.r.o. a jako nástavba vozidel je schválen do provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy ČR, CE provedení

Konstrukce:

Samostatný konstrukční celek

Nakládací a sklápěcí rameno je osazeno teleskopicky výsuvným hákem

Styčná plocha háku s okem kontejneru je opatřena ořezuvzdorným návarem

Hák je osazen automatickou pojistkou proti samovolnému vypadnutí kontejneru

Teleskop je uložen v ocelových ořezuvzdorných skluzech – toto uložení je bezúdržbové a celoživotní

Veškeré čepy jsou zúsladěny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování pevnosti a houževnatosti jádra

Vnitřní jištění kontejneru tvoří dva robustní segmenty

Hydraulický okruh včetně ovládání a elektroinstalace

Hydraulický rozvaděč HYDROCONTROL

Okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídicími ventily a zámky

Elektro-pneumatické ovládání z kabiny řidiče otočnými ovladači na panelu

Elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy

Světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání

Elektro-pneumatický rozvaděč včetně svorkovnice je uložen v plastovém boxu

Veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách (v husím krku)

Povrchové úpravy:

Základní epoxidový nástrik v tloušťce min. 80 mikronů

Vrchní lakování dvousložkovým polyuretanovým lakem v tloušťce min. 40 mikronů

Barevné provedení RAL 3020

Hydraulický nakládací jeřáb FASSI F105A.0.22 active

Standardní výbava

Plně hydraulický nakládací jeřáb (HNJ) se zdvihovým momentem 95 kNm

Hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem trámců na 3925 mm

Systém automatických zámků zamezující posunu trámců během přepravy

Naklopitelné podpěry na 45° a 180°

Integrovaná olejová nádrž s kapacitou 90 l

Výkonný otočový systém s hřebenovou tyčí a pastorkem, rozsah otáčení 400°

Proportionální hydraulický segmentový rozvaděč Hydrocontrol HCD4 s vysoce citlivým snadno přístupným a chráněným oboustranným ovládáním ze země

Sklopné rameno má dva teleskopické díly, maximální horizontální dosah 8,10 m, hexagonální profil výložníku, „MPES“ (nesekvenční systém vysouvání)

Hák s nosností 5,4 t

Hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr a nádrže (bez olejové náplně) 1215 kg

Maximální pracovní tlak 31 MPa

Bezpečnostní hydraulický systém s ventily a zámky seřizovanými a zabezpečenými ve výrobě

Hydraulické hadice jsou vedeny vnitřkem sloupu, aby byly lépe chráněny proti poškození

Základna a spodek sloupu jsou vyrobeny z tvárné slitiny s kuličkovým grafitem, která zabezpečuje nízkou vlastní

hmotnost a ideální rozložení napětí; absence svárů zajišťuje vyšší odolnost vůči únavě materiálu

Lakování - standardní odstín RAL 3020

Trubky pro rozvod hydraulického oleje a veškeré spojovací součástky jsou galvanizovány
HNJ vyroben v souladu s DIN 15018, únavová třída H1B3
Výrobce je certifikovaný dle ISO 9001

Výbava active - FX500 elektronický omezovač zdvihového momentu

Zdvihové síly

vyložení v m	2,00	4,20	6,00	7,90
nosnost v kg	4750	2310	1595	1205

FSC - řízený systém stability vozidla - verze L umožní práci HNJ pouze za předpokladu, že na obou stranách vozidla jsou podpěry HNJ a přídatné podpěry (v případě jejich instalace) zcela stranově vysunuté a spuštěné na zemi

řídí stabilitu pouze v jedné pracovní zóně (nad nástavbou) a nerozlišuje levou a pravou stranu vozidla

Další výbava k HNJ Fassi F105A.0.22 active

Světelná signalizace vysunutých trámů podpěr

Montáže a další vybavení

Pomocný rám (výroba a montáž), vyztužení rámu

Montáž jeřábu a nosiče

Pístové čerpadlo + kompletní rozvod hydrauliky včetně montáže a olejové náplně

Indikátoru stavu vysunutí podpěr - montáž do kabiny vozidla

Revizní zkouška, uvedení do provozu

Rychlospojky hydraulického okruhu pro aktivní kontejner umístěny na pravé zadní části nosiče u naváděcí kladky
Zaškolení obsluhy při předání HNJ v místě zadavatele

Zadní kovové blatníky Al. s lapači

Držák rezervního kola

Boční podjezdové zábrany

Zadní podjezdová zábrana

Boční poziční osvětlení

Uzamkatelná schránka na vázací prostředky o objemu min 100 l

Světelná záblesková rampa LED se zabudovaným reproduktorem

Vozidlová 5 tónová siréna vč. mikrofonu

Přední záblesková světla 12xLED

Zadní zábleskový LED maják 2 ks na konci rámu

1x skříňka hasicího přístroje

1x držák skříňky hasicího přístroje

1x hasicí přístroj práškový 6 kg třída 34A183B

Schránka na nářadí plastová a vázací prostředky, vodotěsná min 150 litrů

2x držák schránky na nářadí

2x Pracovní světlo na kabině vzadu pro manipulaci s kontejnerem

Kamera CCD s IR světlem, vnější, určená pro montáž na nákladní vozy namontovaná na konci rámu,

Vývod 2 okruhové hydrauliky na rámu nakládacího mechanismu poblíž háku vpředu vlevo pro aktivní kontejner s regulátorem tlaku a průtoku hydraulického oleje
Externí připojení el. dobíjení a plnicího vzduchu :

Konzervační zásuvka elektro. bude typu HELLA třípolová, umístěná vlevo za levým předním kolem v blízkosti nástupu do kabiny, 24V 10A – jištěno 15A – provedení dle nového znění normy EN1846-3

Nabíječka

Konzervační zásuvka tlakového vzduchu bude umístěna v blízkosti konzervační zásuvky elektro

V kabině vozidla:

Digitální terminál kompatibilní s typem TPM 700 v rádiové síti PEGAS

Montážní sada a příslušenství k terminálu vč. antény dle TP-ST5/14-2008

LCD monitor 7“ pro kameru k vizuální kontrole polohy kontejneru v zorném poli strojníka

1 x Lékárníčka vel. č. II pro hasičské vozy dle vyhlášky 53/2010

3x Reflexní vesta červená – nápis HASIČÍ v souladu s pokynem č. 39 GR HZS ČR, velikost XXL

1x Reflexní vesta žlutozelená

2x ruční svítidla LED vč. úchytu s dobíjecími akumulátory v provedení ATEX

1x Ruční vyprošťovací nástroj

Rukavice chirurgické, jednorázové – celé balení 100 ks

2x řezač pástí a rozbíječ skla

1 x Vytýčovací páska 100m

Čtecí lampička ohebná na straně spolujezdce

Odkládací schránka na dokumenty velikosti A4

Polepy a označení

Polep kabiny bílý pruh, bílá folie RAL 9003

Nápis HASIČÍ vpředu, nápis „Hasičský záchranný sbor + Jihočeského kraje“ z boku na dveřích

Nálepka označení max. rychlosti, Nálepky tlaků v pneu

Reflexní šrafované tabule vzadu

Reflexní polepy vzadu červená, ze stran bílá

Montážní a revizní zkouška vč. protokolu.

Certifikát typu vč. závěrečné zprávy o posouzení shody vydaný TUPO.

Všechny položky příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a budou doložena příslušnými doklady (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).