

Specifikace TP pro 1ks TACH

NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU	ks
Radiostanice MATRA (viz. samostatná specifikace)	1
Montážní sada MATRA (viz. samostatná specifikace)	1
Lékárnička velikost II.	1
Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A/183B	1
Ruční vyprošťovací nástroj VRVN 1	1
20 párů nesterilních nepudrovaných jednoráz. rukavic, vel. XXL.	1
Pevná plastová krabice s neztratitelným víkem, přibližného rozměru: d30xš20xv10cm - pro jednorázové rukavice	1
Vyprošťovací nůž (řezák Martor) na bezpečnostní pásy	1
Čtecí lampička Hella - pro napojení na vozidlovou 12V DC síť	1
Ruční ledková svítidla Adalit L 2000-L, atex, s dobíjecími akumulátory a rychlonabíjecími miskami 12V	3
Chladnička o objemu 50-60 l, 230 V, 12 V, plyn., Absorpční chladnička - trojkombinace s připojením na 12V, 230V a plyn. Součástí výrobku jsou kabely pro připojení na 12V a 230V. Vybavení: termostat, piezo- zapalovač, tepelná pojistka, vnitřní police s variabilním uspořádáním. Spotřeba plynu: max 13,6 g/hod. Rozměry max.: 490 x 650 x 510mm. Hmotnost max. 26kg	1
UV kapesní lampa. Napájení na tužkové baterie, dodávka vč. 4ks nabíjecích baterií. Z odolné provedení pro práci v nepříznivém počasí a zvýšená ochrana při pádu na zem.	1
Digitální inkubátor 230 V, provozní teplota 5-60°C, min. rozměry: 250x250x250mm, max. rozměry 450x450x450mm, max. váha 30kg, počet polic: 2-4ks, stabilita max.: +-1,5°C. Typ Boekel 133000-2 nebo obdobný.	1
Plastový kanystr - čirý-bílý, 10l, s vypouštěcím ventilem a napojenou hadičkou 40cm (ve spodní části kratší strany), topnou spirálou s napojením na zásuvku 12V, na čistou vodu pro oplach rukou, přibližné rozměry: v35 x š15 x h30cm	1
Kanystr plastový na destilovanou vodu o objemu 10 l s kohoutem	1
Kanystr plastový na líc o objemu 5 l s kohoutem	1
Nabíječka multifunkční na akumulátory typu AAA, AA, C, D, 9V Block, kontrola stavu nabití/vybití.	1
Meteorologická stanice. Napájení: 4 ks baterií AA 1.5V (tužkové), síťový adaptér 6V, 220V s funkcemi: vnitřní a vnější teplota, vnitřní a vnější relativní vlhkost, barometrický tlak, směr a rychlost větru s miskovým anemometrem, množství srážek a v případě dokoupení čidla i UV záření, vnitřní paměť pro záznamy, dotykový displej s podsvícením, na kterém lze zobrazit graf vývoje barometrického tlaku (srážek, UV záření) za uplynulých 24 hodin, hodnota rosného bodu, teplotní index, ikonu rychlosti větru, růžici směru větru, maximální a minimální naměřené hodnoty (teploty a vlhkosti, nárazy větru), alarm horní event. dolní meze (vnitřní a vnější teploty, vlhkosti, barometrického tlaku, srážek, UV záření. Dodání včetně 4ks nabíjecích baterií.	1
Vařič jednoplotýnkový 230 V, příkon 1000 W	1
Fólie igelitová 5x5m, s=100 mikrometrů	2
Přenosný hasicí přístroj 9kg, s hasicí schopností 27A, 144B	1
Láhev s detergentem o objemu 0,5 l	1
Termostat mineralizační pro standardní a speciální rozklady. Termostat musí mít 2 nezávisle regulovatelné topné bloky s oddělenými ochrannými kryty, podsvícený digitální displej pro zobrazení zbývajících času, teploty a pokyny pro uživatele. Nastavení teploty v rozsahu min.: 38 - 150 °C. Počet otvorů pro kyvety min.: 4ks pro 20mm a 21ks pro 13mm, rychlost ohřevu max.: 10min. Velikost displeje min.: 2x16 znaků. Typ LT 200 Hach-Lange nebo obdobný.	1
Přenosné váhy Denver. Váživost min.: 600g, citlivost : 0,001g, doba reakce max.: 1s, odchylka citlivosti v rozmezí teplot max.: (10; 30°C) [$\pm$ K] 2e-6. Přizpůsobení okolním podmínkám dle optimálních úrovní filtru, hmotnost max.:4kg, rozměry (šxhvxv) max.: 230x303x136mm. Interní nebo externí automatická kalibrace. Podsvícený displej, rozhraní RS 232, tisk ve shodě s ISO/GLP, napájení přes adaptér (součástí dodávky). Funkce počítání kusů, procentuální vážení, vážení zvírat/průměrování, sčítání, určení váhy na jednotkové ploše. Talíř min. 100mm. Konstrukce vah umožňující podvěsné vážení. Typ Denver nebo obdobný.	1
Varná konvice 230 V, nerez, objem 1 l	1
Profesionální dálkový termometr. Infračervený teploměr s ochranou povrchu pogumováním. Dvojitý zaměřovací laser. Možnost měřit teploty pomocí čidla typu K. IR 2200-50D. Požadavek rozhraní USB a integrované paměti. Rozsah měření teploty min.: -40+2100°C. Rozměry max.: (Š x V x H) 60 x 300 x 180 mm. Odezva < 150 ms. Rozlišení teploty: 0,1°C, váha max.:400g, bateriové napájení. Napájení pomocí 9V bloku. Dodání včetně bloku-baterie. Možnost doplnění ponorného teplotního čidla.	1

Krimpovací kleště - zavírací, pro uzávěry 20mm	1
Jednorázový protichemický oděv Tychem F	25
Rybářské kalhoty PVC, vč.brodících holínek s gumovou podrážkou, velikost dle upřesnění	3
Protichemické ochranné rukavice dlouhé (materiál butylkaučuk), vhodné pro použití v chemickém a farmaceutickém průmyslu, extrémně odolné proti kyselinám, louhům a jiným agresivním chemikáliím, s vysokou ochranou proti protržení	6
Zahradní postřikovač o objemu 10 l, s rukojetí	1
Zemní kolík - délka 100cm, s přípojným bodem pro zemnicí kabel - závit, se zemnicím kabelem 15 m, pr. 4mm, na vidlici (vidlice na ventilové lanko), na obou stranách očka 5mm	1
Kladivo 3 kg	1
Kanistr plechový s nalévacím hrdlem o objemu 10 l	1
Prodlužovací kabel - 230 V, 25 m na navijáku s průmyslovými koncovkami, typ PK25, IP67, 16A, max. rozměr 360x290x220mm, max. hmotnost 11kg	2
Prodlužovací kabel - 400V, 25 m na navijáku s průmyslovými koncovkami, typ PK25K, IP67, 16A, max. rozměr 360x290x220mm, max. hmotnost 11kg	1
Rozvaděč 3x230 V, s průmyslovými koncovkami	1
Propojovací kabel 1 m domovní zástrčka 230 V na průmyslovou zásuvku 230 V	2
Propojovací kabel 1 m průmyslová zástrčka 230 V na domovní zásuvku 230 V	2
Vytyčovací páska 500 m, s nápisem NEVSTUPOVAT HASIČI	1
Výstražný plastový kužel 380 mm	2
Skládací židle kovové konstrukce s plastovým sedákem a opěradlem, stabilní konstrukce, hladký povrch sedáku a opěradla, lakovaná konstrukce, barva dle výběru (do sestavy se stolem)	3
Rozkládací stůl s plastovou pevnou pracovní plochou a stabilní lakovanou konstrukcí, rozměry cca 1000 x 500 mm (do sestavy s židlemi - jednotný vzhled)	1
Odpadkový koš, 10 l, s možností integrace do skříňové sestavy	1
Transportní nádoba o objemu cca 30 l na přepravu vzorků, s těsnícím víkem a jistící obručí po obvodu víka, min. 2 rukojeti pro přenášení 2 osob	1
Neprodyšné plastové pytle 80 l, tl. min. 50 mikrometrů	20