



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Příloha k Č.j. PPR-3257-6/ČJ-2013-990640

Počet listů: 5

Obchodní a technické podmínky

Česká republika, Ministerstvo vnitra, zastoupené vedoucí odboru veřejných zakázek PP ČR, jako zadavatel, Vás vyzývá k předložení nabídky na dodávku:

**150 000 kusů nábojů 4,6 x 30 FMJ a
15 000 kusů nábojů 4,6 x 30 AP**

(dle níže uvedené specifikace)

Zadavatel požaduje splnění níže uvedených podmínek:

Doba a místo plnění:

- termín plnění: do 20.12. 2013
- místo plnění: pracoviště P ČR - správa logistického zabezpečení PP ČR, 669 03 Znojmo – Hluboké Mašůvky

Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

Nabídková cena bude zpracována v členění:

- cena za jeden kus a druh náboje bez DPH, DPH a včetně DPH,
- celková cena bez DPH, DPH a včetně DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

V ceně bude zahrnuto balné a dopravné.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

Úhrada dohodnuté ceny za dodané zboží bude provedena po převzetí zboží kupujícím, na základě faktury splatné do 21 dnů po jejím doručení.

Identifikační údaje zadavatele:

Česká republika, Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad štolou 936/3, PSČ 170 34
IČ: 00007064

MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: ovzpp@mvr.cz

Zastoupené: vedoucí odboru veřejných zakázek PP ČR
Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR,
Pelléova 21, Praha 6.

Odpovědný pracovník zadavatele: Jaroslav Kobera, tel. 974835641
fax 974835643

Další podmínky :

Zadavatel požaduje současně s nabídkou předložit:

- a) návrh smlouvy v obvyklé formě. V návrhu smlouvy požaduje zadavatel uvést údaje o uchazeči stanovené v odst. 1 § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- b) údaje, jméno a spojení na pracovníka pověřeného jednáním o zakázce,
- c) povolení pro obchodování s vojenským materiálem v souladu s § 6 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, nebo jeho úředně ověřenou kopii,
- d) doklad o oprávnění k podnikání, kterým je koncesní listina nebo její ověřená kopie,
- e) písemný závazek uchazeče, že v případě uzavření smlouvy převezme odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 59/1998 Sb.“). Bude - li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od zákona č. 59/1998 Sb. a náhrada škody bude kupujícím poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí,

1. TECHNICKÝ POPIS

165 000 kusů nábojů ráže 4,6x30mm, a to dle následující specifikace:

- a) 150 000 kusů nábojů s celopláštovou střelou (FMJ),
- b) 15 000 kusů nábojů se střelou se zvýšeným průbojným účinkem (AP),

1.1. Požadavky na konstrukci

a) Střela

FMJ (AP) nebo srovnatelná. Laborované střely nesmí způsobovat nadměrné opotřebení vývrtu hlavně.

b) Nábojnice

Mosazná.

c) Zápalka

Provedení BOXER nebo BERDAN, zápalková slož nekorozivní a neerozivní, nejlépe netoxická, toleranční pole citlivosti zápalek musí zajišťovat spolehlivou funkci ve zbraních komorovaných pro náboj 4,6x30mm z výzbroje Policie ČR, zalakování zápalky nesmí být příčinou nadměrného zanášení mechanismů zbraně, zejména pak bicího ústrojí. Zápalková slož musí zajistit řádné odpálení laborované hnací náplně v rozsahu operačních teplot - 30 °C až + 50 °C.

d) Uzavření náboje

Hermetické, odolné působení vody a konzervačních prostředků - hermetičnost v rozsahu specifikací STANAG 4090 (MOPI, MC MOPI) nebo srovnatelná.

1.2. Bezpečnost a spolehlivost

Parametry střeliva musí zaručovat bezpečný a bezporuchový provoz ve zbraních komorovaných pro náboj 4,6x30mm. Pakliže existují některá technická omezení, musí být v nabídce uvedena. Náboje ráže 4,6x30mm musí být funkční v rozsahu operačních teplot - 30 °C až + 50 °C.

- *Spolehlivá a bezpečná funkce je požadována zejména v samopalech Heckler & Koch MP7A1. Počet závad zaviněných střelivem nesmí překročit hodnotu 0,2 % z počtu provedených výstřelů.*
- *Požadována je rovněž manipulační bezpečnost a dopravní jistota a to v rozsahu požadavků obvyklých pro ozbrojené složky.*

1.3. Přesnost

- *Rozptylová charakteristika 2R 100 z balistické zbraně (dle C.I.P.) na vzdálenost 100 m max. 10 cm - vyhodnocení dle ČSN třídy 39 (5002-1, 5003 a 5105). Horní mez rozptylu je možno doložit i dle jiné metodiky.*
- *Poloha středního bodu zásahu nabízeného střeliva se nesmí výrazně lišit od středního bodu zásahu náboje 4,6x30mm se střelou FMJ z produkce firmy Sellier a Bellot (viz zkouška přesnosti střelby).*

1.4. Kouř, prach, záblesk a zanášení

Zplodiny a záblesk výstřelu nesmí ani při intenzivní střelbě obtěžovat střelce, nadměrně zanášet mechanismy zbraní či znečišťovat prostory střelnic.

1.5. Balení

- Nejmenší spotřební obal - potištěná skládačka, s papírovou nebo plastickou vložkou, kapacita 25 - 50 kusů nábojů. Spotřební obal musí obsahovat veškeré povinné údaje.*
- Skupinové balení - pevný obal, který uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování (skupinové balení musí být hermetické), podmínkou je snadná manipulace jednou osobou.*
- Expediční balení - pevný obal, který umožní paletizaci a uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování.*

2. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Munice musí být vyrobena v souladu s příslušnou technickou dokumentací (TPVD/TDP).

3. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

- *Záruční lhůta na správnou a bezpečnou funkci nábojů v délce min. 36 měsíců, lhůty počínají běžet dnem převzetí.*
- *Munice bude skladována v původním balení.*
- *Munice musí být dodána nejpozději do konce příslušného rozpočtového roku.*
- *Místem plnění i přejímky je skladové zařízení Hluboké Mašůvky.*
- *Konečný počet nábojů v dodávce může být zaokrouhlen na celá balení.*

4. POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá dodaná munice musí být vyrobena v kalendářním roce 2013 a to v souladu s příslušnou technickou dokumentací (TPVD/TDP). Nedílnou součástí kupní smlouvy budou podmínky pro skladování střeliva ráže 4,6x30mm. Dodavatel musí garantovat, že náboje ráže 4,6x30mm zaručují bezpečnou a bezporuchovou funkci ve zbraních komorovaných pro náboj 4,6x30mm, zejména pak v samopalech Heckler & Koch MP7A1. Zadavatel si musí vyhradit právo uskutečnit na vlastní náklady kontrolní zkoušky dodaného střeliva. V případě prokázání nevyhovujících výsledků dodavatel v přiměřené době bezplatně vymění vadné série munice a uhradí veškeré náklady, které v souvislosti s výměnou střeliva odběrateli vzniknou.

5. DALŠÍ POŽADAVKY

5.1. Uchazeč společně s nabídkou předloží:

- Příslušná oprávnění k podnikání (povolení k obchodování s vojenským materiálem).
- Souhlas výrobce, že daný subjekt je oprávněn nabízet a prodávat střelivo příslušné značky státním ozbrojeným složkám (pakliže uchazečem není přímo výrobce).
- Osvědčení autorizované národní zkušebny, že kontrolované střelivo ráže 4,6x30mm splňuje technické požadavky C.I.P., nebo jiným všeobecně uznávaných norem či standardů (věrohodně doložit).
- Prohlášení, že nabízené střelivo je sériově vyráběno min. 24 měsíců.
- Referenční list, kterým doloží, že nabízené střelivo je používáno min. jedním státním ozbrojeným bezpečnostním sborem členské země EU.
- Technickou dokumentaci, kterou prokáže, že náboje vyhovují technickým požadavkům zadávací dokumentace. Dokumentace bude mj. zahrnovat výkresy sestav a popis nábojů, výkres a popis balení, rozsah operačních teplot, meze citlivosti laborovaných zápalek, horní meze rozptýlu, údaje o hermetičnosti, manipulační bezpečnosti a dopravní jistotě, rozsah výrobních a kontrolních zkoušek, kterým jsou nabízené náboje standardně podrobovány, popř. další osvědčení vztahující se k předmětu zakázky.
- Záruční podmínky.
- Podmínky pro skladování včetně doby skladovatelnosti.
- Návrh technických podmínek pro výrobu a dodávky (výše požadované dokumenty mohou být součástí TPVD/TDP).
- Pakliže existují některá technická omezení, musí být v nabídce uvedena.
- Uchazeč společně s nabídkou dále předloží vzorek 1200 kusů nábojů splňujících požadavky zadání ze sériové výroby (1000 kusů nábojů se střelou FMJ a 200 kusů se střelou AP) se kterým bude provedena zkouška za účelem posouzení vzhledu a provedení a hodnocení funkční spolehlivosti a přesnosti střelby. Výsledky zkoušky střeliva ráže 4,6x30mm budou zapracovány do protokolu a předloženy komisi pro posouzení a hodnocení nabídek.
- Stručný popis zkoušky

Munice bude hodnocena v rozsahu (vyhověl – nevyhověl), a to v rámci tří níže uvedených zkoušek:

1) Vzhled a provedení

Zkouška se provádí s jedním namátkově vybraných skupinovým balením. Kontroluje se zrakem, pouze ve sporných případech se použije lupa.

Zkouška je vyhovující, pakliže u balení a nábojů nebudou zjištěny vážné nedostatky ve vzhledu, provedení a značení.

2) Funkční spolehlivost

Zkouška se provádí střelbou ze zbraní ráže 4,6x30mm (Heckler & Koch MP7A1).

Zkouška je vyhovující, nepřekročí-li počet závad zaviněných střelivem stanovenou mez, tj. 0,2 % závad z celkového počtu výstřelů. Směr výhozu nábojnic neohrožuje a neobtěžuje střelce, nábojnice nepraskají, bicí mechanismus zápalky spolehlivě odpaluje avšak neproráží a sestava náboje se při manipulaci nikterak nerozvolňuje. V průběhu zkoušky se rovněž sleduje intenzita kouře, prašnosti a záblesku.

3) Přesnost střelby

Zkouška se provádí střelbou jednotlivými ranami s oporou na vzdálenost 50/25m se samopaly Heckler & Koch MP7A1.

Zkouška je vyhovující, nepřekročí-li průměrná hodnota rozptylu (tři desetiranné nástřelky) 10/5cm (průměr středů nejvzdálenějších zásahů) a nepřesáhne-li vzdálenost středního bodu zásahu od záměrného bodu hodnotu 5/2,5 cm (zbraň nastřelena střelivem 4,6x30 mm se střelou FMJ o hmotnosti 2,6 g z produkce firmy Sellier a Bellot).

- Zkoušku provedou minimálně tři osoby – hodnotitelé a to v souladu s programem uživatelské zkoušky střeliva ráže 4,6x30 mm. Posoudí a ověří vlastnosti předložených vzorků se zaměřením na vzhled, provedení, funkční spolehlivost a přesnost střelby. Každý z nich provede o zkoušce písemný záznam, ve kterém vyhodnotí technickou kvalitu a dosažené parametry. Střelecké zkoušky budou realizovány se samopaly Heckler & Koch MP7A1.

5.2. Uchazeč společně s dodávkou předloží:

Protokol o provedených zkouškách a to ke každé dodané sérii střeliva.