

Technická specifikata automobilu

Model:	
typ:	Automobil užitkový
provedení:	combi
počet dveří:	4;
počet míst k sezení:	9;
brzdy:	kotoučové v předu a v zadu, hydraulické dvouokruhové
pohon:	4x4 nebo 2x4
typ převodovky:	minimálně 6ti-stupňová manuální;
Motor:	
objem [ccm]:	minimálně 1950;
výkon [kW]:	minimálně 120;
typ motoru:	vznětový;
palivo:	motorová nafta;
plnění standardů emisních limitů:	minimálně Euro 5;
Barva karoserie:	
	červená a bílá
Počet dveří:	
	4 - (2x přední, 1x boční posuvné vpravo, 1x zadní výklopné dveře prosklené, okno vyhřívané se stěračem, otevření až po boční stěnu)
Sedadla:	
	Řidič + dvojsedadlo spolujezdce 1 řada pro cestující – dvojsedadlo vyjímatelné + 1 krajní sedadlo u posuvných dveří sklopné a vyjímatelné, 2 řada pro cestující – trojsedadlo sklopné, vyjímatelné
Interiér:	
	čalounění sedadel látka tmavé barvy;
	interiér tmavý;
Objemy a hmotnosti:	
Rozvor [mm]	minimálně 3 600
Délka [mm]	minimálně 5 700; maximálně 6 000
Výška [mm]	minimálně 2700;
Objem palivové nádrže [dm ³]:	minimálně 70;
Užitná hmotnost [kg]:	minimálně 1 100;
Pohotovostní hmotnost [kg]:	minimálně 2 000
Celková hmotnost [kg]:	maximálně 3 500
Hmotnost přívěsu brzděného/nebrzděného [kg]:	minimálně 2000/750
Ložný objem: [m ³]	minimálně 10

Bezpečnost:	
	Minimálně 2 airbagy – řidič + spolujezdec
	3 bodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla;
	Pyrotechnické předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech;
	Elektronický stabilizační systém (např. BAS, ABS, ASR, EBV nebo obdobné technické systémy s min. stejnou funkcionalitou) s možností vypnutí
	Parkovací asistent vpředu i vzadu;
	Posilovač řízení;
	Tempomat
Vybava:	
	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním;
	Klimatizace s automatickou regulací;
	Nezávislé topení teplovodní;
	Rozvod topení do prostoru pro cestující;
	Vyhřívání elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka;
	Zpětné zrcátko vnitřní
	Elektricky ovládaná přední boční okna;
	Posuvné okno v boční stěně první řady sedadel za řidičem a posuvných dveřích
	Zadní okna vyhřívání včetně stěračů a ostřikovače
	Prosklení vozidla kompletní
	Třetí brzdové světlo v zadní části vozu;
	Boční lišty ochranné
	Automatické rozsvícení světel;
	Světla s regulací sklonu;
	Přední mlhové světlomety;
	Imobilizér;
	Otáčkoměr;
	Palubní počítač;
	Mechanické zabezpečení řadicí páky;
	Akumulátor 12 V min. 95 Ah
	1 x elektrická zásuvka 12V umístěná v prostoru palubní desky v dosahu řidiče a 1 x v zavazadlovém prostoru;
	Přední boční a zadní skla tónovaná;
	Zatmavení na bočních sklech od B sloupku a na zadním skle s maximálně povoleným zatmavením;
	Stavitelný volant ve dvou osách;
	Sluneční clona řidiče a spolujezdce, otočná
	Opěrky hlavy na všech sedadlech;
	Sedadlo řidiče výškově nastavitelné s nastavitelnou bederní opěrkou;
	Úložný uzavíratelný prostor pod sedadly spolujezdce
	Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před

spolujezdce;
Autorádio (CD, MP3, USB, Bluetooth) a navigačním systémem, včetně mapových podkladů ČR, západní a východní Evropy;
Čalouněné obložení stěn a stropu v prostoru pro cestující a zavazadlového prostoru;
Samostatné potahy na všechny sedadla - látkové v tmavé barvě
Sada pryžových koberec pro všechna sedadla v prostoru pro cestující a zavazadlový prostor;
Upínací oka zapuštěná v podlaze
Vana v nákladovém prostoru
Lapače nečistot zadní
Sada letních pneumatik s disky kol (na vozidle montáž dle ročního období); + ozdobné kryty kol nebo AL disky;
Sada zimních pneumatik s disky kol (na vozidle montáž dle ročního období); + ozdobné kryty kol nebo AL disky;
Plnohodnotné rezervní kolo, klíč na kola a zvedák hydraulický;
Povinná výbava (viz odst. 1, 6 a 7 § 32 Vyhl. MDS č 341/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů);
Hasicí přístroj práškový 1 Kg typové označení PG1LE včetně držáku a umístění v zavazadlovém prostoru;
Výstražná vesta na počet míst ve vozidle (oranžové barvy);
tažné zařízení typu A50 - X - pevné (2000 kg)
Zásuvka pro přívěs 13 pólů
Štítky a dokumentace česky

Barevné provedení a nápisy

Automobil je proveden jednotně červené barvě. Zvýrazňující prvek tvoří bílý vodorovný pruh po bocích. Zvýrazňující prvky jsou v celé své délce polepeny jedním bílým reflexním pruhem pro obrysové zvýraznění podle zvláštního právního předpisu (vyhláška 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky).

Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm. Bílý vodorovný pruh je umístěn na bočních plochách a jeho horní liniová část je situována pod okny. Bílý vodorovný pruh může být zúžen v místě, kde do něj zasahuje blatník.

Na zadní části vozidla (páté dveře) bude vlevo pod oknem umístěn nápis „HASIČI“ v barvě bílé. Nápis použitý na požárním automobilu je proveden kolmým bezpatkovým písmem písmeny velké abecedy. Přitom šíře písmena je 4/7 výšky písmena a tloušťka čáry 1/7 výšky písmena. Mezera mezi písmeny je 1/7, mezera mezi slovy 4/7 a mezera mezi řádky 8/7 výšky písmena.

Na dveřích řidiče a spolujezdce bude v bílém vodorovném pruhu umístěn nápis:

**HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR
TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY
PRAHA**

Nápis bude napsán velkými písmeny stejným stylem písma jako nápis HASIČI na zadní části vozidla. Bude proveden v černé barvě ve velikosti, tak aby se celý vešel do bílého pruhu na straně vozidla.