

Technické požadavky – dodávka 1 ks automobilu terénního Pick Up (dále jen „automobil“), nástavby v provedení ADR (dále jen „nástavba“), přívěsného vozíku za vozidlo o celkové hmotnosti 3500 kg (dále je „vozík“)

Základní technická specifikace část 1:

Předmětem technické specifikace je automobil terénní, který splňuje následné požadavky:

- a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR v souladu s platnou legislativou,
- b) uvedené v těchto technických požadavcích,
- c) doplněné o nástavbu splňující podmínky pro přepravu nebezpečných látek a věcí podle dohody ADR určené pro třídu nebezpečnosti (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6). Za dohodu ADR se v této příloze považuje mezinárodní dohoda zveřejněná ve sbírce mezinárodních smluv, částce 9, jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí 17/2011 Sb. m.s.

Další technické požadavky:

1. Obsaditelnost – počet míst

min: 5 osob

2. Motor

Splňující emisní normu EURO V

Palivo – nafta motorová

Výkon motoru min. 100 kW, točivý moment min. 340 Nm

Obsah motoru max. 2.500 cm³

3. Převodovka + podvozek

Manuální převodovka

Pohon všech kol 4 x 4 + 100 % uzávěrkou zadního diferenciálu

Min. světlá výška vozu 210 mm

Brodivost min. 700 mm (včetně úprav sání motoru a zabezpečení elektroinstalace)

Ochranný kryt spodní části motoru

Vozidlo dodáno se zimními pneumatikami na vozidle

4. Přístupy do vozu

Min. 4x dveře pro nástup a výstup cestujících

5. Vnitřní výbava

Klimatizace

Palubní počítač

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Autorádio s CD

Bluetooth hands-free

Bezpečnostní pásy na všech sedadlech

Gumové podlahové rohože

Zámek řadicí páky

Parkovací asistent – zvukový nebo obrazový, pro zadní část vozidla

6. Vnější výbava

Barevné provedení žlutá RAL 1028 (možné použití polepů), pro vnitřní prostor vozidla je přípustná barva černá

Světelné a zvukové výstražné zařízení modré barvy + zábleskové světla modré barvy pro zadní část vozidla

Tažné zařízení s elektroinstalací v provedení kombinace kulového čepu ISO 50 s připojení oko-čep, elektroinstalace je provedena tak, aby nezachytávala při průjezdu terénem

Přední lanový naviják 3600 kg tažná síla, 30 metrů ocelového lana ukončeného hákem, tlačítko pro nouzové odstavení, přepravní držák pro uložení po dobu přepravy

Druhá sada kol s celoročními pneumatikami včetně disků

Mlhové světlomety

7. Bezpečnostní výbava

ABS

Min. 2 x SRS airbag

8. Nástavba

Nástavba v provedení odpovídající k přepravě výbušnin v souladu s mezinárodní dohodou o přepravě výbušnin ADR

Nástavba splňuje podmínky pro třídu nebezpečnosti (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) převážených výbušnin

Vnitřní provedení nástavby je vybaveno prvky pro uchycení nákladu a to:

- čtyřmi podlahovými miskami o minimální únosnosti min. 1 500 kg,
- čtyřmi sklopnými oky v bocích nástavby o únosnosti min. 100 kg

Nástavba je ve stejném barevném provedení jako vozidlo

Nástavba je opatřena třemi vstupy. Všechny tyto vstupy jsou zabezpečeny zámkem na sjednocený klíč

Vnitřní provedení nástavby je přizpůsobeno převážení výbušnin uložené na paletové jednotce o rozměrech 1200x800x1200mm (délka, šířka, výška)

9. Ostatní

Povinná výbava (lékárnička, výstražný trojúhelník, žárovky s pojistkami)

Reflexní vesta

K majákovým rampám bude doložena homologace a potvrzení výrobce (prodejce) o možnosti montáže daného typu na nabízené automobily

K tažnému zařízení bude dodána potřebná dokumentace k registraci zařízení, včetně homologace

K navijáku bude dodána dokumentace potřebná k zápisu do technického průkazu a dále doklad prokazující shodu s normou EN14492-1

K přednímu navijáku bude dodáno osvědčení o schválení samostatného technického celku vozidla

K nástavbě bude dodána potřebná dokumentace k registraci vozidla splňující podmínky přepravy výbušnin na pozemních komunikacích podle dohody „ADR“

Vozidlo bude vybaveno vnějším označením podle podmínek „ADR“

Vozidlo bude vybaveno hasícím přístrojem a havarijním vakem s výbavou pro práci ve výbušném prostředí odpovídající podmínkám uvedeným v dohodě „ADR“

Elektroinstalace vozidla a výfukové potrubí bude upraveno tak, aby vyhovělo podmínkám přepravy výbušnin podle podmínek „ADR“

Uchazeč ve své nabídce doloží kopii ZTP vozidla, ze kterého bude zřejmé, že se jedná o vozidlo terénní s označením dle zákona 341/2002 Sb. „G“ – terénní. Doložení kopie ZTP je možno nahradit čestným prohlášením ze kterého bude zřejmé, že vozidlo splňuje požadovaný parametr.

Základní technická specifikace část 2:

Předmětem technické specifikace je přívěsný vozík kategorie O₂, který splňuje následné požadavky:

- a) předpisy pro provoz přípojných vozidel na pozemních komunikacích v ČR v souladu s platnou legislativou,
- b) uvedené v těchto technických požadavcích.

Další technické požadavky:

1. Celková hmotnost

nepřevyšuje 3500 kg

2. Podvozek

dvě nápravy

rozměr pneumatik 155/70R12

brzděný přívěs

opěrné kolečko

ruční brzda vozíku

povrchová úprava zinkování (ochrana proti korozi)

3. Spojení s vozidlem

pomocí tažného přívěsného kloubu na kouli ISO 50 vybaveného vnitřním zámkem proti krádeži

4. Nástavba - variabilní provedení:

a) provedení plato

rozměr ložné plochy 2090 x 4150 mm

podlaha z voděodolné zátěžové překližky o síle minimálně 15 mm

výsuvné nájezdy

kotvící misky zapuštěné v podlaze min 8 kusů, únosnost kotvící misky 1500 kg

ruční naviják s pozinkovaným lanem o délce nejméně 10 m na konci opatřené hákem, minimální nosnost 900 kg

b) Provedení valník

vnitřní rozměr minimálně 2090x4150x350

doplněno o odnímatelné bočnice z tvrzeného hliníku o minimální výšce 350 mm

povrchová úprava hliníkových částí eloxování

sklopné a odnímatelné přední čelo

sklopné a odnímatelné zadní čelo

c) Provedení valník s plachtou

doplněno o kostru plachty a voděodolnou plachtu o výšce 2 metry (měřeno od podlahy k vrcholu plachty)

barva plachty žlutá RAL 1028

5. Výbava

vozík je vybaven dvěma kusy klínů k zajištění vozíku včetně držáku k jejich uchycení
vozík je vybaven rezervním kolem včetně držáku

6. Ostatní

k vozíku bude dodán COC list (mezinárodní prohlášení o shodě)
schváleno pro rychlost 130 km/h
elektroinstalace s vyvedením na 13 pinovou koncovku