

Podrobná technická specifikace

Motorová pila řetězová záchranářská: 12 ks

- motor benzínový chlazený vzduchem
- startování ruční, velká startovací rukojeť (umožňuje start v rukavicích)
- vyhřívání karburátoru
- hmotnost max. 7 kg
- lišta 50 cm
- možnost omezení hloubky (délky) řezu záchranářem v rozmezí min. 5 – 20 cm
- osazení diamantovým řetězem (celoplošně přivařené destičky tvrdokovu odolné proti nárazu)
- napínání řetězu z boku
- oboustranná bezpečnostní rukojeť
- beznářadové zátky nádrží

12 náhradních lišt + 24 náhradních řetězů k pilám

Motorová rozbrušovací pila: 15 ks

- Motor benzínový chlazený vzduchem
- splnění emisních norem EPA II a EU II
- polohovatelná kryt kotouče
- max. hmotnost 13 kg
- min. výkon 5 kW
- min. průměr kotouče 400 mm
- upínací otvor 20mm
- systém filtrace s předřazenou cyklonovou odlučovací filtrací (umožňující dlouhodobé použití bez nutnosti čistit vzduchový filtr)
- možnost umístit na vodící vozík

15 náhradních řezacích kotoučů

Motorový zářadový rosič: 20 ks

- zdvihový objem min. 63 ccm
- objem nádrže min. 13 l
- horizontální dosah min. 14 m
- max. průtok vzduchu min. 1300m³/hod
- vibrace do 1,9 m/s²