

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

Č.j.: MV-11938-11/PO-PSM-2012

V Praze dne 15. května 2012
Počet listů: 1

Dodatečné informace č. 4 k zadávací dokumentaci VZ 7202011010997

Uchazeč o veřejnou zakázku „**Rámcová smlouva na dodávky park pro HZS ČR**“ zveřejněnou v ISVZ pod evidenčním číslem 7202011010997 dne 30. 3. 2012, využil podle odst. 1 § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a požaduje po centrálním zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku. Centrální zadavatel v souladu s odst. 2 § 49 zákona zasílá níže uvedené dodatečné informace.

1. K příloze č. 1 Specifikace k bodu 2.5. Odepínací vnitřní vrstva (vločka)

Požadavek: a) netkaná textilie s nánosem hliníku
c) materiálové složení 100% polyester – duté vlákno

Dotaz: Kombinace vložky z dutého vlákna s nánosem hliníku je v oděvnictví neobvyklá a je velmi obtížné získat vzorek pro výrobu. Zadavatel navíc požaduje použití těchto specifických komponent, aniž by toto podložil např. požadavkem na zkoušku tepelné odolnosti vložky. Jediným fyzikálním požadavkem je v tomto směru nepřipustnost prostupu vláken rouna skrz podšívku. Tohoto efektu se ale dá dosáhnout jinými a snadnějšími způsoby, jako např. povrchovou úpravou – nástřikem. Mimoto zadavatel požaduje pro vložku použít duté vlákno, přičemž toto lze nahradit podobným materiálem, který je levnější, dostupnější, má stejné/lepší izolační vlastnosti a jeho použití je obvyklejší.

Žádáme Vás proto o vyjádření, zda je možné použít i jiné – dostupné řešení odepínací vložky.

Odpověď:

V příloze č. 1 Specifikace zadávací dokumentace bod 2.5. Odepínací vnitřní vrstva (vločka) je přesně specifikováno materiálové složení. Toto provedení bylo vyvzorováno a odzkoušeno u příslušníků HZS ČR zejména v zimních podmínkách s velice pozitivním hodnocením. Textilie s nánosem hliníku je použita pro dosažení vyšší izolační schopnosti odepínací vnitřní vrstvy (vločky).

Vzhledem k zachování rovných podmínek pro všechny uchazeče o veřejnou zakázku, nelze Vaši žádost o změnu zadávací dokumentace (změna materiálového složení) v průběhu vyhlášené veřejné zakázky vyhovět.

Parametry použitých materiálů v souladu s technickým popisem bude posuzovat hodnotící komise určená generálním ředitelem HZS ČR.


plk. Ing. Drahoš Ryba
generální ředitel HZS ČR