

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky

Dodání 5ks přetlakových ventilátorů Leader

Technická specifikace požadovaných přetlakových ventilátorů

V souvislosti s jednotnou koncepcí výbavy cisternových automobilových stříkaček u HZS Moravskoslezského kraje, požadujeme dodání 5ks specifikovaných přetlakových ventilátorů Leader Easy Pow'air MT 236. Tyto ventilátory jsou kompatibilní s adaptéry na lehkou pěnu Leader, které jsou již součástí výbavy vozidel a lze je použít pouze ve spojení s požadovanými ventilátory.

Parametry ventilátorů:

Výška: 548 mm, Šířka: 550 mm,

Hloubka: 492 mm (± 5 mm)

Hmotnost: 42 kg $\pm 0,5$ kg

Konstrukce:

- Podvozek z ocelové trubky $\varnothing 30$ mm – epoxidový nátěr
- Motor HONDA GX160 – čtyřdobý – 5,5 HP při 3600 ot/min s kovovou nádrží na PHM a kovovým víčkem nádrže
- Plášť ventilátoru z 2mm hliníkového plechu, s přípravou pro uchycení adaptéru Leader na výrobu lehké pěny
- Turbína vyrobená z kompozitní pryskyřice - $\varnothing 420$ mm – hliníková hřídel
- Standardní výbava: motor se zastaví automaticky v případě nedostatku oleje, nebo pokud je ventilátor neúmyslně převrácen
- Hladina hluku okolo 90,9 dB (A) na 3 m.
- Sklápěcí rukojeť, dvě kola pojezdu.
- Úhel sklonu nastavitelný (od 10° do 20°).
- Průtok vzduchu: 43100 m³/h

Rok výroby: 2012.

Požadavek na záruku: min. 24 měsíců.

