



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40



Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: HSOS-8927-3/2013

ke zveřejnění na profilu zadavatele

Vyřizuje: Marie Šumná
Tel.: 950 730 418
E-mail: marie.sumna@hzsmk.cz

Datum: 5.9.2013

Přílohy: -

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „**Výměna vrat CHS Karviná, CHS Opava**“, evid. č. 61/2013/VZMR, oznamuji tímto, že dochází ke změnám v technické specifikaci u výměny vrat na CHS v Opavě a také na CHS v Karvině.

Změny v technické specifikaci jsou vyznačeny v příloze.

plk. Ing. Vladimír Vlček
náměstek pro IZS a operační řízení
podepsáno elektronicky

plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel

Příloha č. 1 – technická specifikace

„CHS Opava – výměna vrat“

Bude provedena kompletní dodávka a montáž 8 ks sekčních průmyslových vrat centrální hasičské stanice Opava.

Součástí realizace budou nutné demontáže stávajících vrat a napojení na elektrorozvody.

Předání staveniště následující pracovní den ode dne podepsání smlouvy oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 2 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Vrata všeobecně:

zateplení

- max $U = 1,26 \text{ W/m}^2\text{K}$ – kompletní konstrukce vrat bez prosklení
- max $U = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ – vratový panel
- zvuková neprůzvučnost min $R'_w = 23 \text{ dB}$

konstrukce vratového panelu

- žárově zinkovaná ocel tl. 0,5 mm s PUR výplní tl. min 40 mm.
- min. vrstva zinku 275 mg/m^2

barva

- základní barva min $5 \mu\text{m}$
- povrchová úprava – polyesterový nástřik min $25 \mu\text{m}$
 - červená stucco odstín RAL 3000 – exteriér
 - bílá stucco odstín RAL 9010 – interiér
- červená odstín RAL 3000 – hliníkové rámy prosklení oboustranně
- hliníkové rámy prosklení elox E6/EV1

prosklení

- prosklení z dvojitého vakuovaného plexiskla s UV ochranou, celková tl. prosklení 21 mm
 - tl. 3 mm – exteriérová strana prosklení
 - tl. 2 mm – interiérová strana prosklení
- max. U prosklení $3,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 2 lamely prosklené v hliníkovém rámu v barevném provedení v eloxu provedení
- výška lamely 750 mm výška lamely 500 mm,
- výška lamely 750 mm
- umístění ve výšce 1500 – 2500 mm (dle rozměru lamel)

pohon

- elektrický (400V/50 Hz), krytí IP 65
- min. ED 60%,
- výkon 0,37 kW
- min počet otáček 24/min
- nouzové ovládání řetězem
- elektronické vypínání v koncových polohách pomocí techniky referenčního bodu

ovládání

- impulzní
- uzamykatelnými fóliovými tlačítky se signalizačními LED diodami (červená, zelená), krytí IP 65 uvnitř garáže
- neuzamykatelné ovládání na řídicí jednotce

- dálkové pomocí 1ks ovladačů, řídící jednotka uzavřená ve speciální voděodolné krabici
- manuální pomocí řetězu z vnitřní strany vrat

zabezpečení

- 1 pár stacionární optozávory umístěné v profilu otvoru
- dotyková lišta s optočidlem
- ochrana proti prasknutí pružin - zabezpečení proti samospádovému uvolnění vrat
- ochrana proti prasknutí lana
- musí umožňovat budoucí napojení na světelnou signalizaci pohybu vrat

Vrata č. 1 myčka včetně dveří

rozměry

- otvor: 3590 x 3625 mm
- vrata: 3590 x 3625mm

vestavěné dveřní křídlo

- rozměr 800x2000 (výšku upravit dle rozměrů lamel, šířku přizpůsobit zasklení)
- vč. oboustranného zámku,
- vč. jištění proti samovolnému otevření při pohybu vrat
- vč. samozavírače NEREZ provedení
- vč. prosklení navazující na kci. vrat,
- nerez komponenty kloubové závěsy, spojovací materiál, nosná lana, pojezdové kladky, torzní pružiny s dodatečnou povrchovou úpravou.

Vrata č. 2 strojní dílna bez dveří

rozměry

- otvor: 3590 x 3625 mm
- vrata: 3590 x 3625 mm

Vrata č. 3, 4, 5, 6 velká garáž bez dveří

rozměry

- otvor: 3590 x 3625 mm
- vrata: 3590 x 3625 mm

Vrata č. 7 velká garáž včetně dveří

rozměry

- otvor: 3590 x 3625 mm
- vrata: 3590 x 3625 mm

vestavěné dveřní křídlo

- rozměr 800x2000 (výšku upravit dle rozměrů lamel, šířku přizpůsobit zasklení)
- vč. oboustranného zámku,
- vč. jištění proti samovolnému otevření při pohybu vrat
- vč. samozavírače
- vč. prosklení navazující na kci. vrat,

Vrata č. 8 malá garáž včetně dveří

rozměry

- otvor: 3000 x 3330 mm
- vrata: 3000 x 3330 mm

vestavěné dveřní křídlo

- rozměr 800x2000 (výšku upravit dle rozměrů lamel, šířku přizpůsobit zasklení)
- vč. oboustranného zámku,
- vč. jištění proti samovolnému otevření při pohybu vrat
- vč. samozavírače
- vč. prosklení navazující na kci. vrat,

ovládání

- krytí řídicí jednotky IP 65

Specifikace elektromontáží a dodávek viz rozpočet.

„CHS Karviná – výměna vrat“

Bude provedena kompletní dodávka a montáž 11 ks sekčních průmyslových vrat centrální hasičské stanice Karviná.

Součástí realizace bude nutné provézt:

- 1) Demontáže stávajících vrat,
- 2) Přeložení rozvodů kanalizace,
- 3) Úpravu a přípravu elektroinstalace,
- 4) Rozšíření a zvýšení otvoru vrat do dílny.

Předání staveniště následující pracovní den ode dne podepsání smlouvy oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 2 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Vrata všeobecně:

zateplení

- max. $U = 1,26 \text{ W/m}^2\text{K}$ – kompletní konstrukce vrat bez prosklení
- max. $U = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ – vratový panel
- zvuková neprůzvučnost min $R'_w = 23 \text{ dB}$

konstrukce vratového panelu

- žárově zinkovaná ocel tl. 0,5 mm s PUR výplní tl. min 40 mm.

barva

- základní barva min 5 μm
- povrchová úprava – polyesterový lak min 25 μm
 - červená odstín RAL 3000 – exteriér
 - bílá odstín RAL 9010 – interiér
- červená odstín RAL 3000 – hliníkové rámy prosklení oboustranně

prosklení

- prosklení z dvojitého vakuovaného plexiskla s UV ochranou, celková tl. prosklení 22 mm
 - tl. 3 mm – exteriérová strana prosklení
 - tl. 2 mm – interiérová strana prosklení
- max. U prosklení $3,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 3 lamely prosklené v hliníkovém rámu v barevném provedení,
- výška lamely 750 mm
- umístění ve výšce 1500 – 2500 mm (dle rozměru lamel)

pohon

- motorický (400V/50 Hz), krytí IP 65
- min. ED 60%,
- výkon 0,37 kW
- min počet otáček 24/min
- elektronické vypínání v koncových polohách pomocí techniky referenčního bodu

ovládání

- impulzní
- neuzamykatelné ovládání na řídicí jednotce
- dálkové pomocí čtyřkanálových ovládačů vč. přijímače
- manuální pomocí řetězu z vnitřní strany vrat

zabezpečení

- 1 pár stacionární optozávory umístěné v profilu otvoru
- dotyková lišta s optočidlem
- ochrana proti prasknutí pružin - zabezpečení proti samospádovému uvolnění vrat
- ochrana proti prasknutí lana
- musí umožňovat budoucí napojení na světelnou signalizaci pohybu vrat
- 2 ks semafor žárovkové provedení, venek a vnitřek.

ovládání

- krytí řídicí jednotky IP 65

Vrata č. 1,2,3,4,5,6,8,9 bez dveří**rozměry**

- otvor: 3680 x 3750 mm
- vrata: 3680 x 3750 mm

Vrata č. 7 včetně dveří**rozměry**

- otvor: 3680 x 3750 mm
- vrata: 3680 x 3750 mm

vestavěné dveřní křídla

- rozměr 800x2000 (výšku upravit dle rozměrů lamel, šířku přizpůsobit zasklení),
- vč. oboustranného zámku,
- vč. jištění proti samovolnému otevření při pohybu vrat,
- vč. samozavírače,
- vč. prosklení navazující na kci vrat,

Vrata č. 10 (dílna) včetně dveří**rozměry**

- otvor: 3000 x 2750 mm
- vrata: 3000 x 2750 mm

vestavěné dveřní křídla

- rozměr 800x2000 (výšku upravit dle rozměrů lamel, šířku přizpůsobit zasklení)
- vč. oboustranného zámku,
- vč. jištění proti samovolnému otevření při pohybu vrat,
- vč. samozavírače,
- vč. prosklení navazující na k-ci vrat,
- vč. el. zámku

Vrata č. 11 (sklad)**rozměry**

- otvor: 2400 x 2400 mm
- vrata: 2400 x 2400 mm

vestavěné dveřní křídla

- rozměr 800x2000 (výšku upravit dle rozměrů lamel, šířku přizpůsobit zasklení)
- vč. oboustranného zámku,
- vč. jištění proti samovolnému otevření při pohybu vrat,
- vč. samozavírače,
- vč. prosklení navazující na k-ci vrat.