

Specifikace motorového člunu

Popis požadovaného člunu

- člun nafukovací s pevným laminátovým kýlem
- volný prostor v přední části paluby
- barva lodi tmavá (tmavý odstín šedé, modré)
- plováky musí být chráněny před poškozením na bocích po celé délce
- plovák člunu s ochranou před prodřením od úvazových lan
- pro bezpečnost posádky je nutné lanové zábradlí
- vybavení obou plováků člunu skluzy pro potápěče
- konzola řízení musí být vybavena sedátkem vpředu
- opěrka pro řízení lodi ve stoje
- na zádi musí být žebřík (výstupné schůdky)
- na přídi musí být zařízení pro uvázání kotvy popř. člunu při kotvení

Technické specifikace požadovaného člunu:

Délka:	540 – 560 cm
Šířka:	240 – 250 cm
Stavební výška:	80 cm
Průměr plováků:	50 – 65 cm
Minimální počet komor v plovácích:	5 komor
Počet odkládacích prostor:	3 a více
Počet lidí na palubě:	min. 8 lidí
Zatížení (počet osob+standardní vybavení+motor):	min. 1 100 kg
Konstrukce kýlu včetně rovné podlahy s protiskuz.úpravou:	Hluboký V kýl
Materiál plováků - Fabric - neopren – Hypalon:	1300 g / m ²
Nádrž paliva v kýlu člunu	min. 90 l
Homologován pro provoz v ČR	

Vybavení člunu:

Pádla	ano
Pumpa na nafukování	ano
Instalace motoru na člun	ano
Elektrická instalace	ano
Akumulátor včetně odpojovače akumulátoru	ano
Kompletní konzola řízení včetně plexi+sedátka vpředu	ano
Opěrka pro řidiče	ano
Plachta pro zakrytí cockpitu – konzoly řízení	ano
Plachta pro zakrytí celé lodi	ano
Schůdky na zádi člunu	ano
Hydraulické řízení	ano
Plovací vesty pro celou posádku (velikosti dle požadavku)	ano
Kotva, lano	ano
Fendr – odrazníky na boky člunu	ano (6 ks)
Teleskopický hák	ano
Pumpa na odčerpání vody ze člunu včetně instalace	ano

Přístrojové vybavení:

- tachometr + otáčkoměr
- ukazatel Power-trimu, motohodiny, počítadlo km, ukazatel stavu paliva, hodiny, voltmetr a denní počítadlo ujetých km
- mapový navigační plotter s 2frekvenčním sonarem a dotykovým displejem o úhlopříčce min. 16 cm s ovládáním v českém jazyce, sondou a základní mapou

Technické specifikace lodního motoru:

Pracovní cyklus	4-takt, DOHC, 16V
Plnění motoru	vstřikování paliva
Objem motoru	1500 – 1800 ccm
Počet válců	4-válec
Výkon motoru	min. 110 koní
Délka nohy motoru:	Long – dlouhá noha
Zapalování	bezkontaktní
Minimální výkon alternátoru	300 W
Váha	170 – 190 kg

Popis přívěsu:

- kompatibilní s nabízeným člunem
- jednonápravový
- nebržděný,
- pozinkovaná konstrukce
- celková dovolená hmotnost do 750 kg
- homologován pro provoz na pozemních komunikacích
- včetně dokladů pro přihlášení do evidence

Součástí nabídkové ceny musí být:

- doprava do zadavatelem určeného místa (teritorium Jihočeského kraje)
- zaškolení obsluhy (v provozu na vodě)
- servis v záruční době do 5 dnů od nahlášení závady v místě dislokace člunu
- záruční doba min. 24 měsíců