

Příloha k výzvě vedené pod č.j. KRPT-234834/ČJ-2013-0700VZ

SPECIFIKACE:

Název materiálu:	počet:
1.Slaňovací osma SMK <u>Slaňovací osma, která splňuje tyto požadavky:</u> - lehká kompaktní osma - síla materiálu 13mm - velikost otvorů 52mm-velký, 26mm-malý - výška těla 148 mm - pro průměr lana 9 – 13 mm - hmotnost do 130 g	40 ks
2.HMS karabina velká černá twist (triple) lock, alu <u>Lehká a kompaktní HMS karabina pro jištění uzlem UIAA, které splňuje tyto požadavky:</u> - twist (triple) lock zámek, key lock systém - velká světlost min. 21,5 mm - rozměry: výška min. 116mm, šířka min. 78mm - hmotnost do 90 g	20 ks
3.D karabina triple lock zámek, ocel <u>Ocelová karabina D tvaru, která splňuje tyto požadavky:</u> - triple lock zámek, key lock systém - pevnost min 35 kN - světlost západky min. 26 mm - hmotnost do 265 g	6 ks
4.D karabina twist lock zámek, ocel <u>Ocelová karabina D tvaru, která splňuje tyto požadavky:</u> - twist lock zámek, key lock systém - pevnost min 35 kN - světlost západky min. 26 mm - hmotnost do 265 g	6 ks
5.Oválná karabina triple lock zámek, ocel <u>Ocelová karabina O tvaru , která splňuje tyto požadavky:</u> - triact lock zámek, key lock systém - pevnost min 24 kN - rozměry: výška min. 106mm, šířka min. 54 mm - světlost západky min 21mm -	6 ks
6.Oválná karabina twist lock zámek, ocel <u>Ocelová karabina O tvaru , která splňuje tyto požadavky:</u> - twist lock zámek, key lock systém - pevnost min 24 kN - rozměry: výška min. 106mm, šířka min. 54 mm - světlost západky min 21mm	6 ks

- hmotnost do 200 g

7. Pracovní ruční blokant pravý, černý 2 ks

Blokant s rukojetí pravý, určený pro výstupy po laně, který splňuje tyto požadavky:

- ergonomicky tvarovaná rukojeť, která se dobře drží a tepelně izoluje
- dva spodní otvory, které umožňují připojit smyčku a maticovou spojku se stupačkou
- k ovládání stačí jedna ruka
- pro průměr lana 8 - 13 mm
- hmotnost do 200 g
- barva černá

8. Pracovní ruční blokant levý, černý 2 ks

Blokant s rukojetí levý, určený pro výstupy po laně, který splňuje tyto požadavky:

- ergonomicky tvarovaná rukojeť, která se dobře drží a tepelně izoluje
- dva spodní otvory, které umožňují připojit smyčku a maticovou spojku se stupačkou
- k ovládání stačí jedna ruka
- pro průměr lana 8 - 13 mm
- hmotnost do 200 g
- barva černá

9. Hrudní blokant typu croll 2 ks

Hrudní blokant, který splňuje tyto požadavky:

- lehký a kompaktní, nijak nerušící plynulost výstupu
- s integrovanou destička z nerezové oceli, která chrání třecí plochu těla blokantu před probroušením
- pro průměr lana 8 až 11 milimetrů
- hmotnost do 100 gramů

10. Slaňovací prostředek typu rig 4 ks

Kompaktní samoblokovací slaňovací zařízení pro profesionály, které splňuje tyto požadavky:

- pomocí víceúčelové rukojeti s automatickým vratným systémem snižuje riziko v případě nechtěné manipulace uživatele
- otočná vačka umožňuje povolování a dobírání lana a lze ji také využít v systémech pro vytahování břemen a pro krátké výstupy po laně
- pro průměr lana 10,5 - 11,5 mm
- hmotnost do 380 g
- barva černá

11. Jistící prostředek typu grigri 2 4 ks

Jistící a slaňovací prostředek, který splňuje tyto požadavky:

- Jistící prostředek s asistovaným bržděním pomocí vačky
- ovládání rychlosti slaňování pomocí páčky
- pro průměr lana 8,9 - 11 mm
- hmotnost do 190 g
- barva šedá