

Technická specifikace zboží

Technický popis plošiny Niftylift 120

Přívěsná kloubová pracovní plošina umístěná na jednonápravovém brzděném podvozku se přepravuje na pracoviště za tažným vozidlem. Instalaci je možné provést i na malém prostoru a na šikmém podloží rychle a bezpečně, kromě jiného díky hydraulickým opěrám s volně pohyblivými opěrnými talíři. Maximální pracovní výška je 12,3 metrů. Plošina má plně hydraulický systém ovládání.

Kombinace vlastností výložníku a proporcionálně ovládaného systému rychlosti zaručuje uživateli v koši stabilní, bezpečné a funkční pracoviště.

Typickými oblastmi použití jsou práce na fasádách, střeších a vikýřích, čištění oken, malířské práce, prořezávky stromů a práce spojené s údržbou v interiérech.

pracovní výška	12,33 m
max. výška podlahy koše	10,33 m
stranový dosah	5 m
nosnost pracovního koše	200 kg (pro dvě osoby)
rozměry pracovního koše	1,10 x 0,65 m
celková délka	5,50 m
šířka stroje	1,50 m, po zúžení nápravy 1,10 m
výška stroje při přepravě	1,90 m
celková hmotnost	1 300 kg
pohon	baterie a ze sítě 230
zásuvka	230 V v koši
opěry	hydraulické
ovládání	plně hydraulické
typ pneumatik	162 R 13 C8 4,5 bar, M+S

technický průkaz s novou STK a evidenční kontrolou

nová revize elektro

nová revize zvedacího zařízení

zaškolení osob na obsluhu a údržbu

dovoz stroje na místo určení v ČR

V Praze dne.....2012

V Praze dne.....2012

Zbyněk Tomášek
jednatel společnosti
Manfred Rothlehner

Ing. Klára Šalátová
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejní prezidium ČR

prodávající
(razítko, podpis)

centrální zadavatel
(razítko, podpis)

