

## Technická specifikace:

### 1. Skryté výstražné a rozhlasové zařízení se dvěma majáky.....4ks

Specifikace skrytého výstražného a rozhlasového zařízení:

- 1) Vhodné minimálně pro motorová vozidla s konstrukční rychlostí do 180 km/h;
- 2) Homologace dle EHK 65, Direktivy 72/245/EEC, směrnice 2006/96ES, nebo EHK 10 – revize3, EHK 26;
- 3) Zesilovač
- 4) Ovládací jednotka
- 5) Mikrofon
- 6) Propojovací kabely mezi jednotlivými komponenty skrytého vrz
- 7) Modrý maják (hrnec) s magnetickou úchytkou, světlo modré barvy, viditelné ze všech stran (s vyzařováním světla v úhlu  $360^0$ ) s LED technologií minimálně 3 generace se stroboskopickým efektem, dvouzábleskové, s výkonem minimálně 2 W na LED diodu, umístitelný **na přední části střechy**. Maximální výška 110 mm;
- 8) Modrý maják (hrnec) s magnetickou úchytkou, světlo modré barvy, viditelné ze všech stran (s vyzařováním světla v úhlu  $360^0$ ) s LED technologií minimálně 3 generace se stroboskopickým efektem, dvouzábleskové, s výkonem minimálně 2 W na LED diodu, umístitelný **v zadní části střechy**. Maximální výška 110 mm;
- 9) Světlo modré barvy s technologií LED skrytě integrované za čelní sklo odstíněné ze strany posádky vozidla;
- 10) Doplnkové LED-diodové výstražné světlo modré barvy s LED technologií minimálně 3. generace se stroboskopickým efektem, složené z minimálně 3 LED diod s výkonem minimálně 1 W na LED diodu umístěné v přední masce a v zádi vozidla;
- 11) Reprodutor s minimálním výkonem cca 100 W a minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 120 dB v režimu použití siréna

## 2. Skryté výstražné a rozhlasové zařízení s jedním majákem.....1ks

Specifikace skrytého výstražného a rozhlasového zařízení:

- 1) Vhodné minimálně pro motorová vozidla s konstrukční rychlostí do 180 km/h;
- 2) Homologace dle EHK 65, Direktivy 72/245/EEC, směrnice 2006/96ES, nebo EHK 10 – revize3, EHK 26;
- 3) Zesilovač
- 4) Ovládací jednotka
- 5) Mikrofon
- 6) Propojovací kabely mezi jednotlivými komponenty skrytého vrz
- 7) Modrý maják (hrnec) s magnetickou úchytkou, světlo modré barvy, viditelné ze všech stran (s vyzařováním světla v úhlu  $360^{\circ}$ ) s LED technologií minimálně 3 generace se stroboskopickým efektem, dvouzábleskové, s výkonem minimálně 2 W na LED diodu, umístitelný **na přední části střechy**. Maximální výška 110 mm;
- 8) Světlo modré barvy s technologií LED skrytě integrované za čelní sklo odstíněné ze strany posádky vozidla;
- 9) Doplnkové LED-diodové výstražné světlo modré barvy s LED technologií minimálně 3. generace se stroboskopickým efektem, složené z minimálně 3 LED diod s výkonem minimálně 1 W na LED diodu umístěné v přední masce a v zádi vozidla;
- 10) Reproduktor s minimálním výkonem cca 100 W a minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 120 dB v režimu použití siréna.