
Legenda
přáno s otevřeným bidetem, MC 50
přáno s ostatní přípl., MC 50
termicky oddělat
Směr
stavební dílec podlahy 600x600 mm
stavební dílec podlahy 300x300 mm
otvírací dílec podlahy (odstranený ve výkresu)
zazděný ve zděném podstavci
konstrukční v podstavě podlahy
S01
S02 – viz část v kanceláři a v zázemí operačního stolního vodní tepelná izolace z minerálních desek v. t. 100 mm
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
Poznámky:
Stojany podlah na výměře č. X2
Stojny rozměru 500 x 500 mm otočný otočením
z komunikačního dokumentačního odstavcem budovy
rozměry stojnu po otočení jsou 600 x 600 pevné
není stanoveno jinak.
Ing. Jakub Vítek, Ph.D.
Nad Vinicí 2, 160 00 Praha 6
ČVUT v Praze
Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
2.NP NÁVRH – PODLAHY
10
DESIGN
C. VYKREŠU
C. KOPIE
ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA
STAVEBNÍ ÚŘAD
ZKUŠEBNÍ PROVOZ
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE – B.T.L.B.
NEMOCNICE KOLOVRATY
NEMOCNICE KOLOVRATY
NEMOCNICE KOLOVRATY