POZN.:

Po obvodu místností v podlahách budou uloženy dilatační lišty.

Barva keramických dlaždic je světle šedá.

Barva zátěžového antistatického koberce je RAL 5005, pokud není ve sladbě uvedena jiná

S01
- stávající mramorové desky tl. 30mm
- + malta tl. 15 mm
- roznášecí potěr s kari sítí 100x100x6 mm při horním i spodním okraji tl. 75–95 mm spádovaný 2%
- tep. izol. polystyren do podlah tl. 140 mm
- stávající nosná stropní konstrukce



S02
- zátěžový antistatický koberec na čtvercích
- z kalciosulfátových desek tl. 45 mm na terč. podložkách
- vzduchová mezera pro vedení sítí tl. 230 mm
- vyrovnávací stěrka tl. 0–5 mm
- stávající nosná stropní konstrukce



S03
- zátěžový antistatický koberec na obdélnících
- z kalciosulfátových desek tl. 45 mm na terč. podložkách
- vzduchová mezera pro vedení sítí tl. 230 mm
- vyrovnávací stěrka tl. 0–5 mm
- stávající nosná stropní konstrukce



S04
- zátěžový antistatický koberec z jednoho kusu tl. 8mm
- +stěrka se výztuží tl. 3 mm
- roznášecí potěr s kari sítí 100x100x6 mm při horním i spodním okraji tl. 84 mm
- kročej. izolace/polystyren do podlah tl. 180 mm s kanálky pro průtah kabelů
- modifikovaný asfaltový pás s výztuží tl. 4mm
- u zdí vytažený 200 nad úroveň podlahy
- vyrovnávací stěrka tl. 0–5 mm
- stávající nosná stropní konstrukce



S04
- zátěžový antistatický koberec na čtvercích
- z kalciosulfátových desek tl. 45 mm na terč. podložkách
- vzduchová mezera pro vedení sítí tl. 230 – 390 mm
- vyrovnávací stěrka tl. 0–5 mm
- stávající nosná stropní konstrukce



S06
- zátěžový antistatický koberec na čtvercích
- z kalciosulfátových desek tl. 45 mm na terč. podložkách
- vzduchová mezera pro vedení sítí tl. 390 mm
- vyrovnávací stěrka tl. 0–5 mm
- stávající nosná stropní konstrukce



S07
- slinutá protiskluz. velkoformátová keram. dlažba tl. 8mm
- + vodu vzdorné lepidlo tl. 4 mm
- vodě odolná stěrka se výztuží tl. 3 mm
- u zdí vytažená 400 nad úroveň podlahy
- roznášecí potěr s kari sítí 100x100x6 mm při horním i spodním okraji tl. 76 mm
- kročej. izolace/polystyren do podlah tl. 180 mm
- modifikovaný asfaltový pás s výztuží tl. 4mm
- u zdí vytažený 200 nad úroveň podlahy
- vyrovnávací stěrka tl. 0–5 mm
- stávající nosná stropní konstrukce



S08
- slinutá velkoformátová keram. dlažba tl. 8mm
- + vodu vzdorné lepidlo tl. 4 mm
- vodě odolná stěrka se výztuží tl. 3 mm
- u zdí vytažená 400 nad úroveň podlahy
- roznášecí potěr s kari sítí 100x100x6 mm při horním i spodním okraji tl. 76 mm
- kročej. izolace/polystyren do podlah tl. 180 mm
- modifikovaný asfaltový pás s výztuží tl. 4mm
- u zdí vytažený 200 nad úroveň podlahy
- vyrovnávací stěrka tl. 0–5 mm
- stávající nosná stropní konstrukce



S09
- keram. slinutá dlažba tl. 8mm
- + vodu vzdorné lepidlo tl. 4 mm
- vodě odolná stěrka se výztuží tl. 3 mm
- u zdí vytažená 400 nad úroveň podlahy
- roznášecí potěr s kari sítí 100x100x6 mm při horním i spodním okraji tl. 76 mm
- kročej. izolace/polystyren do podlah tl. 180 mm
- modifikovaný asfaltový pás s výztuží tl. 4mm
- u zdí vytažený 200 nad úroveň podlahy
- vyrovnávací stěrka tl. 0–5 mm
- stávající nosná stropní konstrukce



S10
- protiskluzová slinutá keram. dlažba tl. 8mm
- + vodu vzdorné lepidlo tl. 4 mm
- vodě odolná stěrka se výztuží tl. 3 mm
- u zdí vytažená až do úrovně obkladu
- roznášecí potěr s kari sítí 100x100x6 mm při horním i spodním okraji tl. 76 mm
- kročej. izolace/polystyren do podlah tl. 180 mm
- modifikovaný asfaltový pás s výztuží tl. 4mm
- u zdí vytažený 200 nad úroveň podlahy
- vyrovnávací stěrka tl. 0–5 mm
- stávající nosná stropní konstrukce



S11
- protiskluzová slinutá keram. dlažba tl. 8mm
- + vodu vzdorné lepidlo tl. 4 mm
- vodě odolná stěrka se výztuží tl. 3 mm
- u zdí vytažená až do úrovně obkladu
- roznášecí potěr s kari sítí 100x100x6 mm při horním i spodním okraji tl. 76 mm
- kročej. izolace/polystyren do podlah tl. 130 mm
- modifikovaný asfaltový pás s výztuží tl. 4mm
- u zdí vytažený 200 nad úroveň podlahy
- vyrovnávací stěrka tl. 0–5 mm
- stávající nosná stropní konstrukce



S12
- keramická dlažba na čtvercích
- z kalciosulfátových desek tl. 45 mm na terč. podložkách
- vzduchová mezera pro vedení sítí tl. 500 mm
- stěrka s výztuží tl. 5 mm
- stávající nosná stropní konstrukce



S13
- protiskluzová slinutá keram. dlažba tl. 8mm
- + vodu vzdorné lepidlo tl. 4 mm
- vodě odolná stěrka se výztuží tl. 3 mm
- u zdí vytažená až do úrovně obkladu
- roznášecí potěr s kari sítí 100x100x6 mm
- modifikovaný asfaltový pás s výztuží tl. 4mm
- u zdí vytažený 200 nad úroveň podlahy
- vyrovnávací stěrka tl. 0–5 mm
- stávající nosná stropní konstrukce

S14
- stávající mramorové desky tl. 30 mm
- + malta tl. 15 mm
- roznášecí spádovaný potěr tl. 43–123 mm spádovaný 8,7%
- hliková izolace do podlah tl. 12 mm
- stávající nosná stropní konstrukce



S15
- stávající mramorové desky tl.30 mm
- + lepidlo tl. 15 mm
- roznášecí potěr s kari sítí 100x100x6 mm při horním i spodním okraji tl. 75 mm
- kročej. izolace/polystyren do podlah tl. 160 mm
- stávající nosná stropní konstrukce



±0=197,58

ARI atelier s.r.o.
NAD ŠÁRKOU 28
160 00 PRAHA 6

1314	ZAKÁZKA ČÍSLO
9/2013	DATUM
ING.ARCH. IVAN KUNOVSKÝ	AUTOŘI
ING.ARCH. IVAN KUNOVSKÝ	PROJEKTANT PROFESE
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ – D.1.1.b	PROFESE
HÁLA	KRESLIL
ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA	INVESTOR
STROJNICKÁ 937/27, PRAHA 7	MÍSTO STAVBY
JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT	STUPEŇ
1:20	MĚŘÍTKO
REDISLOKACE IOS PP ČR	AKCE

TABULKY PODLAH

21 OBSAH

Č. VÝKRESU

Č. KOPIE