



Děrování na kótováno na osy děr.

Rozměry otvorů vyřezávaných v deskách vždy násobek 12 mm + 2 mm, přesná pozice otvorů umístěna dle děr.

DVD lamina panely budou akusticky děrovány, průměr otvoru je 4 mm, rozpal 12 mm (osově).

Přesná poloha a rozměry písmene H v rámci rastru otvorů ve výkrese musí být dodržena.

Desky mají standardní šířku 840 mm, ale existují i mírně odlišné, v těchto případech je nutno začít s prvním sloupem otvorů osově 126 mm od kraje (±3 mm zaokrouhlení, v případě otvoru šíře 302 mm je možné zaokrouhlit ±6 mm – nutnost zachovat sudý počet otvorů).

±0=197,58

1314
09/2013
ING.ARCH. IVAN KUNOVSKÝ
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ – D.1.1.b
ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA
STROJINICKÁ 937/27, PRAHA 7
JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT
1:5
REDISLOKACE IOS PP ČR

ZAKÁZKA ČÍSLO
DATUM
AUTOR
PROJEKTANT PROFESE
KRESLIL
INVESTOR
MÍSTO STAVBY
STUPEŇ
MĚRITKO
AKCE

POHLEDY NA AKUSTICKÉ DĚROVÁNÍ
23

OBSAH
Č. VÝKRESU
Č. KOPIE