

Zadávací dokumentace

k otevřenému nadlimitnímu řízení
vyhlášenému dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
na dodávku přileb balistických ochranných s balistickým hledím NIJ III A a náhradních
dílů pro ZJ Policie ČR“

Č.j.: PPR-8067-28/ČJ-2014-990640

Počet listů:9
Přílohy: 5/26

Zadavatel:

Název: ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou, vedoucím odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR
Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Kontaktní adresa: Pelléova 21, Praha 6 - Bubeneč
Poštovní adresa: Ministerstvo vnitra ČR, pošt. schr. 160, 160 41 Praha 6
Telefon: 974 835 653
Fax: 974 835 643
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

Obsah:

- čl. 1. Vymezení plnění veřejné zakázky**
- čl. 2. Obchodní podmínky**
- čl. 3. Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně**
- čl. 4. Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky**
- čl. 5. Posouzení a hodnocení nabídek**
- čl. 6. Schválení zadávacích podmínek**

Přílohy:

- 1. Adresy jednotlivých veřejných zadavatelů KŘ policie**
- 2. Závazný vzor kupní smlouvy**
- 3. Technická specifikace**
- 4. Vzorek krycího listu nabídky**
- 5. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů**

čl. 1.

Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky jsou dodávky přileb balistických ochranných s balistickým hledím NIJ III A pro ZJ Policie ČR v letech 2014, 2015 a 2016 a náhradních dílů v letech 2015 a 2016 dle technické specifikace uvedené v příloze zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se uskutečňuje dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona. Centrálním zadavatelem (dále jen „zadavatel“) je vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR a veřejnými zadavateli jsou jednotlivá krajská ředitelství Policie ČR (dále jen „KŘP“) uvedená v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

a) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky 636 kusů přileb balistických ochranných s balistickým hledím NIJ III A a 1 360 kusů/sad náhradních dílů:

Předmět nákupu : 2014

Přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A	kus	251
---	-----	-----

Předmět nákupu : 2015

Přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A	kus	185
Přilba balistická ochranná (NIJ III A)-skořepina	kus	5
Hledí balistické ochranné (STANAG) s úchytným systémem	kus	20
Sada vnitřních polštářků (vystýlka)	sada	600
Adjustačně-fixační upínání	ks	6
Čtyřbodový upínací systém	ks	6
Univerzální čelní montáž kompletní	sada	5
Boční raily (pár) kompletní	sada	10
Picatinny adaptér pro boční montáž	ks	25
Sada návleků (3)	sada	10

Předmět nákupu : 2016

Přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A	kus	200
Přilba balistická ochranná NIJ III A (skořepina)	kus	5
Hledí balistické (STANAG) s úchytným systémem	kus	10
Sada vnitřních polštářků (vystýlka)	sada	600
Adjustačně-fixační upínání	kus	4
Čtyřbodový upínací systém	kus	4
Univerzální čelní montáž kompletní	sada	5
Boční raily (pár) kompletní	sada	10
Picatinny adaptér pro boční montáž	kus	25
Sda návleků (3)	sada	10

Centrální zadavatel si vyhrazuje právo odebrat v letech 2015 a 2016 výše uvedené počet kusů přileb balistických ochranných s balistickým hledím NIJ III A a náhradních dílů bez jakýkoliv sankcí podle skutečné aktuální potřeby, tzn. je i mezi jednotlivými roky přesouvat, celkový počet kusů 636 přileb balistických s balistickým hledím NIJ III A pro ZJ a 1 360 Ks/sad výše uvedených náhradních dílů však nebude překročen, nemusí být ale ani dodržen.

- b) Plněním zakázky se rozumí dodávky přileb balistických ochranných s balistickým hledím NIJ III A a náhradních dílů ve veřejné zakázce, které svým provedením, zpracováním, vzhledem včetně ochranných balistických, materiálových a hygienických vlastností musí odpovídat technické specifikaci, která je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace.

čl. 2.

Obchodní podmínky

A. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

- 1) Plnění nejpozději do 15.12. v letech 2014, v letech 2015 a 2016 do 90 dnů od podpisu dodatku ke KS.
Dodávky v roce 2015 a 2016 budou řešeny dodatky ke kupní smlouvě, kde se stanoví jejich rozdělovník.
- 2) Místem plnění jsou jednotlivá KŘP, viz příloha č. 1 zadávací dokumentace.
- 3) Lhůtu, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni, zadavatel stanovuje do 31.8. 2014.
- 4) Tato zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici ke stažení na profilu zadavatele <https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/515499/>.

B. Způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:

- 1) Nabídková cena bude zpracována v členění:
 - cena za jeden kus, druh a to bez DPH, DPH a včetně DPH, (jednotná pro všechny velikosti)
 - celková cena bez DPH a včetně DPH
- 2) Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit.
- 3) Nabídková cena včetně dopravného a balného do míst plnění, dále zadavatel požaduje rozepsat nabídkovou cenu dle přílohy č. 3 Technická specifikace (samostatně za přilbu balistickou ochrannou s hledím NIJ III A, náhradní díly).
- 4) Úhrada dohodnuté ceny za bezvadné dodané zboží bude provedena po převzetí zboží zadavatelem, fakturou splatnou do 21 dnů po jejím doručení.
- 5) Zálohy zadavatel neposkytuje.

C) Doklady o splnění kvalifikace

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že doba prokazování splnění kvalifikace bude prokazována podle ustanovení § 52 odst. 1 zákona, stáří dokladů musí splňovat ustanovení § 57 odst. 2 zákona a dle § 57 odst. 1 zákona se doklady předkládají v kopii.

1. Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 zákona):

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) uchazeč prokáže předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů jak této právnické osoby, tak i jejího statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu.

Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. f) uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 ZD.

Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. h) uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce o tom, že uchazeč nemá

nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c) až e), f) - ve vztahu ke spotřební dani, g), j) a k) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 ZD.

2. Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54 zákona):

Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona uchazeč prokáže předložením **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. b) zákona uchazeč prokáže předložením **dokladu o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky.

3. Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c) zákona)

4. Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů (§ 56 zákona):

Za účelem posouzení nabídky uchazeč předloží dle § 56 odst. 1 písm. e) zákona soutěžní vzorky dle přílohy č. 3 ZD.

5. Další podmínky prokazování základních a profesních kvalifikačních předpokladů, jako např. výpisem ze seznamu kvalifikovaných, certifikovaných nebo zahraničních dodavatelů, prokazování splnění kvalifikace pomocí subdodavatele nebo při společné nabídce jsou stanoveny v příslušných paragrafech zákona.

D) Požadavky na ujednání do smlouvy:

1. Podepsaný závazný text kupní smlouvy, který bude vyhotoven v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uchazeč doloží závazný text kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 ZD.

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Zadavatel požaduje potvrdit následující podmínky v kupní smlouvě:

- záruční a pozáruční servisní podmínky dle čl. VII. přílohy č. 2 ZD,

2. Závazný text kupní smlouvy uchazeč doplní pouze o požadované údaje:

- identifikační údaje prodávajícího - Smluvní strany,

- výši nabídkové ceny v čl. IV. – Cena zboží,

- délku záruční doby v čl. VII. – Záruka za jakost zboží

- místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněné jménem /za/ uchazeče jednat.

3. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění kupní smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou podmínek stanovených tímto zadáním (jedná se pouze o formální změny).

4. Přílohy ke kupní smlouvě

Příloha č. 1 – Adresy veřejných zadavatelů-*nebude součástí návrhu kupní smlouvy v nabídce, přílohu vytvoří zadavatel a bude obsahovat i rozdělovník na rok 2014.*

Příloha č. 2 – Specifikace zboží a ceny (vyhotoví uchazeč dle čl. 2 písm. B ZD) .

čl. 3

Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně

Při zaslání poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR

pošt. schránka 160
160 41 Praha 6

Osobně na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Pelléova 21
Praha 6 - Bubeneč
telefon z vrátnice objektu 835 653

Obálka s nabídkou bude přijímána ve lhůtě pro podání nabídek, t.j. **do 15.7. 2014 do 09:30 hod.**, a to v úterý a ve čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hod. nebo po telefonické domluvě (1 den předem) v pondělí až čtvrtek v době 8:30 až 15:30 hod. a v pátek do 11:00 hod.

Za doručení nabídky se považuje její převzetí zadavatelem. Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky. Při doručení poštou se za převzetí nabídky považuje její vložení do poštovní přihrádky zadavatele. Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 a § 69 odst. 5 zákona, tj. v uzavřené obálce označené názvem.

Doporučeným dopisem zasláné výzvy či oznámení na uchazečem uvedenou adresu pro doručování se považují za doručené dnem jejich vyzvednutí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence.

Obálka s nabídkou bude uzavřena a na uzavření opatřena razítkem uchazeče. Bude zřetelně označena slovem: „soutěž“, nápisem „**NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**“ a heslem „**PŘÍLBY BALISTICKÉ OCHRANNÉ S BALISTICKÝM HLEDÍM NIJ III A PRO ZJ**“

Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 a 6 zákona.

čl. 4.

Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky

Zadavatel:

- 1) Upozorňuje, že bude trvat na splnění všech požadavků stanovených v oznámení o zakázce, které bylo zveřejněno v informačním systému veřejných zakázek a na splnění všech požadavků, které uplatnil v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách,
- 2) Požaduje předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče dle §68 zákona.
- 3) Požaduje, aby nabídka obsahovala krycí list nabídky dle vzoru v příloze č. 4.
- 4) Upozorňuje, že nabídka včetně všech ostatních dokladů a písemností, které budou její součástí, musí být předložena v českém jazyce. Zadavatel připouští, aby uchazeči se sídlem ve Slovenské republice podali nabídku ve slovenském jazyce. Cizojazyčné písemnosti musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyjma reklamních materiálů (prospektů).
- 5) Upozorňuje, že podáním nabídky vyslovuje uchazeč souhlas s tím, že zadavatel poté, co bude uzavřena kupní smlouva nebo bude zadávací řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele na webové adrese <http://www.softender.cz/mvcr/em4?service=org> Profile/515499/ protokol o otevírání obálek, jehož součástí budou i identifikační údaje všech uchazečů, kteří podali nabídku a informace o jejich nabídkových cenách.
- 6) Připouští variantní řešení, každá varianta bude posuzována a hodnocena samostatně.
- 7) Požaduje předložit soutěžní vzorky přílby balistické ochranné s balistickým hledím NIJ III A, Picatinny adaptérů kompatibilních s univerzální boční montáží a chrániče líce kompatibilní s přílbami balistickým ochrannými s balistickým hledím NIJ III A tak, jak je popsáno v technické specifikaci,

- 8) Požaduje předložit doklady (protokoly) vydané autorizovanými zkušebnami nebo jejich ověřené kopie, kde musí být výslovně uvedeno splnění požadovaných vlastností a požadovaných parametrů tak, jak je popsáno v technické specifikaci dle platných NIJ III A dle NIJ Standard 0101.06 a odolnost proti střepinám dle STANAG 2920, ANNEX A, bod A.1, střepina IDENTITY A3/6723/1 (pro V50-min. 500 m/s) a prohlášení o odolnosti vůči chemikáliím a vybavení ochrannou vrstvou proti poškrábání a mlžení s uvedením standardů, které tyto úpravy splňují,
- 9) Uchazečem předložené funkční vzorky chráničů čelisti budou použity při posuzování vzorků před provedením uživatelských zkoušek k ověření možnosti dodatečné montáže na nabízený model přilby. K předloženému vzorku je požadováno předložení dokladu, o dosažené balistické odolnosti dle přílohy č. 3 ZD,
- 10) Uchazeč předloží prohlášení o tom, že použité balistické šrouby splňují požadavky balistické odolnosti. Balistickou odolnost použitých šroubů lze prokázat i materiálovým listem výrobce balisticky odolných šroubů obsahujícím údaj o balistické odolnosti s odkazem na příslušný standard,
- 11) Požaduje v nabídce uvést přehled typů komunikačních systémů a chráničů sluchu, které lze spolu s nabízenou přilbou použít,
- 12) Požaduje v nabídce uvést přehled v současnosti dodávaných typů NVG vhodných k použití s nabízenou čelní montáží,
- 13) Požaduje předložit doklady oprávněného subjektu nebo jejich úředně ověřené kopie, kterými bude prokázána zdravotní (hygienická) nezávadnost materiálů, přicházejících do styku s pokožkou tak, jak je popsáno v technické specifikaci,
- 14) Uchazeč se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude zadavatelem poškozenému poskytnuta, uchazeč takto poskytnutou náhradu zadavateli plně uhradí,
- 15) Požaduje zajistit bezúplatnou ekologickou likvidaci balistických ochranných přileb dle přílohy č. 2, čl. VIII odst. /9/ ZD,
- 16) Uchazeč předloží zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce. Uchazeč předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 17) Jako součást nabídky se musí předložit (dle § 68 odst. 3 zákona):
 - a) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
 - b) Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnoty přesahuje 10 % základního kapitálu a nově stanoví, že musí být vyhotoven ve lhůtě pro podání nabídek.
 - c) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního předpisu v souvislosti se zadávanou VZ.

čl. 5.

Posouzení a hodnocení nabídek.

A. Posouzení nabídek

V rámci posouzení nabídek provede hodnotící komise u každé předložené nabídky praktické posouzení, zda předložené vzorky splňují požadavky zadavatele v rozsahu dle zadávací dokumentace s výjimkou vlastností a parametrů, dokladovaných oprávněnými zkušebnami, uchazečem předložené funkční vzorky chráničů čelisti budou rovněž použity k ověření možnosti dodatečné montáže na nabízený model přilby. K předloženému vzorku je požadováno předložení dokladu, o dosažené balistické odolnosti viz příloha č. 3 ZD.

Do dalšího hodnocení nabídek postoupí pouze ti uchazeči, u kterých v rámci praktického posouzení nebude zjištěno nesplnění požadavků a parametrů dle níže uvedené tabulky.

parametr	splnil	nesplnil	důvod
poskytuje požadované krytí hlavy dle ZD			
splňuje hmotnostní limit pro velikost M dle ZD			
přilba je vybavena čelní montáží dle ZD			
přilba je vybavena dvěma bočními montážemi dle ZD			
konstrukční uspořádání umožňuje dodatečnou montáž chráničů líce bez použití nářadí a zásahu do konstrukce přilby			
požadovaná souprava přilby je kompletní dle požadavku ZD			
vnitřní vybavení je tvořeno sadou polštářků dle ZD			
vnitřní výstelka je vyjímatelná a vyčistitelná			
součástí upínacího systému je funkční adjustačně-fixační upínání			
přilba obsahuje čtyřbodový upínací systém			
bezpečnostní upínací systém upraven pro automatické rozepnutí při dosažení nárazové síly 200 +- 50 N			
barva skořepiny, vnitřního vybavení a upínacích systémů je v souladu se ZD.			
přilba je vybavena polohovatelným hledím dle ZD			
hledí je odnímatelné bez zásahu do konstrukce přilby a narušení její balistické odolnosti			
hledí je kompatibilní s přilbou			
rozsah velikostí podle požadavku ZD			
hledí včetně úchytného systému splňuje hmotnostní limit pro velikost M dle ZD			
přilba bez hledí a ochrany líce umožňuje použití plynové masky typu CM6			
tvar a plocha hledí chrání horní obličejovou část hlavy			
Přilba s hledím i bez hledí umožňuje použití komunikačních systémů			
přilba s hledím i bez hledí umožňuje použití chráničů sluchu dle ZD			

B. Hodnocení nabídek

Hodnoceny budou pouze nabídky, kde hodnotící komise nezjistila nesplnění některého parametru, či požadavku uvedených v tabulce v bodě A Posouzení nabídek.

Hodnocení bude podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost a bude provedeno bodovací metodou. Dílčími hodnotícími kritérii je nabídková cena s vahou 60 % a uživatelské zkoušky s vahou 40 %.

Pro určení bodů za cenu je použit následující vzorec:

$$\text{Počet bodů} = 100 \times \frac{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky}}{\text{Hodnota nabídky}}$$

Pro určení bodů za uživatelské zkoušky je použit následující postup:

Hodnotící komise přidělí jednotlivým vzorkům na základě protokolu z uživatelských zkoušek body tak, jak je uvedeno v následující tabulce. Pro každý vzorek hodnotící komise přidělí a sečte body ve všech hodnocených položkách od všech členů pracovní skupiny. Vzorku (nabídce), který získá nejvyšší počet bodů, přidělí hodnotící komise 100 bodů a následujícím vzorkům přidělí hodnotící komise body dle vzorce:

$$\text{Počet bodů} = 100 \times \frac{\text{počet bodů vzorku}}{\text{počet bodů nejvhodnějšího vzorku}}$$

Počet bodů, které získá nabídka za cenu a za uživatelské zkoušky se vynásobí jejich procentními vahami a sečtou se. Nejvhodnější nabídka bude nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. Při rovnosti bodů bude nejvhodnější nabídka ta, která získá z nabídek, které měly shodně nejvyšší počet bodů, nejvíce bodů v dílčím hodnotícím kritériu uživatelské zkoušky.

Jednotliví členové pracovní skupiny nebudou v rámci provádění uživatelských zkoušek seznámeni s obsahem nabídek ani s názvy firem či jmény jednotlivých uchazečů.

Kriterium	Podkriterium	1	2	3	4	pozn.
Hmotnost přilby vel. M	do 1150 g	60				
	1150 - 1250 g		45			
	1250 - 1350 g			15		
	1350 - 1500 g				6	
Funkčnost boční montáže		20	15	5	2	
Funkčnost montáže chrániče líce		20	15	5	2	
Funkčnost chrániče líce		40	30	10	4	
Funkčnost vnitřní výstelky		60	45	15	6	
Funkčnost adjustačně - fixačního vybavení		60	45	15	6	
Funkčnost a stabilita čtyřbodového upínacího systému		60	45	15	6	
Ovládání upínacího systému jednou rukou i v rukavici		20	15	5	2	
Hledí	funkčnost ovládání a polohování	40	30	10	4	
	míra poskytnutí ochrany obličeje při hledí ve spodní poloze	40	30	10	4	
přilba s hledím i bez hledí umožňuje použití sluchátek dle ZD	funkčnost a spolehlivost	60	45	15	6	
konstrukce návleků je kompatibilní s přilbou		20	15	5	2	

vyváženost přilby samotné a s příslušenstvím	40	30	10	4	
možnost seřízení rozsahu požadovaných velikostí	20	15	5	2	
přilba bez hledí a ochrany líce umožňuje použití OM dle ZD	funkčnost a spolehlivost	40	30	10	4
celkem					

Uživatelské zkoušky

K provedení uživatelských zkoušek jmenuje vedoucí odboru správy majetku PP ČR (dále jen „V/OSM PP“) pracovní skupinu, ve které budou na základě návrhu příslušných služebních funkcionářů jmenováni členové z řad příslušníků PČR, znalých problematiky balistických ochranných prostředků a jejich užívání.

Zadavatel z důvodu bezpečnosti a anonymity hodnocení nepřipouští účast zástupců jednotlivých uchazečů při provádění uživatelských zkoušek.

Uživatelské zkoušky budou organizačně provedeny na předložených vzorcích dle interní metodiky (příloha Pokynu V/ OSM PP) v oblastech vizuální kontroly provedení přilby a složitosti manipulace, ověřování komfortu a pohodlnosti nošení přilby, funkčnosti jednotlivých součástí, stability v ochranné poloze při chůzi, běhu, ve stoje a dalších činnostech obvyklých při výkonu služby zásahové jednotky- dle kritérií ve výše uvedené tabulce.

Posuzují se výsledky odzkoušení vzorků jednotlivých uchazečů z hlediska užitných vlastností. Každý z členů pracovní skupiny subjektivně posoudí míru splnění jednotlivých hodnocených kritérií v rozsahu stupně 1 až 4, kde:

ve stupni 1: „Vzorek vyhovuje požadavkům“ (hodnocení nejlepší, bude v hodnocení nabídek přidělen nejvyšší počet bodů – 100%)

ve stupni 2: „Vzorek poskytuje omezený komfort, funkčně splňuje“ (hodnocení horší, bude v hodnocení nabídek přidělen nižší počet bodů než ve stupni 1, tj. 75 %)

ve stupni 3: „Vzorek vyhovuje komfortem, omezení funkčnosti“ (hodnocení horší, bude v hodnocení nabídek přidělen nižší počet bodů než ve stupni 2, tj. 25%)

ve stupni 4: „Vzorek poskytuje omezený komfort i funkčnost“ (hodnocení horší, bude v hodnocení nabídek přidělen nižší počet bodů než ve stupni 3, tj. 10%)

Jednotliví členové pracovní skupiny své posouzení vyznačí v připraveném formuláři pro členy pracovní skupiny, kde nejsou uvedeny počty bodů pro jednotlivé stupně a kritéria a přidělení stupňů 2 až 4 podrobně odůvodní.

čl. 6

Schválení zadávacích podmínek

Zadávací podmínky byly schváleny dne2014.

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

Adresy jednotlivých veřejných zadavatelů KŘ policie

/1/ Uchazeč se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka veřejného zadavatele - jednotlivých Krajských ředitelství policie:

KŘ policie hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Kongresová 2, Nusle , PSČ 140 21, Praha 4
IČ 75151472

DIČ CZ 75151472

Fakturační adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, OSM Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 3509881/0710

Kontaktní osoba:

p. Milena Jančárková, tel: 974823432

Místo plnění:

Sklad KŘP hl.m. Prahy, Nad Šeberákem 561, Praha 4-Kunratice

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A 62 kusů.

KŘ policie Plzeňského kraje

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151529

DIČ CZ 75151529

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo účtu: 8246881/0710

Kontaktní osoba:

Zdeněk Nauš, tel: 974324860, mob. 724589913

Místo plnění:

Sklad KŘP Plzeňského kraje, Tovární 120, Kozolupy

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A 40 kusů.

KŘ policie Ústeckého kraje

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem

IČ 75151537

DIČ CZ 75151537

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 1546881/0710

Kontaktní osoba:

Hana Toflová, tel: 974423510

Místo plnění:

Sklad KŘP Ústeckého kraje, Petrovická 172, Ústí nad Labem-Božtětice, přebírající

p.Zemancová

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A 40 kusů.

KŘ policie Královéhradeckého kraje

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Urlichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151545

DIČ CZ 75151545

Bankovní spojení: ČNB pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:23235-881/070

Kontaktní osoba:

Romana Holmanová, tel: 974522580

Místo plnění:

Sklad KŘP Královéhradeckého kraje, 549 06 Bohuslavice n/Metují,

Jaromír Novotný, tel: 974534889

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A 4 kusy.

KŘ policie kraje Vysočina

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 72052147

DIČ CZ 72052147

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu:27033881/0710

Kontaktní osoba:

Martin Matoušek, tel: 974261597

Místo plnění:

Sklad KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A 24 kusů.

KŘ policie Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 24, 611 32 Brno, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151499

DIČ CZ 75151499

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu:135034881/0710

Kontaktní osoba:

Zdeněk Jakoubek, tel: 974622020

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihomoravského kraje, Pražákova 54, 619 00 Brno, Lada Břoušková tel:

974628151

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A 42 kusů.

KŘ policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

ul. 30. dubna 24, 728 99 Ostrava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151502

DIČ CZ 75151502

Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava

Číslo účtu:28933881/0710

Kontaktní osoba:

p. Petr Rusňák 974721634

Místo plnění:

Sklad KŘP Moravskoslezského kraje, pracoviště Frýdek Místek, ul.Frýdlantská , Frýdek Místek

Vedoucí p.Kaniok tel:974729520, mob.:733326539, p.Kohutová tel.:974729630

V roce 2014

Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A

39 kusů.

Technická specifikace

1. NÁZEV MAJETKU

Přilba ochranná balistická NIJ III A s balistickým hledím NIJ III A pro ZJ.

2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO

Nomenklatura dosud zavedeného obdobného majetku dle velikostí:

120300822161	Přilba balistická s balistickým hledím M (do 55)	NIJ IIIA
120300822162	Přilba balistická s balistickým hledím L (56 - 60)	NIJ IIIA
120300822163	Přilba balistická s balistickým hledím XL (nad 60)	NIJ IIIA

Majetek je v soutěži nově pořizován - nomenklaturní číslo bude přiděleno

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV 35813000-6 (vojenské přilby)

4. TECHNICKÝ POPIS

Přilba ochranná balistická NIJ IIIA s balistickým hledím, je osobním ochranným prostředkem určeným k ochraně hlavy proti balistickým hrozbám, účinkům střel a střepin, nárazům, účinkům výbuchu a dalším mechanickým zásahům. Skořepina přilby balistické musí poskytovat plné krytí hlavy (překrytí uší). Přilba musí splňovat podmínky pro ochranu hlavy uživatele v souladu se stanovenými podmínkami pro bezpečné užívání minimálně v rozsahu požadované třídy balistické odolnosti. Přilba je opatřena odnímatelným balistickým hledím, univerzální čelní montáží a dvěma bočními montážemi (L/P). K přilbě musí existovat možnost dokoupení balistické ochrany líce. Tato ochrana líce však nebude zadavatelem v této zakázce pořizována.

Přilba balistická v pořizovaném provedení není v PČR dosud zavedena a počty se v rámci úpravy systemizace pořizují jako lehká verze ochranného prostředku, obměňují stávající provedení balistických přileb po skončení životnosti, zajišťují jednotné provedení tohoto ochranného prostředku u všech zásahových jednotek.

Přilba balistická musí splňovat požadavky na balistickou odolnost, **stanovené normou NIJ 0106.01**, oddíl 4.7 „Ballistic Penetration“, při testování v souladu s oddílem 5.2 „Ballistic Penetration Test“ proti hrozbám stanoveným normou NIJ 0101.06, oddílem 2.3 „Typ IIIA“ pro nové a nenošené ochranné prostředky.

Zadavatel připouští ověření odolnosti přilby ochranné balistické - třídy NIJ IIIA dle standardu NIJ 0106.01=) provedení zkoušek postupem ve shodě s uvedenou normou pro třídu NIJ II, střelivem specifikovaným pro NIJ IIIA v normě Standard NIJ 0101.04., nebo pozdější.

Přilba balistická musí dále splňovat požadavky na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50}=\min 650$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50}=\min 650$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP)

Balistické hledí musí splňovat požadavky na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50}=\min 245$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50}=\min 245$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP)

Přilba:

- Přilba ochranná balistická splňující ostatní parametry TS, **do hmotnosti 1,50 kg** při vel. M. Hmotnost včetně vnitřní výstelky a upínacího systému. (s boční a čelní montáží)
- Konstrukce přilby umožňující montáž doplňků. Součástí přilby musí být univerzální čelní montáž a oboustranná boční montáž.
- Přilba se skládá **ze skořepiny, vnitřního vybavení a čtyřbodového úchytného systému.**
- Přilba (s hledím i bez hledí) musí umožňovat použití komunikačních systémů a chráničů sluchu s dynamickou ochranou sluchu Peltor ComTac XP Headset. (V nabídce uchazeč uvede přehled typů komunikačních systémů a chráničů sluchu, které lze spolu s nabízenou přilbou použít).
- Přilba musí být vybavena opticky přesným polohovatelným hledím, odolným vůči chemikáliím, s povrchovou ochranou proti poškrábání a proti mlžení.
- Konstrukce přilby pro použití samostatně bez hledí i s balistickým hledím v různých polohách musí poskytnout dostatečnou vyváženost, umožňující i dlouhodobé pohodlné nošení. (zvýšený důraz např. na řešení nežádoucího zatížení krční páteře)
- Balistická přilba bez hledí a ochrany líce musí umožnit použití plynové masky typu CM6 při obvyklých činnostech ZJ.
- Po skořepině přilby je požadováno splnění parametrů uvedených v oddíle „Technický popis“ této specifikace, zejména pak splnění požadavků dle NIJ 0106.01 a 0101.06 (příp. přípuštěné náhradní ověření třídy NIJ IIIA) a V_{50} dle STANAG 2920.
- Skořepina je základní část přilby, barva je požadována černá matová, povrch trvanlivý a odolný proti mechanickému poškození.
- Skořepina musí splňovat požadavky předepsané balistické ochrany a zajišťovat optimální ochranu hlavy dle zadání, nesmí bránit v pohybu a zásadně ovlivňovat vidění nositele. Je v ní upevněno vnitřní vybavení a upínací (úchytný) systém.
- Velikost skořepiny pro požadovaný obvod hlavy musí být kompatibilní s balistickým hledím (funkčnost).
- K upevnění volitelného příslušenství musí být přilba balistická vybavena univerzální čelní montáží (upevňovacím prvkem). Univerzální čelní montáž musí umožňovat montáž NVG. Uchazeč uvede přehled v současnosti dodávaných typů NVG vhodných k použití s nabízenou čelní montáží.
- Přilba musí být vybavena oboustrannou boční montáží - 2 kusy plných bočních railů - jedním na každé straně skořepiny. Raily slouží jako upevňovací prvek pro další příslušenství. Požadována je nízká hmotnost a barva shodná s barevným provedením skořepiny. V případě montáže railů šroubovým spojem musí být použity ke spojení balisticky odolné nízkoprofilové šrouby požadované odolnosti viz dále.

Upínací systém a vnitřní vybavení přilby:

- Vnitřní výstelka (protinárazová vrstva, vystýlka) musí zajistit tlumení nárazů vedených na přilbu a to i v situacích s použitím montáže noktovizoru, hledí,

případně dalšího příslušenství. Protinárazová vrstva musí zabezpečit pohlcování energie při zásahu. Konstrukce výstelky musí zajišťovat volnou cirkulaci vzduchu a zajišťovat tak přijatelnou teplotu v přilbě. Vnitřní protinárazová vrstva tvořena sadou polštářků uchycených s dostatečnou pevností k přilbě suchým zipem (velcro). Polštářky musí pevně přiléhat, musí být odnímatelné a odolné při opakované údržbě. Požadovaná je funkčnost protinárazové vrstvy v rozsahu obvyklých teplot dosažitelných za podmínek činnosti ZJ.

- Vnitřní vybavení přilby musí být konstrukčně řešeno tak, aby jeho části přicházející do kontaktu s hlavou uživatele neomezovaly komfort nošení přilby.
- Součástí upínacího systému je požadováno adjustačně-fixační upínání, které zabezpečí vysoký komfort nošení a nastavení a přizpůsobení velikosti dle obvodu a tvaru hlavy uživatele pomocí seřizovacího kolečka na zátylku (připuštěno obdobné řešení). Mechanismus upínání musí zabezpečit přizpůsobení se tvaru hlavy uživatele bez nutnosti sejmutí přilby z hlavy. Požadováno je řešení s měkkým polstrováním, poskytujícím odpovídající komfort nošení. Konstrukce upínacího systému musí umožňovat, případně, nesmí bránit integraci komunikačního systému.
- Kompletní vnitřní systém přilby musí umožnit pohodlné nasazení přilby a úpravu na velikost hlavy dle potřeby uživatele při jakékoli činnosti jednou rukou i v rukavicích. Všechny použité polštářky musí být vyjímatelné a vyčistitelné. Vnitřní výstelka musí být uzpůsobena pro zajištění odvodu potu a zajišťovat možnost pohodlného dlouhodobého nošení. Vnitřní výstelka je požadována v černé (šedé) barvě.
- Čtyřbodový upínací systém musí být snadno přizpůsobitelný hlavě uživatele. Nastavení musí být možné i při nasazené přilbě na hlavě uživatele. Konstrukce upínacího systému musí být provedena tak, aby bylo zabráněno samovolňování popruhů. Upínací systém musí být opatřen řemínkem nebo podbradníkem pro lepší stabilitu a podložkou na zátylku pro větší pohodlí uživatele. Pro připevnění čtyřbodového upínacího systému k přilbě pomocí nízkoprofilových balistických šroubů musí šrouby splňovat požadavky normy US ACH 9 mm FMJ (US ACH AR/PD 10-02) (také STANAG 2920 A3/6723/1) případně jiný obdobný standard. Při správné funkci podbradníku musí být zajištěno dostatečně pevné a stabilní zapnutí přilby s odpovídajícím pohodlím při nošení. (profesionální zpracování, nepřekáží, netlačí, neuvolňuje se při pohybu). Připuštěno obdobné řešení zabezpečující požadovanou funkci. Zapínání je formou bezpečnostní pojistky (rychlopřezky). Bezpečnostní upínací systém musí být upraven pro automatické rozepnutí při dosažení nárazové síly $200 \pm 50 \text{ N}$ tak, aby chránil před druhotným poraněním, způsobeným kinetickou energií.
- Barva je požadována černá matová, s trvanlivým povrchem odolným proti mechanickému poškození.

Polohovatelné hledí

- Požadováno je opticky přesné polohovatelné hledí poskytující uživateli balistickou ochranu dle STANAG 2920 **min. 245 m/s**, 1,1 g (17 gr) FSP, případně obdobnou ochranu dle jiných standardů.
- Hledí nesmí omezovat uživatele při pohybu, musí umožňovat plnou vizuální kontrolu a periferní vidění, nesmí omezovat jeho výhled. Tvar a plocha musí chránit horní obličejovou část hlavy. Optické vlastnosti hledí musí vyhovovat

požadavkům normy ANSI Z87.1-2010, případně vykazovat obdobné či lepší optické vlastnosti dle jiných standardů.

- Požadováno je hledí odolné vůči chemikáliím, vybavené vrstvou proti poškrábání a proti mlžení.
- Požadované polohování hledí je ve třech polohách: 1) zvednuté (otevřené), 2) mírně otevřené (zajišťující odvětrání) a 3) v uzavřené poloze (s plnou ochranou při služební činnosti). Polohování jednou rukou.
- Tvar i provedení hledí musí umožňovat rychlé upevnění i sejmutí hledí bez použití náradí nebo nutnosti sundat přilbu. Možnost použít obě ruce.
- K přilbě je hledí upevněno pomocí univerzální čelní montáže. Přípuštěno obdobné řešení zabezpečující požadovanou funkci.
- Konstrukce přilby pro použití samostatně bez hledí i s balistickým hledím v různých polohách musí poskytnout dostatečnou vyváženost, umožňující i dlouhodobé pohodlné nošení. (důraz např. na řešení nežádoucího zatížení krční páteře).
- Úchytný systém hledí musí mít barvu skořepiny (černou mat.)

Univerzální čelní montáž:

- Pro připevnění příslušenství musí být přilba balistická vybavena univerzální čelní montáží (upevňovacím prvkem) v barvě skořepiny. Montáž musí umožnit připevnění přístroje pro noční vidění (NVG) případně dalších přídavných komponentů (např. hledí). Uchycení montáže musí být dostatečně pevné a stabilní i při plně osazené montáži (s příslušenstvím). Dostatečně stabilní a odolné musí být i místo uchycení „neseného“ příslušenství. V případě konstrukce montáže šroubovým spojem musí být použity ke spojení balisticky odolné nízkoprofilové šrouby. ((splňující požadavky např. US ACH 9mm FMJ (US ACH AR/PD 10-02 střelivem 9mm 124 gr. FMJ nebo STANAG 2920 A3/6723/1 případně jiný obdobný standard)).

Boční montáž:

- Boční montáže (plné boční raily) na obou stranách přilby (skořepiny) musí umožnit upevnění příslušenství, např. svítilny, kamery apod. Požadovány jsou standardní rozměry, rail na příslušenství musí splňovat specifikace stanovené normou STANAG 4694 /MIL-STD 1913/. Spojení railů s příslušenstvím /včetně adapterů/ musí zajistit dostatečnou pevnost při prováděných služebních činnostech. Montáž nesmí nepřiměřeně ovlivňovat ovladatelnost přilby.

Doplňky:

- Přilbu vybavit třemi snímatelnými návleky kompatibilními s výbavou přilby, jeden v barvě černé, druhý bílý a třetí maskovací (kamufláž Multicam). Návleky vybavit elastickou stahovací šňůrkou a stuhovými uzávěry, umožňujícími těsné uchycení povlaku na přilbu. (obdobné řešení) V zadní části návleku (v ose přilby, nad spodní hranou /okrajem/) je požadováno umístění plochy VELCRO o velikosti 6x6 cm pro umístění označení ZJ.
- Transportní obal přilby v černé barvě musí být vybaven stahovacím uzávěrem a poutkem pro případné zavěšení a opatřen štítkem s prostorem pro jméno uživatele.

- Soupravu přilby doplnit náhradní sadou polštářků, barva černá (šedá).

Podmínka kompletovatelnosti s později pořizovaným příslušenstvím:

Konstrukční uspořádání přilby balistické musí umožňovat dodatečnou montáž chráničů čelisti /líce/ (bez použití náradí a nutnosti dodatečného zásahu do konstrukce přilby) zajišťujících požadavky zvýšené ochrany. Požadována je kompatibilita s pořizovanými částmi soupravy balistické přilby. Uchazeč předloží funkční vzorky chrániče čelisti k ověření možnosti jeho dodatečné montáže na nabízený model přilby a k ověření jeho funkčnosti a kompatibility s přilbou. K předloženému vzorku je požadováno předložení dokladu, o dosažené balistické odolnosti. Požadovaná balistická odolnost je minimálně ve třídě odolnosti, jakou poskytuje hledí v soupravě. Uchazeč spolu se vzorkem přilby předloží také 2 ks adapterů kompatibilních s univerzální boční montáží => picatinny adapter pro ověření funkčnosti a spolehlivosti boční montáže s příslušenstvím.

Přilba musí být na rubové straně zřetelně označena, pro jaké druhy ochrany je konstruována "proti střelám" a "proti střepinám", např. symbolem "palné zbraně" nebo "výbuchu".

Hmotnost přilby balistické u velikosti „M“ **maximálně do 1,50 kg.** (při velikosti přilby M odpovídající obvodu hlavy nejméně v rozsahu 560-570mm) Hmotnost hledí kompatibilního s přilbou velikosti M včetně systému úchyty maximálně do 0,4 kg. Předložený vzorek s vyšší hmotností přilby nebo hledí bude hodnocen jako nevyhovující.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil poměrovou tabulku velikostí přilby balistické. U nabízené balistické přilby zadavatel požaduje dodávky velikostního sortimentu pro obvod hlavy v rozsahu nejméně od 540 až 640mm.

Přilba musí být označena typovým štítkem s těmito základními údaji:

- druh, typ balistické přilby
- třída balistické odolnosti ochranného prostředku podle NIJ a V₅₀ dle STANAG 2920,
- velikost,
- výrobní číslo přilby balistické, viz vysvětlivka níže,
- rok výroby a doba poskytované záruky balistické odolnosti,
- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR,
- **název a adresa výrobce přilby balistické**, (ne dodavatele)
- hmotnost přilby balistické bez hledí (bez transportního obalu),
- symboly k údržbě a ošetřování,
- **prostor pro jméno uživatele.**

Vysvětlivka pro výrobní číslo:

Výrobní číslo je 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě - znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad: **N0814Z0824000124** - nákup v srpnu 2014, životnost do srpna 2024, číslo 124, resp. 000124.

Typový štítek (etiketa) musí být stálobarevný, čitelný a neodstranitelný za běžných podmínek užívání po celou dobu životnosti přilby.

Nejedná se o konkrétní značku výrobku, ale obecně o přilbu balistickou ochrannou s balistickým hledím, která musí splňovat technické, užité a ostatní parametry a vlastnosti uvedené v této technické specifikaci.

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Platným certifikátem a protokolem o zkoušce provedené akreditovanou zkušebnou (laboratoří) uchazeč prokáže, že přilba balistická splňuje požadavky na balistickou odolnost, stanovené normou NIJ 0106.01, oddíl 4.7 „Ballistic Penetration“, při testování v souladu s oddílem 5.2 „Ballistic Penetration Test“ proti hrozbám stanoveným normou NIJ 0101.06, oddílem 2.3 „Typ IIIA“ pro nové a nenošené ochranné prostředky.

Zadavatel připouští ověření odolnosti přilby ochranné balistické - třídy NIJ IIIA akreditovanou zkušebnou (laboratoří) rovněž dle standardu NIJ 0106.01(=) při provedení zkoušek postupem ve shodě s uvedenou normou pro třídu NIJ II, střelivem specifikovaným pro ověřování odolnosti NIJ IIIA v normě Standard NIJ 0101.04., nebo pozdější.

Platným certifikátem a protokolem o zkoušce provedené oprávněnou zkušebnou (laboratoří) uchazeč prokáže, že přilba balistická splňuje požadavky na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50}=\min 650$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50}=\min 650$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP)

Platným certifikátem a protokolem o zkoušce provedené oprávněnou zkušebnou (laboratoří) uchazeč prokáže, že příslušenství přilby - ochrana líce, splňuje požadavky na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50}=\min 245$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50}=\min 245$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP)

Platným certifikátem a protokolem o zkoušce provedené oprávněnou zkušebnou (laboratoří) uchazeč prokáže, že balistické hledí splňuje požadavky na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50}=\min 245$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50}=\min 245$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP)

V případě, že u balistické přilby je šroubový spoj mezi skořepinou, čtyřbodovým upínacím systémem, boční montáží a univerzální čelní montáží proveden balisticky odolnými nízkoprofilovými šrouby, plní balistické šrouby požadavky např. US ACH 9 mm FMJ (US ACH AR/PD 10-02 střelivem 9mm 124 gr. FMJ nebo STANAG 2920 A3/6723/1 případně jiného obdobného standardu)). Uchazeč předloží prohlášení o tom, že použité balistické šrouby splňují požadavky balistické odolnosti. Balistickou odolnost použitých šroubů lze prokázat i materiálovým listem výrobce balisticky odolných šroubů obsahujícím údaj o balistické odolnosti s odkazem na příslušný standard.

Platným certifikátem a protokolem o zkoušce provedené k tomu oprávněnou zkušebnou (laboratoří) uchazeč prokáže, že použité balisticky odolné hledí splňuje požadavky normy ANSI Z87.1-2010, případně dosahuje obdobných či lepších parametrů dle jiných standardů ověřovaných akreditovanými zkušebnami.

Uchazeč předloží prohlášení o tom, že dodávané hledí je odolné vůči chemikáliím a je vybavené ochrannou vrstvou proti poškrábání a mlžení s uvedením standardů, které tyto úpravy splňují.

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost požadujeme doložit zkušebním protokolem akreditované zkušebny (laboratoře). **Požadováno je jednoznačné prohlášení oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiál přicházející do přímého styku s pokožkou je zdravotně nezávadný.** V rámci testování a

zkoušení v ČR rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHEM 3/2000.

*) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydáno MZdr ČR, č. 3/2000 obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic“.

Všechny vyžádané písemné podklady, certifikáty, protokoly je požadováno předložit v originálu nebo v dalším výtisku s platností originálu v českém nebo slovenském jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně úředně ověřeného překladu do češtiny (slovenštiny). Vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od akreditované nebo jinak oprávněné zkušebny, zadavatel požaduje i doklad /neověřenou kopii dokladu/ o akreditaci zkušebny (oprávnění zkušebny), která provedla příslušné zkoušky a to v českém nebo slovenském jazyce nebo v jiném jazyku včetně jeho úředně ověřeného překladu do češtiny (slovenštiny).

Zadavatel požaduje, aby vystavené protokoly, certifikáty byly platné a obsahem a závěrem odpovídaly zkoušení /testování/ stejného předmětu, který uchazeč předkládá v nabídce.

Za účelem posouzení, zda předložené vzorky splňují požadavky zadavatele v rozsahu dle ZD a provedení uživatelských zkoušek, každý uchazeč poskytne bezúplatně šest vzorků úplných souprav přileb balistických s balistickým hledím, včetně návodu k použití v českém jazyce, z toho 3 ks ve velikosti M a 3 ks ve velikosti L. Uchazeč předloží k provedení uživatelských zkoušek 2 ks Picatinny adapterů kompatibilních s univerzální boční montáží. Dále uchazeč předloží 1 ks (spr) chrániče líce kompatibilní s přilbou velikosti M a 1ks (spr) chrániče líce kompatibilní s přilbou velikosti L.

Vzorky typovým štítkem neoznačovat. Typový štítek dodat samostatně.

Uchazečem předložené funkční vzorky chráničů čelisti budou použity před provedením uživatelských zkoušek k ověření možnosti dodatečné montáže na nabízený model přilby. K předloženému vzorku je požadováno předložení dokladu o dosažené balistické odolnosti viz výše.

Uchazeč bere na vědomí, že při uživatelských zkouškách budou přilby balistické s balistickým hledím zkoušeny v rozsahu požadavků technické specifikace a uživatelských zkoušek a může dojít k jejich poškození. V tomto případě uchazeči nebude poskytnuta žádná náhrada finanční ani materiálová.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Ekologická likvidace:

Po skončení životnosti přileb ochranných balistických NIJ IIIA s bal. hledím (ZJ), tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se vítězný uchazeč k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných přileb ochranných balistických s balistickým hledím /ochranou líce/ (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu odběratele k převzetí dodaných přileb ochranných balistických s balistickým hledím /ochranou líce/ z místa plnění. O převzetí přileb ochranných balistických s balistickým hledím /ochranou líce/ k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se uchazeč o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat odběratele a plnění

podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.

Dále v nabídce uchazeč vyplní tabulku jednotkových cen. Tabulka jednotkových cen nebude předmětem hodnocení, bude však po dobu trvání smlouvy závazná pro stanovení cen jednotlivých dodávek.

Název položky	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Přilba balistická ochranná (NIJ IIIA)-skořepina		
Hledí balistické ochranné (STANAG) s úchytným systémem		
Sada vnitřních polštářků (vystýlka)		
Adjustačně-fixační upínání		
Čtyřbodový upínací systém		
Univerzální čelní montáž kompl.		
Boční raily (pár) komplet.		
Picatinny adapter pro boční montáž		
Sada návleků (3)		

6. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Za účelem dosažení prokazatelné jednotnosti posuzovaných zkušebních vzorků a přileb balistických s balistickým hledím, které budou předmětem plnění dodávek, bude 1 kus úplné soupravy balistické přilby s balistickým hledím a chráničem líce velikosti L, použitý v uživatelských zkouškách ponechán bezplatně pro potřeby OSM PP jako referenční vzorek. Barva, provedení, materiál a kvalita dodaného referenčního vzorku budou pro vybraného uchazeče závazné, vybraný uchazeč bude povinen zajistit dodávky předmětu plnění ve stejné kvalitě a provedení po celou dobu trvání kupní smlouvy.

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

a) Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude kupující provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení, dodaného velikostního sortimentu dle kupní smlouvy.

b) Pověřený zástupce odběratele (OSM PP) může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných balistických ochranných přileb s balistickým hledím (ochranou líce).

Namátková kontrolní zkouška balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistické ochranné přilby s balistickým hledím, případně s ochranou líce z realizované dodávky. K provádění kontroly balistické odolnosti se odebere při dodávce do 200 ks balistických ochranných přileb s balistickým hledím včetně 1 ks, z každých dalších, i započatých 200 ks další 1 ks.

Namátkové ověření balistické odolnosti přilby ochranné balistické dle normy NIJ 0106.01, oddíl 4.7 „Ballistic Penetration“, při testování v souladu s oddílem 5.2 „Ballistic Penetration Test“ proti hrozbám stanoveným normou NIJ 0101.06, oddílem 2.3 „Typ IIIA“ pro nové a nenošené ochranné prostředky.

Nebo: ověření odolnosti přilby ochranné balistické - třídy NIJ IIIA akreditovanou zkušebnou (laboratoří) rovněž dle standardu NIJ 0106.01(=) při provedení zkoušek postupem ve shodě s uvedenou normou pro třídu NIJ II, střelivem specifikovaným pro ověřování odolnosti NIJ IIIA v normě Standard NIJ 0101.04., nebo pozdější.

Namátkové ověření balistické odolnosti přilby ochranné balistické na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50}=\min 650$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50}=\min 650$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP).

Namátkové ověření balistické odolnosti balistického hledí na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50}=\min 245$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50}=\min 245$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP).

Namátkové ověření balistické odolnosti ochrany líce na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50}=\min 245$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50}=\min 245$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP).

Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži dodavatele, v případě výsledku vyhovujícího k tíži odběratele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě s výše uvedenými standardy.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu zkoušenému vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv vzorku ze dvou předložených, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena dodavateli.

Vrácení dodávky:

V případě, že odběratel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 75 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány přilby balistické ochranné s balistickým hledím nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku.

7. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Zadavatel připouští možnost podání variantních nabídek. Každá variantní nabídka bude posuzována a hodnocena samostatně.

Za účelem dosažení prokazatelné jednotnosti posuzovaných zkušebních vzorků a přileb balistických s balistickým hledím, které budou předmětem plnění dodávek, bude 1 kus úplné soupravy balistické přilby s balistickým hledím a chráničem líce velikosti L, použitý v uživatelských zkouškách ponechán bezplatně pro potřeby zadavatele (OSM PP) jako referenční vzorek. Barva, provedení, materiál a kvalita dodaného referenčního vzorku budou pro vybraného uchazeče závazné, vybraný uchazeč bude povinen zajistit dodávky předmětu plnění ve stejné kvalitě a provedení po celou dobu trvání kupní smlouvy.

8. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

Rozdělovník a velikostní sortiment:

Ochranný prostředek	Počet celkem r. 2014	KŘ P hl. m.P hy	KŘ P Plk	KŘ P Uk	KŘ P Khk	KŘ P kV	KŘ P Jmk	KŘ P Msk
Přilba ochranná balistická NIJ IIIA (ZJ)	251	62	40	40	4	24	42	39
velikost S (.....)								
velikost M (.....)								
velikost L (.....)								
Velikost XL (.....)								

Velikostní sortiment **bude upřesněn před podpisem kupní smlouvy** na základě údajů poměrové tabulky velikostí předložené v nabídce.

Přejímka se uskuteční v místě dodání. Zboží bude dodáno jednotlivým krajským ředitelstvím policie v počtech a velikostech dle rozdělovníku do místa, které bude pro rok 2014 vyspecifikováno v kupní smlouvě s prodávajícím, pro rok 2015 a 2016 dodatky ke kupní smlouvě.

V případě úpravy systemizace a realizace části dodávky balistických ochranných přileb a balistických hledí pro SLZ PP se přejímka uskuteční v místě dodání. Zboží bude dodáno Správě logistického zabezpečení PP ČR, skladové skupině Zbraslav, kontaktní osoba Bc. Jiří Hrdina, tel. 974 842 286, 287.

Požadované termíny dodávek nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy nebo jejího dodatku.

9. DALŠÍ POŽADAVKY

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy a jejich dodatků bude přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

"Přilba ochranná balistická NIJ III A s bal. hledím (ZJ)" a velikost např. M, ..., U (univerzální)

Za tímto názvem je připuštěno další bližší označení dle dodavatele. Velikost přilby balistické může být: univerzální nebo: např. „S“, „M“, „L“, „XL“...

Příloha č. 4 k č.j.: PPR-8067-28/ČJ- 2014-990640

Počet listů: 2

Krycí list nabídky k veřejné zakázce „Přilby balistické ochranné s balistickým hledím NIJ III A a náhradní díly pro ZJ P ČR“

KRYCÍ LIST NABÍDKY		
Veřejná zakázka		
Veřejná zakázka zadaná dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách		
Název:	„Přilby balistické ochranné s balistickým hledím NIJ III A a náhradní díly pro ZJ P ČR“	
Základní identifikační údaje		
Zástupce zadavatele		
Název:	Odbor veřejných zakázek PP ČR	
Sídlo:	Pelléova 21, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 41	
IČ:	00007064	
DIČ:	CZ00007064	
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Vladimír Kaliba vedoucí odboru veřejných zakázek	
Kontaktní osoba:	Josef Vorlíček	
Tel./fax:	974 835 639/ 974 835 655	
E-mail:	pp.ovz@pcr.cz	
Uchazeč		
Název:		
Sídlo/místo podnikání:		
Tel./fax:		
E-mail:		
IČ:		
DIČ:		
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:		
Kontaktní osoba:		
Tel./fax:		
E-mail:		
Nabídková cena VZ v Kč		
Cena bez DPH:	Samostatně DPH:	Cena vč. DPH:

Podpis oprávněné osoby	razítko
Titul, jméno, příjmení		
Funkce		

Zapsán v rejstříku vedeném soudem v, oddíl, vložka

Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele na výkon a funkci tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci.

Uchazeč prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky.

Uchazeč prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci PPR-8067-28/ČJ-2014-990640 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele <https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/515499> zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Prohlašujeme tímto, že:

- jsme nenaplnili v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 2983 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (**§ 53 odst. 1 písm. c) zákona** č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)),
- vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (**§ 53 odst. 1 písm. d) zákona**),
- nejsme v likvidaci (**§ 53 odst. 1 písm. e) zákona**),
- nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (**§ 53 odst. 1 písm. f) zákona**),
- nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (**§ 53 odst. 1 písm. g) zákona**),
- nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (**§ 53 odst. 1 písm. j) zákona**) a
- nebyla nám v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (**§ 53 odst. 1 písm. k) zákona**).

V.....dne

podpis oprávněné osoby
(titul, jméno, příjmení)