

**Technická specifikace**  
**k veřejné zakázce malého rozsahu „Nákup vysoušečů zdiva“**

**Profesionální (průmyslový) kondenzační odvlhčovač vzduchu**

- robustní a odolné zpracování,
- použití ve stavebnictví, při rekonstrukcích, ve skladech, při vysoušení suterénních prostor staveb poškozených vodou, v průmyslových provozech,
- schopný dlouhého provozu při udržení vysoké účinnosti,
- vybaven odolnými kolečky a mandlem pro snadnou manipulaci,
- kompaktní ocelová konstrukce s dlouhou životností,
- možnost postavení několika odvlhčovačů na sebe,
- nádrž na kondenzát o objemu 11 litrů s plovákovým vypínačem s možností připojení hadice na odvod kondenzátu,
- indikátor při plné nádrži,
- plně automatické řízení s vestavěným vlhkoměrem,
- jednoduchá obsluha,
- zabudované měření délky provozu,
- vzduchový filtr,
- nízká energetická náročnost,
- automatické rozmrazování při nízkých teplotách,
- rotační kompresor,
- chladivo R 407c,
- napětí 230 V/50Hz,
- hlučnost 53 dB,
- příkon 950 W
- průtok vzduchu 480 m<sup>3</sup>/hod.,
- odvlhčovací výkon 52 l/24 hod.,
- rozsah teplot 3 – 35 °C,
- pracovní vlhkost 35 – 99 % RH,
- rozměry 590 x 590 x 840 mm (d x š x v).

Výše uvedené splňuje například *Profesionální průmyslový odvlhčovač MASTER DH 62*.

Celkem: **4 ks** odvlhčovačů.