

Technická specifikace – ochranné přilby pro hasiče

Přilba musí být schválena dle EN 443:2008 typ B

Použitelnost přilby až do -40°C

Přilba musí mít sklopné ochranné brýle schváleny dle normy EN 14458:2004 s možností nastavení minimálně ve 2 polohách. Hrana brýlí má ochranu z měkkého materiálu.

Ovládání ochranných brýlí je z vnější strany přilby pomocí páček

Hmotnost přilby maximálně do 1,7 kg bez svítilny

Seřizování nosné čelenky ovládacím prvkem (otočným kolečkem) z vnější strany přilby. Seřizování musí být možné i v zásahových rukavicích.

Nastavitelný maskový adaptér pro rychloupínací systém minimálně ve 3 polohách

Možnost mokré údržby kompletní přilby v pračce

Přilba musí mít aretaci zorníku pro použití do protichemického obleku

Přilba musí umožňovat zabudování komunikace do přilby

Přilba musí umožňovat dodatečnou instalaci čelové svítilny

Přilba musí umožňovat dodatečnou instalaci svítilny na boku přilby (pravá i levá strana)

Součástí přilby je textilní zátylník z nehořlavého materiálu (Nomex)

Zorník v čířém provedení

Barevné provedení přilby musí být signální žlutá.

Všechny materiály nabídky budou předloženy v českém jazyce nebo s překladem vyhotoveným autorizovaným překladatelem.