SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**NOZ**")
(dále jen „**smlouva**")

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:
Česká republika – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený Ing. Josefem Nerudou, ekonomickým ředitelem Krajského ředitelství
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: 974 521 531
Fax: 974 522 045
e-mail: krph.verejnezakazky@pcr.cz
Kontaktní osoba pro technickou realizaci zakázky:

Aleš Mikolanda, tel. 974 522 885
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: PR DEKOR s.r.o.
Sídlo: Pospíšilova tř. 281/18, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Michalem Pakostou, jednatelem
IČO: 02073854
DIČ: CZ02073854
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 2611069789/0300
E-mail: pr-dekor.pakosta@email.cz
Telefon: 777 779 959
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 32614

(dále jen „zhotovitel")

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II odst. 3 této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele za dne 17.2.2014, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem jednacím KRPH-7444/ČJ-2014-0500NE-VZ vybrána jako nejvýhodnější.
3. Dílem se rozumí **dodávka a pokládka podlahových krytin v objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje v Pouchovské ulici č.p. 935 v Hradci Králové.**

4. Dílo bude provedeno dle specifikace uvedené v této smlouvě.

Podrobná specifikace díla:

4 místnosti a 1 chodba 1.NP budovy v Pouchovské ulici č.p. 935, v Hradci Králové (PVC krytina zn. Novoflor extra):

- stržení a ekologická likvidace starých podlahových krytin
- očištění a vyluxování povrchu podkladu
- epoxidová penetrace podkladu a řádné vyrovnání stěrkovou hmotou (místnost č.11a chodba v 1.NP)
- penetrace podkladu a řádné vyrovnání stěrkovou hmotou (místnost č.13,14 a 22)
- přebroušení a očištění podkladu pod stávající vybouranou příčkou
- celkové vylití podkladu samonivelační stěrkou a následné přebroušení nerovností
- vyčištění vyrovnaného podkladu
- montáž, lepení PVC
- montáž soklů, nalepení soklové lišty vhodného odstínu k pokládané podlahové krytině

- Minimální technické parametry PVC:

váha:	2800g/m^2
tloušťka celkem:	2 mm
tloušťka nášlapné vrstvy:	0,8 mm
zátěž:	43 – průmyslová vysoká
protiskluznost:	ano
Antistatická úprava:	ano
Barevné provedení:	dle osobního jednání s kontaktní osobou ve věcech technických, dle vzorníku dodavatele.

Místnost č.22 – 1.NP 19 m^2 + 18 m soklové lišty + dveřní práh dubový 100x800 mm.
Místnost č.14 - 1.NP 32,5 m^2 + 22 m soklové lišty + dveřní práh dubový 100x800 mm.
Místnost č.13 – 1.NP 15 m^2 + 17 m soklové lišty + dveřní práh dubový 100x800 mm.
Místnost č.11 - 1.NP 22 m^2 + 20 m soklové lišty + dveřní práh dubový 100x800 mm.
Chodba v 1.NP – 10m^2 + 14 m soklové lišty + dveřní práh dubový100x800 mm.

Celková plocha PVC 98,5 m^2 + 91 m soklové lišty + 5x dveřní práh dubový 100x800 mm.

2 místnosti 1. NP budovy v Pouchovské ulici č.p. 935, v Hradci Králové (koberec zn. DERBY):

- epoxidová penetrace – epoxidový penetrační nátěr VG 7
- vyrovnání podkladu
- přebroušení a očištění podkladu pod stávající vybouranou příčkou
- celkové vylití podkladu samonivelační stěrkou
- přebroušení nerovností a očištění podkladu
- nalepení koberce vybraného odstínu
- nalepení soklové lišty vhodného odstínu k pokládané podlahové krytině
- osazení nového prahu

Minimální technické parametry koberce : **Smyčkový**
100% polypropylen
Hmotnost vlákna: 678g/ m²
Třída zátěže: 32-střední komerční zátěž
Barevné provedení: dle osobního jednání s kontaktní osobou ve věcech technických dle vzorníku dodavatele

Místnost č.12 – 1.NP 25,5 m² + 20,5 m soklové lišty + dveřní práh dubový 800x100 mm.
Místnost č.12A – 1.NP 35 m² + 30 m soklové lišty + dveřní práh dubový 800x100 mm.

Celková plocha koberce 60,5 m² + 50,5 m soklové lišty + 2x dveřní práh dubový 100x800 mm.

Článek III.
Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. **Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy o dílo.**
3. **Termín zhotovení** a předání řádně zhotoveného díla je **nejdéle do 21. března 2014.**
4. **Místem plnění a předání díla** je objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje v Pouchovské ulici čp. 935 v Hradci Králové.
5. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven předávací protokol ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
7. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě dvou let od předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli po odstranění vady dle čl. III odst. 4. až 6.

Článek IV.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání, ledaže by došlo ke škodě i jinak. § 2624
2. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím dle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

Článek V.
Cena díla a platební podmínky

1. Vzhledem k tomu, že objednatel (příjemce plnění – plátce) použije přijaté zdanitelné plnění výlučně pro plnění, které **není předmětem daně**, **nejedná** se ve smyslu § 92e zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty o režim přenesené daňové povinnosti na objednatele, který není povinen přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty

přímo svému správci daně v rámci plnění daňových povinností.
Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši:

- celková cena za předmět díla v Kč bez DPH: **82.888,00 Kč**
- vyčíslení DPH 21 %: **17.406,48 Kč**
- celková cena za předmět díla v Kč včetně 21% DPH: **100.294,00 Kč**

jako cenu nejvýše přípustnou, při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré náklady a zisk uchazeče nezbytné k realizaci díla, tj. včetně nákladů a poplatků za případné skládky přebytečných hmot a odpadů vzniklých při provádění díla, za úhradu veškerých poplatků, průběžný úklid, opatření pro znečištění a šíření prachu, a jiných činností a výkonů nezbytných k provedení a řádnému předání díla dle této smlouvy.
3. Podrobná specifikace předmětu plnění vč. vyčíslení kupní ceny po položkách je uvedena v příloze č. 1 smlouvy o dílo - oceněný soupis prací a dodávek předmětu veřejné zakázky.
4. Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem.
5. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH.
6. Platba se uskuteční v Kč na základě jednorázové faktury.
7. Zhotovitel předá před vystavením faktury technickému zástupci objednatele, Aleši Mikolandovi tel. 974 522 885, k ověření soupis provedených prací, na základě kterého vystaví fakturu za skutečně realizované práce a dodávky.
8. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací ověřený technickými zástupci obou smluvních stran.
9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce dvacetjedna (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacetjedna (21) kalendářních dnů.
10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacetjedna (21) kalendářních dnů.

Článek VI.
Kontrola provádění díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

3. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat na místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Článek VII.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
   a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
   b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže se jakékoli prohlášení zhotovitele podle čl. VII. ukáže nepravdivým nebo zavádějícím nebo zhotovitel poruší jiné povinnosti podle čl. VII. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
   a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 14 kalendářních dnů;
   b) neodstranění vad díla ve stanovené lhůtě
   c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele podle čl. VII. ;

d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII. a/nebo čl. VIII.;
e) nezapracování připomínek objednatele do díla;
f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dní.
9. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
10. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
11. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.
Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Záruční doba počíná běžet předáním díla.
2. Reklamace vad musí být provedena písemně.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 30 dní od doručení reklamace objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem: Aleš Mikolanda, tel.: 974 522 885.

Článek X.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva se řídí dle § 2586 a násl. NOZ.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran formou písemných dodatků.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
5. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Příloha č.1 – Soupis prací
Příloha č.2 – Technické listy (koberec, PVC, samonivelační stěrka, epoxidový penetrační nátěr)

V Hradci Králové dne 20.února 2014

Za objednatele:

Ing. Josef Neruda
Ekonomický ředitel

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

PR
Pospíšilova
500 03 Hradec Králové
IČ: 020 73 854 DIČ: CZ02073854

Michal Pakosta
jednatel

Příloha č. 1 Čj.: KRPH-7444-13/ČJ-2014-050ONE -V2

objekt KŘP-H, Pouchovská 935,HK

popt.list č.: **2014**

DODAVATEL:	ODBĚRATEL:
adresa: **PR DEKOR s.r.o.** Pospíšilova 281 Hradec Králové 50003	**adresa:** KŘP HK Odbor veřejných zakázek
mobil: 777 779 959	**tel + fax:**
mail: pr-dekor@email.cz	**mobil:** **E-mail:**
IČO: 02073854 **DIČ:** CZ02073854	**IČO:** **DIČ:**
č. účtu: 261106989 ČSOB H.K.	**č. účtu:**

PVC

1	stržení staré krytiny	m2	66	10,00 Kč	**660,00 Kč**
2	oprava podlah	hzs	2	200,00 Kč	**400,00 Kč**
3	příprava,vysátí,broušení	m2	96	12,00 Kč	**1 152,00 Kč**
4	penetrace	m2	96	10,00 Kč	**960,00 Kč**
5	stěrkování	m2	96	29,00 Kč	**2 784,00 Kč**
6	broušení+vysátí	m2	96	10,00 Kč	**960,00 Kč**
7	lepení PVC	m2	96	35,00 Kč	**3 360,00 Kč**
8	frézování+ svařování	bm	49	26,00 Kč	**1 274,00 Kč**
9	lepení obvodových soklíků	bm	91	8,00 Kč	**728,00 Kč**
10	montáž prahu	ks	4	100,00 Kč	**400,00 Kč**

1	opravný tmel Nivorapid	kg	25	23,00 Kč	**575,00 Kč**
2	penetrační nátěr	m2	96	22,00 Kč	**2 112,00 Kč**
3	stěrka 3mm 4,8kg/m	m2	96	59,00 Kč	**5 664,00 Kč**
4	PVC NFS EXTRA	m2	108	217,00 Kč	**23 436,00 Kč**
5	lepidlo na PVC	m2	96	19,00 Kč	**1 824,00 Kč**
6	lepidlo na sokly	bm	91	17,00 Kč	**1 547,00 Kč**
7	práh DUB 800x100	ks	4	220,00 Kč	**880,00 Kč**
8	likvidace staré krytiny	m2	66	10,00 Kč	**660,00 Kč**
				CELKEM:	**49 376,00 Kč**

koberec

1	očištění,broušení,vysátí	m2	64	12,00 Kč	**768,00 Kč**
2	penetrování	m2	64	10,00 Kč	**640,00 Kč**
3	stěrkování	m2	64	29,00 Kč	**1 856,00 Kč**
4	broušení+vysátí	m2	64	10,00 Kč	**640,00 Kč**
5	lepení koberce	m2	64	35,00 Kč	**2 240,00 Kč**
6	montáž lišt vč soklu	bm	50	15,00 Kč	**750,00 Kč**
7	montáž prahu	ks	2	100,00 Kč	**200,00 Kč**

1	penetrační nátěr	m2	64	14,00 Kč	**896,00 Kč**
2	stěrka 3mm 4,8kg/m	m2	64	59,00 Kč	**3 776,00 Kč**
3	koberec DERBY	m2	76	248,00 Kč	**18 848,00 Kč**
4	lepidlo na koberec	m2	64	22,00 Kč	**1 408,00 Kč**
5	plastová kobercová lišta + lepidlo	bm	50	21,00 Kč	**1 050,00 Kč**
6	práh DUB 800x100	ks	2	220,00 Kč	**440,00 Kč**
				CELKEM:	**33 512,00 Kč**

Předpokládaná cena:

bez DPH: **82 888,00 Kč** DPH 21%: **17 406,48 Kč** CELKEM: **100 294 Kč**

PR DEK
Pospí
500 03 H
IČ: 020 73 854

Příloha č. 2 k č.j. KRPH-7444-13/ČJ-2014-050ONE-V2

Derby

Oblast použití

Ověřená kvalita							
Odolnost v opotřebení				Komfort			
extrémní	silná	normální	malá	jednoduchý	dobrý	vysoký	luxusní








Barvy 400 cm		Farby 400 cm	
046 gruen	076 anthrazit	090 braun	096 terracotta
070 beige	081 blau	091 honig	
073 blaugrau	082 dunkelblau	095 ziegel	

Popis výrobku

Výrobní provedení	všívaná textilie, rozteč 1/10"
Materiál nášlapné vrstvy	100% Polypropylen Meraklon
Provedení lícové strany	smyčka
Způsob barvení	ve hmotě
Rubová strana	syntetická sekundární
Forma dodávky	role, přířezy
Šířka	400 cm
Délka role	ca. 25-40 bm
Země výroby	Holandsko

Konstrukčně technické vlastnosti

Celková hmotnost	ca. 1.650 g/m²
Celková tloušťka	5,0 mm
Hmotnost použitého vlas. materiálu	ca. 700 g/m²
Výška užitné vlasové vrstvy	4,0 mm
Počet vazných bodů	ca. 175.000 /m²
Útlum kročejového hluku	ca. +19 dB
Vznětlivost	C_fl těžce vznětlivý
Stálobarevnost	min.4

Pokládání

Pouze celoplošné spojení s podkladem (nalepení, popř. použití spojovací mezivrstvy) zaručí dosažení veškerých požadovaných uživatelských vlastností. Spoje a okraje pásů musí být před položením zarovnány s ohledem na vzor, směr pásů a uspořádání vláken.

Čištění a údržba

Odstranění prachu provést pomocí kartáčového vysavače, velury s vysokým vlasem nebo vlněné smyčky vysávat hladkou hubicí. Skvrny ihned odstranit pomocí čisticích prostředků k tomu určených (jejich použitelnost musí být odzkoušena). Občasné čištění (práškové) a základní čištění (šamponování) je nutno provádět pomocí přístrojů k tomu určených, s dodržením postupu předepsaného výrobcem.

Všeobecně

Seznamte se, prosím, s příslušnými normami stejně jako s našimi návody na položení a čištění. Hodnoty se vztahují na celoplošně nalepenou krytinu. Nepatrným barevným a vzorovým odchylkám v obvyklé toleranci nelze z výrobního hlediska zabránit a nelze proto na ně uplatňovat oprávněnou reklamaci. Ojediněle se na velurových typech (řezaný vlas) mohou objevit i pruhy, jež však nejsou na závadu běžnému užívání. Vznikají způsobem výroby a položením koberců, a ani tyto nejsou důvodem k uplatňování reklamace.

® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 049153

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: **Protiskluznost** podle následujícího zkušebního postupu:

DIN 51130 Prüfung von Bodenbelägen – Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft. Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren – Schiefe Ebene.
Zkoušení podlahovin – Stanovení kluzných vlastností. Pracovní prostory a plochy s nebezpečím uklouznutí, postup chůze – šikmá rovina.

Výrobku: **Podlahovina Novoflor Extra**

Výrobce: **Fatra, a. s.,** tř. T. Bati č. p. 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika

Zakázka: Z 030130372

Zjištěné hodnoty:

DIN 51130	
18,4°	**skup. R10**

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených ve zprávě č. 030–049152.

Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: **do 31. listopadu 2015**

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.

Plzeň 8. listopadu 2013

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Pobočka Plzeň

Razítko TZÚS – pobočka Plzeň

Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., **Pobočka 0300 - Plzeň,** **Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika**
☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax:+420 377 430 347, Internat.:+420 377 244 158, e-mail: trinner@tzus.cz, www.tzus.cz
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ú.č.: 1501-931/0100 IČ: 000 15679 DIČ: CZ-000 15679

TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ č. 3044 AKREDITOVANÝ ČIA
VÁCLAVSKÁ 6, 658 41 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA

vydává

výrobci: **Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika**
IČ: 27465021

CERTIFIKÁT TYPU

č. 13 – 082/1

na výrobky: **Heterogenní vinylové podlahové krytiny**

NOVOFLOR STANDARD druh 1000
NOVOFLOR EXTRA druh 1002

materiálové složení: polyvinylchlorid

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda hodnocených výrobků s normou:

- **ČSN EN ISO 10582** ***Pružné podlahové krytiny – Heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny – Specifikace***

Výrobky jsou klasifikovány v souladu s normou:

- **ČSN EN ISO 10874** ***Pružné podlahové krytiny – Klasifikace*** do tříd dle úrovně použití
  - **21, 22, 23 – NOVOFLOR STANDARD druh 1000, tloušťka 1,5 mm**
  - **21, 22, 23, 31, 32, 41 – NOVOFLOR STANDARD druh 1000, tloušťka 2,0 mm.**
  - **21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43 – NOVOFLOR EXTRA druh 1002, tloušťka 2,0 mm**

Certifikační systém: zkoušení typu (certifikační schéma č. 1 COV TZÚ).

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace certifikačního orgánu pro výrobky. Podkladem pro certifikát je závěrečný protokol č. COV/13/215 ze dne 20.12.2013 vydaný COV TZÚ v Brně. Závěrečný protokol tvoří nedílnou součást tohoto certifikátu.

Platnost do: 31.01.2017

Certifikát vydán v Brně, dne: 20.12.2013

V 3044

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ TZÚ TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV BRNO 3044

Ing. Svatava Horáčková
vedoucí certifikačního oddělení

výrobce: Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ
Posouzení shody, systém 3, EN 14041:2006

Prohlášení o vlastnostech

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, zákonem č. 22/1997Sb. a NV č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších změn

Výrobce: Fatra, a.s.
Místo výroby : Napajedla, třída Tomáše Bati 1541,PSČ 763 61, Česká republika
Kód skupiny :19

tímto prohlašuje, že výrobek: **podlahová krytina Novoflor Extra, Novoflor Extra Amos, Novoflor Extra Statik SD (druh 1002)**

je ve shodě s normou Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny pro použití v interiérech - ČSN EN 14041:2005, příloha ZA - ZA.4, tabulka ZA.1

V rámci počátečních zkoušek byly ověřeny tyto vlastnosti:

Základní vlastnosti	**Článek normy ČSN EN 14041**	**Závazná úroveň**	**Poznámka**
Reakce výrobku na oheň	4.1	B_{fl}-s1	Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku číslo 1021-CPD-11/045
Obsah pentachlorfenolu	4.2	Nepožadováno	NPD
Emise formaldehydu	4.3	E1	Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku číslo 1021-CPD-11/045
Vodotěsnost	4.4	Nedeklarováno	NPD
Odolnost proti skluzu	4.5.1	DS	Certifikát typu TZÚ, s.p. – č.12-036
Elektrostatické vlastnosti	4.6.	$< 1.10^9$	jen pro Novoflor Extra Statik SD Certifikát FTZÚ 11 E 0021
Tepelná vodivost	4.7	0,17W/(m.K)	Certifikát typu TZÚ, s.p. – č.12-036
Zachování reakce vůči ohni	4.1.3.	Irelevantní	NPD

Zvláštní podmínky použití výrobku

- Protikluznost : koficient tření μ= 0,6 dle ČSN 744507
- hodnocení TVOC -Státní zdravotní ústav Praha - vyhovuje
- EN 649(EN ISO 10582:2010) - Pružné podlahové krytiny – homogenní a heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny – specifikace

Technický popis výrobku a jeho použití na stavbě
Podlahová krytina NOVOFLOR EXTRA druh 1002 je plastová heterogenní PVC podlahovina složená ze tří vrstev. Nášlapná (užitná) vrstva je transparentní, na rubové straně je potištěná, na líční straně opatřená PUR lakem. Ve variantě bez laku se prodává pod označením AMOS. Podlahovina NOVOFLOR EXTRA STATIK SD je určena především pro aplikace do prostor s požadavkem na provedení podlahy rozptylující statický elektrický náboj (ČSN EN 1081, ČSN EN 14041).
Podlahivny se dodávají v pásech navinutých do rolí. Při klasifikaci podlahoviny do oblasti použití se vychází z ČSN EN 649 a ČSN EN 685. Podlahovina je určena pro aplikace v bytové oblasti (tř. 21, 22, 23), v oblasti komerční (tř. 31, 32, 33. 34) a oblasti lehkého průmyslu (tř. 41, 42, 43).

Název a adresa notifikovaného certifikačního orgánu:
Notifikovaná osoba č. 1021: Textilný zkušební ústav, s.p., Václavská 6, Brno, Česká republika, IČ: CZ00013 251, zastúpená RNDr. Pavlem Malčíkem, ředitelem TZÚ

Na základě hodnocení **byl vydán:**
protokol o počáteční zkoušce typu pro výrobek číslo 1021-CPD-11/045 ze dne 20.5.2011

Další požadavky:

Výroba a výrobek byla posouzena z hlediska dopadů na životní prostředí dle ČSN ISO 14025:2006 a bylo vydáno EPD(environmentální prohlášení o produktu) č. 3013EPD-13-0246 ze dne 27.5.2013. EPD bylo verifikováno Výzkumným ústavem pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 – Hostivař

Jméno: Ing. Ivo Špaček	
Funkce: vedoucí odboru kvality a ŽP Fatra,a.s.	Fat tř. T. Bati 1541 763 61 Napajedla
Datum: 28.6.2013	

BASF

The Chemical Company

Samonivelační stěrka NSP 40

Oblasti použití

- Pro použití v interiérech.
- K nivelování potěrů a podlah před pokládkou textilních krytin, krytin z PVC, přírodního linolea a gumy.
- K vyrovnání cementových podkladů.
- K vyrovnání nesavých podkladů, např. keramických obkladů.
- Pro tloušťku vrstev od 3 mm do 15 mm.
- Vhodná pod kolečkové židle.

Vlastnosti produktu

- Nízký obsah chromátů.
- Jednoduchá aplikace.
- Čerpatelná.
- Dobrá zpracovatelnost.
- Pochozí po cca 4 hodinách.
- Vhodná na potěry s podlahovým vytápěním.

Údaje pro zpracování

Technologické údaje o materiálu

Materiál na bázi speciálního cementu s přísadami.	
Komponenty	1-komponentní
Forma	prášek
Barva	šedá

Technické údaje pro zpracování

Spotřeba:	cca 1,65 kg prášku na m^2 a mm tloušťky vrstvy
Tloušťka vrstvy:	3 až 15 mm
Teplota vzduchu a podkladu:	+10 °C až +25 °C
Záměsová voda:	25 kg stěrky NSP 40 + 5,75–6,0 l vody
Konzistence (namíchaný materiál):	tekutý
Doba pro zpracování*:	cca 30 minut
Doba vytvrzování*:	
pochozí po	cca 4 hod.
brousitelná po	cca 1 dni
pro pokládku po	cca 48 hod. při 3 mm tloušťce vrstvy

** Při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.*

Příprava podkladu

Je nutné řídit se dle platných norem
Podklad musí být suchý, pevný, čistý a nosný bez mastnot. Musí být zbaven nátěrů a jiných nesoudržných podkladů.


Silná znečištění a jiné nesoudržné plochy se musí mechanicky ošetřit kuličkováním nebo broušením. Trhliny a díry se vyplní Opravnou stěrkou lehčenou STL 39.
Případné praskliny se musí utěsnit Opravným kompletem RRS 47.

Penetrace

- Na savé I nesavé podklady
Penetrovat Univerzálním penetračním nátěrem VG 2. Obsah nádoby se musí řádně protřepat. Univerzální penetrační nátěr VG 2 se nanáší na podklad jemným pěnovým válečkem. Nechá se zasychat tak dlouho, dokud neutvoří souvislý nelepivý film.

Zpracování stěrky NSP 40

Do čisté připravené nádoby nalít studenou vodu, přidat stěrku NSP 40 a promíchat minimálně 3 minuty vhodným míchacím nářadím (např. od firmy Protool) tak, aby hmota byla bez hrudek. Následně nechat materiál cca 3 minuty odstát a poté znovu promíchat. Stěrku NSP 40 vylít na napenetrovaný podklad a pomocí špachtle nebo rakle rozetřít do potřebných vrstev.
Aplikovaný materiál je nutné odvzdušnit ježkovým válečkem.



CE

BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 Chrudim

13

CZ0053/01

EN 13813

Cementový potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách EN 13813 CT-C25-F4

Reakce na oheň	A1,
Uvolňování korozivních látek.	CT
Pevnost v tlaku:	C25
Pevnost v tahu za ohybu:	F4

PCI

Pro profesionály

BASF

The Chemical Company

Důležitá upozornění

Prosíme neopomeňte

Při zvýšené vlhkosti podkladu je nutné použít Epoxidový penetrační nátěr VG 7 a využít odborné poradenství.

Při míchání stěrky NSP 40 je nutné dodržet přesné množství vody. Přidávání většího množství je nežádoucí.

Je nutné zamezit zalití okrajových spár stěrkou NSP 40 a to např. Okrajovými páskami OP 940.

U vyšší tloušťky vrstvy je nutné počítat s delší dobou vysychání.

Není povoleno ředit zavadlou stěrku vodou ani ji promíchávat s čerstvě namíchanou Samonivelační stěrkou NSP 40.

Nářadí, přístroje a míchací stroje se musí očistit ihned po ukončení prací vodou.

Po zatvrdnutí není již čištění vodou možné.

Balení a skladovatelnost

- 25 kg pytel z pevného papíru s vložkou.
- Skladovatelnost: v suchu a chladnu cca 6 měsíců.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné předpisy pro produkty obsahující cement.

Stěrka NSP 40 obsahuje cement. Cement reaguje na vlhkost a styk s vodou alkalicky, proto je možné podráždění pokožky nebo také poleptání sliznic (např. očí). Je nutné zamezit kontaktu s očima a dlouhodobějšímu kontaktu s pokožkou. Při dotyku s pokožkou a očima řádně omýt vodou. Při kontaktu s očima vyhledat lékaře! Držet z dosahu dětí!

Obsahuje cement se sníženým obsahem Cr (VI) < 2 ppm.

Další informace je možno získat z bezpečnostního listu.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Obchodní a odborné poradenství

Čechy
724 916 820

Morava
725 782 026

Produktový manažer
724 269 012
pci-produkty@basf.com

Servis a poradenství na stavbách

Čechy
725 864 506
724 940 257

Morava
724 532 473

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího.

Poradenství odborných a technických poradců prodávajícího při aplikacích materiálů dodaných prodávajícím dle kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům. Poradenství není závazné vzhledem k tomu, že prodávající nemůže vyloučit nesprávnost a neúplnost informací poskytnutých kupujícím při zpracování a aplikaci zboží. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při zpracování a aplikaci zboží od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob použitelnosti zboží, byť by tak učinil na základě poradenství.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz

Vydáno: srpen 2013

Novým vydáním pozbývá staré platnost.

PCI

Pro profesionály

BASF

The Chemical Company

GEV-EMICODE EC 1 sehr emissionsarm

Technický list č. BL 12

Epoxidový penetrační nátěr VG 7

Oblasti použití

- Epoxidový penetrační nátěr na podlahy v interiérech.
- Pro penetrování podkladu před aplikací PCI samonivelačních stěrek, také při následném lepení parket.
- K uzavření vlhkosti se zpevňovacím efektem na savých podkladech jako jsou:
  - Cementové potěry,
  - kalciumsulfátové potěry,
  - magnesitové potěry,
  - litě asfaltové potěry a jiné nesavé podklady,
  - podklady se zbytky lepidel jako jsou disperzní lepidla a lepidla na bázi reaktivních pryskyřic na vodou rozpustná lepidla (např. na lepidla s obsahem sulfátových louhů) a lepidla s obsahem živice.

Vlastnosti produktu

- Obsah rozpouštědel podle TRGS 610, Giscode RE 1.
- Vynikající přilnavost stěrek na povrchy penetrované s VG 7.
- Nízkoviskózní.
- Uzavírá vlhkost do 7 CM% na podkladech z cementových potěrů. (na vytápěných cementových potěrech do 5 CM%).
- Zpevňuje podklad.
- Velmi nízký obsah emisních látek, GEV-Emicode EC 1R.

Údaje pro zpracování

Materiálně technologické údaje

Materiál na bázi epoxidové pryskyřice.	
Komponenty	2-komponentní
Objemová hmotnost	
– Pryskyřice	1,1 g/cm³
– Tužidlo	1,0 g/cm³
Konzistence	
– Pryskyřice	tekutá
– Tvrdidlo	tekutá
Kontrolní barva	
– Pryskyřice	bezbarvá/transparentní
– Tvrdidlo	bezbarvá/transparentní
Označení podle předpisů o: Přepravě nebezpečných látek na pozemních komunikacích, na železnici a v lodní dopravě (GGVSEB).	
– Pryskyřice	UN 3082 látka nebezpečná pro životní prostředí, tekutá, n.a.g. (Epoxidová pryskyřice); Kl. 9, EHSM; VPG III
– Tužidlo	UN 2735, Polyamid, tekutá, leptavá, n. a. g. (Trimethylhexan-1,6-Diamin, m-Phenylenbis (methylamin), Kl. 8, EHSM; VPG: II


Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV)	
– Pryskyřice	dráždivá, nebezpečná pro životní prostředí, obsahuje epoxidovou pryskyřici.
– Tužidlo	leptavé, nebezpečné pro životní prostředí, obsahuje m-Phenylenbis (methylamin) a Isophorondiamin
Další informace viz odstavec Bezpečnostní pokyny.	

Technické údaje pro zpracování

Bod vzplanutí u míchání	více než +100 °C
Mísicí poměry	
– Pryskyřice	100 hmotnostních dílů
– Tužidlo	43 hmotnostních dílů
Objemová hmotnost směsi	1,1 g/cm³
Doba míchání	cca 3 minuty
Konzistence (viskozita při +23 °C)	tekutá, cca 420 mPa*s
Doba pro zpracování *	cca 40 minuty
Doba pro vytvrzení	
– Pochozí* při +23 °C*	po cca 8 hodinách
– Pochozí při +10 °C	po cca 24 hodinách
Nanášení stěrek	je-li pochozí, nelepivý
** Při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.*	

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, pevný, čistý a nosný.
Mastnoty, nesoudržné povrchy a nečistoty je nutné šetrně seškrábat.
Litě anhydritové potěry či sádrové potěry nesmějí mít více než 0,5% obsahu zbytkové vlhkosti (měřeno s CM-přístrojem).
Zbytky lepidel musí být čisté a nosné, stejně tak musí dobře držet na podkladu.
Případné praskliny se musí utěsnit vhodnou pryskyřicí.



PCI

Pro profesionály

BASF

The Chemical Company

Zpracování penetračního nátěru VG 7

Při práci se musí používat ochranný oděv, ochranné rukavice, pokud hrozí zasažení očí, je nutné používat ochranné brýle či ochrannou masku!

1) Míchání

5 kg a 10 kg kombinované nádoby:

Na horním víku se prorazí gumová záklopka a tužidlo se nechá vytéct do pryskyřice. Poté se horní díl sundá a obě složky se řádně promíchají min. 3 minuty doporučeným míchadlem cca 400 ot/min.

2) Penetrační nátěr VG 7 se nalije na podklad dle potřeby a rozetře plochou stěrkou, pomocí kartáče nebo vhodným válečkem. Penetrační nátěr se musí okamžitě po rozetření zasypat celoplošně (cca 1 kg/m^2) křemičitým pískem (zrnitost 0,3 až 0,8 mm). Po vytvoření je nutno odstranit všechen nesoudržný křemičitý písek. Další práce je možné zahájit nejdříve za 8 hodin. Pokud má být dosaženo uzavření vlhkosti, je nutné aplikovat dva nátěry penetračního nátěru VG 7. První nátěr bez zasypání křemičitým pískem nechat vyschnout (cca 8 hodin), druhý nátěr okamžitě po aplikování zasypat celoplošně (cca 1 kg/m^2) křemičitým pískem (zrnitost 0,3 až 0,8 mm). Stěrkovat je možné nejdříve za 8 hodin od aplikace druhé vrstvy po odstranění nesoudržného křemičitého písku.

Při uzavírání vlhkosti je nutné aplikovat druhý nátěr do 3 dnů!

Důležitá upozornění

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!

Penetrační nátěr VG 7 nezpracovávat při teplotách podkladu pod +10 °C a nad +25 °C.

Při zpracování je nutný přísun čerstvého vzduchu např. je doporučeno otevřít okna a dveře.

Aplikace penetračního nátěru VG 7 pro uzavření vlhkosti není brána jako náhrada hydroizolace podle DIN 18 195.

Nářadí se musí očistit ihned po skončení prací univerzálním rozpouštědlem. Pouhé vložení do ředidla (např. PCI Unvedünner) nestačí.

Po zatvrdnutí je možné odstranění zbytků materiálu pouze mechanicky.

Při práci vždy používat ochranné pomůcky ochranné rukavice, brýle a ochranu obličeje. Je možná senzibilita po kontaktu s pokožkou.

Testované rukavice jsou např. Camatril 730/nitrilové rukavice 0,4 mm od firmy Kachele-Cama Latex KLC GmbH. Maximální doba nošení těchto rukavic při zpracování epoxidových pryskyřic je 8 hodin.

Balení

- 10 kg plechová, kombinovaná nádoba
  Art. – Nr./EAN – Prüfz. 4105/5.
- 5 kg plechová, kombinovaná nádoba
  Art. – Nr./EAN – Prüfz. 4114/7

Skladovatelnost

Skladování v suchu, ne dlouhodobě nad +30 °C.
Skladovatelnost cca 18 měsíců.

Bezpečnostní pokyny

Pryskyřice

Obsahují epoxidovou pryskyřici s průměrnou molekulární hmotností ≤ 700. Leptá oči a pokožku. Je možná senzibilita po kontaktu s pokožkou. Nebezpečná pro životní prostředí: Jedovatá pro vodní organismy, ve vodě může mít dlouhodobé jedovaté účinky. Nesmí přijít do kontaktu s dětskou pokožkou! Vyvarovat se styku s očima a pokožkou. Při zasažení očí vymýt řádně vodou a vyhledat lékaře.

Při zasažení pokožky okamžitě vysvléct zasažené oblečení a pokožku řádně omýt vodou a mýdlem. Při práci vždy používat ochranné pomůcky ochranné rukavice, brýle a ochranu obličeje. Nebezpečné pro životní prostředí. Informace je možno získat v bezpečnostním listu.

Tužidlo

Obsahuje m-Phenylenbis (methylamin) a Isophorondiamin.

Poškozují zdraví při kontaktu s pokožkou a při požití způsobují onemocnění. Je možná senzibilita po kontaktu s pokožkou. Nebezpečné pro životní prostředí. Jedovaté pro vodní organismy, ve vodě může mít dlouhodobé jedovaté účinky. Skladovat zabezpečené mimo dosah dětí. Vyvarovat se styku s očima a pokožkou. Při zasažení očí vymýt řádně vodou a vyhledat lékaře. V případě zasažení pokožky okamžitě vysvléct zasažené oblečení a pokožku řádně omýt vodou a mýdlem. Při práci vždy používat ochranné pomůcky ochranné rukavice, brýle a ochranu obličeje. Při práci dostatečně větrat.

Při omdlení nebo příznacích nevolnosti okamžitě vyhledat lékaře a pokud možno vzít tento informační list s sebou pro nahlédnutí. Další informace je možno získat v bezpečnostním listu.

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

PCI

Pro profesionály