

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1.) NÁZEV MAJETKU

Automobil vyprošťovací, odtah, 1 ks.

2.) OZNAČENÍ KÓDU CPV

Odtahová vozidla CPV 34144200-6.

3.) TECHNICKÝ POPIS

AN speciální automobil vyprošťovací, odtah.

Karosérie: základní kabina, bez zadního okna;

Barva: minimálně 4 barvy, konkrétní barva bude upřesněna dle nabídky;

Čalounění prostoru osádky: látkové;

Počet dveří: 2;

Počet míst k sezení: 3 (sedadlo řidiče a dvousedadlo spolujezdce + bezpečnostní pásy pro všechna sedadla);

Motor:

vznětový (nafta);

počet válců: min. 4;

objem motoru: min. 3 900 cm³;

výkon motoru: min. 115 kW;

emise: min. EURO 5;

zařízení pro start za studena do -20 C°;

Převodovka:

min.: 5 stupňová mechanická;

Rozměry:

rozvor: min. 3 600 mm, max. 3 700 mm;

Váha vozidla a dovozené zatížení:

zatížení zadní nápravy: max. 5 250 kg;

celková hmotnost vozidla: min. 7 000 kg, max. 8 000 kg;

Bezpečnost:

počet airbagů min. řidič;

ABS;

bezpečnostní pásy pro všechna sedadla;

posilovač řízení;

sedadlo řidiče odpružené – vzduchem;

Výbava:

denní svícení;

centrální dálkové zamykání;

autorádio s CD přehrávačem;

zpětné zrcátka elektricky ovládané vyhřívané;

zadní stěna kabiny bez oken;

filtr ventilace pylový;

palivová nádrž min. 110 l;

plnohodnotná rezerva;

uzávěrka diferenciálu zadní nápravy;

okna dveří řidiče a spolujezdce elektr. ovládaná;

tažné zařízení, koule ISO 50;
klimatizace;
akustická výstraha při couvání;
uzávěr nádrže uzamykatelný;
přední mlhové světlomety;
pracovní světlomet u zadní stěny kabiny řidiče;
odlehčovací brzda (retardér) motorová brzda;
klín podkládací 2ks;
povinná výbava dle platné vyhlášky;
na hnací nápravu zimní pneumatiky;
přístrojová deska s palubním počítačem;
tempomat;

Nástavba:

vnější rozměry nástavby 5 400 x 2280 mm rozměr orientační dle použitého podvozku;
rozměry plošiny 5 100 x 2200 mm rozměr orientační dle použitého podvozku;
hmotnost nástavby 1500 kg hmotnost orientační dle použitého podvozku;
zatížení plošiny min. 2 500 kg zatížení orientační dle použitého podvozku;

Rám nástavby:

dvoudílný ocelový svařovaný včetně upevňovacích prvků k rámu vozu;
horní díl naklápěcí;
oba díly žárově zinkovány;
zadní nárazník včetně držáků zadních sdružených světel;
tažné zařízení koule ISO 50 na rámu nástavby;
zadní podpěra – výškově stavitelná včetně hydraulického naklápění (nutná pro montáž koule ISO 50);

Plošina:

ocelová svařovaná s ochranným rámem za kabinou;
příprava pro montáž navijáku;
výsuvná v kluzném uložení;
podlaha z ocelového výstupkového plechu, v zadní části s rolnami;
zinkovaná nástřikem;
min. 6 párů úchytných ok na lemech;
min. 2 ks stavitelných dorazů pro přepravované vozidlo;
2ks kurtovacích souprav pro přepravované vozidlo (určené k montáži na kola);
v zadní části otvory pro směrovou kladku, včetně 2 ks směrových kladek;

Hydraulika:

2 hydraulické válce pro naklápění rámu nástavby;
hydraulický válec pro výsun plošiny;
elektromagnetický ventil pro blokování pohybu – CENTRAL STOP;
hydraulický rozvaděč s ovladači;
hydraulické čerpadlo;
energetický řetěz pro vedení hydraulických hadic a elektroinstalace na plošinu;

Příslušenství:

plastové blatníky vč. zástěrek + boční zábrany proti podjetí + poziční osvětlení dle vyhlášky MD ČR – součástí vozidla;
2ks pracovních světlometů na předním ochranném rámu;
1ks osvětlení ovládacího panelu;

Barevné provedení:

rám nástavby žárově zinkovaný;
plošina lakovaná;
lemy plošiny a ochranný rám lakovány, odstín barvy bude doplněn dle nab. dodavatele;

Doplňky a příslušenství – včetně montáže:

hydraulický naviják min. 4100 kg v tahu, pevně uložený (lano 25m);

dálkové ovládání k navijáku;
mechanicky posuvné uložení navijáku s aretací;
schránka na nářadí min. 105 l;
maják jednoduchý malý zábleskový na rám nástavby;
světelná rampa dvou záblesková, d.1000 mm, vč. montáže na kabinu vozidla;
povinná výbava (viz.Vyhl. MDaS č.341/2002 Sb., § 32, odst. 1,6 a 7).

Variantní řešení není přípustné.

4.) TECHNICKÉ PODMÍNKY

Požadovaný automobil musí být schválen pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56 / 2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,

Barevné provedení vozidla musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 2, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.