

Požadavek na motorgenerátor : kapotovaný

• Max. výkon	kVA/ kW	33 / 26,4
• Provozní výkon	kVA/ kW	30 / 24
• Napětí/Frekvence výstup		230V/400V/50Hz
• Účinník cos		0,6
• Jmenovitý proud 3f		43,2A
• Motor	diesel, výrobce EU, emisní plnění	STAGE II
• Chlazení		kapalinou
• Otáčky motoru		1500 ot/min.
• Nádrž obsah minim.		200 lt.
• Spotřeba paliva při 75% zatížení		4,5 lt.
• Délka chodu stroje při 75% zatížení		40 hod
• Hlučnost Lwa / dB(A)		85 / 60
• Regulace napětí		elektronická AVR
• Stabilizace napětí		± 1,5 %
• Krytí alternátoru		IP 23
• Termomagnetický jistič		ano / 63A
• Kontrolní a řídicí panel ATS		ComAp IG - NT
• Tlačítko nouzový stop		ano
• Ekologická vana pod MG		ano
• Hlídání tlaku oleje		ano
• Ochrana motoru proti přehřátí		ano
• Nabíječka akumulátoru		ano
• Olejová náplň 10W-40		ano
• Doprava do místa provozu		ano
• Záruční doba		48 měsíců