

Technická specifikace pro kontejnerový přívěs

1. Předmětem technické specifikace je kompletně vybavený kontejnerový přívěs (dále jen „KP“). KP splňuje požadavky:
 - a) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a doložené kopii certifikátu ZTP vydaného pro daný typ KN,
 - a) případně prohlášením o shodě výrobku, uvedené v této technické specifikaci, které upřesňují nebo odlišněji formulují výše uvedené požadavky.
2. Pro barevnou úpravu je použita barva RAL 3000. Povrchová úprava před lakováním pískování + základní nátěr + vrchní nátěr.
3. Provedení točnicový dvounápravový.
4. Technické parametry:
 - a) délka ložné plochy pro kontejnery dle DIN 30722 (ISO 1C, CC)
 - b) celková hmotnost max. 18 000 kg
 - c) pohotovostní hmotnost max. 4 000 kg
 - d) užitečné zatížení min. 14 000 kg
 - e) šířka max. 2 550 mm
5. Rám KP svařená konstrukce z pevnostní oceli. Konstrukce umožňuje nakládku a vykládku ze zadní strany pomocí hákové manipulátoru z automobilového nosiče kontejneru.
6. Oj KP oko 40 mm.
7. Pérování KP mechanické.
8. Zajištění kontejneru v souladu s DIN 30722.
9. Kola KP dvojmontáž, pneumatiky v provedení M + S.
10. Elektroinstalace vodotěsná dle norem DIN24V, propojení 1 x 15 pólů, s odnímatelným majákem na konci přívěsu oranžové a modré barvy.
11. Vybava:
 - a) náhradní kolo včetně držáku,
 - b) boční zábrany proti podjetí,
 - c) schránka na vybavu,
 - d) klíč na kola,
 - e) sada žárovek,
 - f) 2ks zakládací klín

Technická specifikace pro přepravní plošinu flatrack

1. Předmětem technické specifikace je přepravní plošina flatrack (dále jen „PP“) určené pro přepravu paletovaného a kusového materiálu, přepravu jednoho kusu kontejnerů v rozměrech ISO 1C, 1CC a pro přepravu provozuschopné, popřípadě poškozené kolové techniky, která svými rozměry a hmotností umožňuje naložení a bezpečné ukotvení na přepravní plošině.
2. PP je vybavena hákovým závěsem a kluzáky pro manipulaci jednoramennými nosiči kontejnerů podle DIN 30 722 díl 1, 2 a dle DIN 14505 (systém 1 570 mm).

3. Technická data PP:

- Rozměry :

Celková délka PP	max. 6 300 mm
Celková šířka PP	max. 2 500 mm
Délka ložné PP	min. 5 800 mm
Jmenovitý průměr záchytného třmenu	50 mm

- Hmotnosti :

Pohotovostní hmotnost PP s úplným příslušenstvím	max. 2 400 kg
Užitečná hmotnost PP s úplným příslušenstvím	min. 14 000 kg

- Ostatní :

Počet upínacích prvků o nosnosti 8 000 kg	min. 4
Teplota prostředí	min. -30°C až min. +40°C
PP vyhovuje těmto normám a předpisům :	DIN 30 722 ČSN ISO 668 ČSN ISO 1496-5 ČSN 26 9344 - ISO 1161 STANAG 2413 MH

- Pro fixaci kontejnerů řady ISO 1C a 1CC je PP vybavena normalizovanými šroubovými přípevňovacími zámky. Pro stohování kontejnerů nebo pro přepravu na železničním plošinovém vagónu je přepravní plošina vybavena 4 ks spodních normalizovaných rohových prvků dle normy ČSN 26 9344 - ISO 1161.
- Pro bezpečné umístění a upevňování materiálu a vozidel je přepravní plošina vybavena předními, bočními, podlahovými a zadními vázacími a kotvicími body.
- PP je vybavena dvěma uzamykatelnými schránkami pro uložení příslušenství.
- Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.