POHLED P1



POHLED P2



① profil J 50	50+48+46+44+41+40 =	269 cm
② profil J 80	48 +45+43 =	106 cm
③ konzoly L 60	=	18 ks

Ⓔ OPRAVA OKAPOVÉHO CHODNÍKU
= odstranění , odkopání zeminy,
nový okapový chodník
= snížení o 15 cm

POHLED P3



① profil J 50	40+56+62+66+72 =	296 cm
② profil J 80	49 +59+65 =	173 cm
③ konzoly L 60	=	19 ks

Ⓔ OPRAVA OKAPOVÉHO CHODNÍKU
= odstranění , odkopání zeminy,
nový okapový chodník
= snížení o 15 cm

POHLED P4



① profil J 50	71+78+85+87+89+90 =	500 cm
② profil J 80	84 +87+88 =	259 cm
③ konzoly L 60	=	27 ks

PŮDORYS SOKLOVÁ ČÁST

OCELOVÝ NOSNÝ ROŠT PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY



PLOCHY JEDNOTLIVÝCH FASÁD

popis	zn.	P1	P2	P3	P4	celkem
	Ⓐ	21,90	23,00	25,10	29,60	99,60 m2
špalety + nadpraží	Ⓐ1	0,50	0,80	0,50		1,80 m2
	Ⓑ	0,15	2,25	2,70	4,20	9,30 m2
	Ⓒ	1,00				1,00 m2

OPRAVA NADPRAŽÍ OKEN
EPS F 70 tl. 30 mm

Ⓓ	1,50	4,90	1,50		7,90 bm

OPRAVA OKAPOVÉHO CHODNÍKU

Ⓔ		6,00	1,50		7,50 bm

OPRAVA DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ

Ⓔ		6,00	1,50		7,50 bm

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

poplastovaný plech FeZn

oplechování soklu	K1		5,10	4,60	5,10	14,80 bm
parapety oken	K2	1,50	4,90	1,50		7,90 bm
okapnice římsy	K3				4,90	4,90 bm
okapnice atiky	K4	4,50	5,00	4,50	5,00	19,00 bm
oplechování zdiva	K5					

Výkaz materiálu
ocelový nosný rošt
DEKmetal DKM 1A - viz.příloha

svislé profily	① profil J 50	10,70 bm
svislé profily	② profil J 80	5,40 bm
horizontální profily	② profil J 80	14,80 bm
	③ konzoly L 60	64 ks

A OPRAVA - HLAVNÍ FASÁDA

- SILIKONOVÁ JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA - K1,5 škrabaná struktura 1,5 mm
  pastovité konzistence, paropropustná, vodoodpudivá, odolná vůči znečištění
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR pro vyrovnání nasákavosti podkladu
  a zajištění přilnavosti následně nanášených vnější povrchové vrstvy
- SKLOTEXTILNÍ SÍŤ PRO VYZTUŽOVACÍ VRSTVU
  oka cca 4 x 4 mm
- ARMOVACÍ VRSTVA - PAROPROPUSTNÁ VRSTVA
  na bázi cementu
- PENETRAČNÍ NÁTĚR pro vyrovnání nasákavosti podkladu
  a zajištění přilnavosti
- OPRAVA ODPADLÉ A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY

B OPRAVA - SOKLOVÁ ČÁST

PŘEDSAZENÁ PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA

- OMÍTKOVÝ SYSTÉM AQUAPANEL - Putzsystém
  = SILIKONOVÁ JEDNOSLOŽKOVÁ PASTOZNÍ OMÍTKA - K1,5 škrabaná struktura 1,5 mm
  pastovité konzistence, paropropustná, vysoce vodoodpudivá, odolná vůči znečištění
  = ZÁKLADNÍ NÁTĚR pro vyrovnání nasákavosti podkladu
  a zajištění přilnavosti následně nanášených vnější povrchové vrstvy
  = SKLOTEXTILNÍ SÍŤ PRO VYZTUŽOVACÍ VRSTVU oka cca 4 x 4 mm
  = CELOPLOŠNÁ STĚRKA - ARMOVACÍ VRSTVA - PAROPROPUSTNÁ VRSTVA
  na bázi cementu
- AQAPANEL Cement Board Outdoor 900 x 1250 x 12,5 mm
- KOVOVÉ FASÁDNÍ PROFILY
  viz. příloha, povrchová úprava v místě kotvení - gumoasfaltový nátěr
- NOSNÁ KONSTRUKCE
  = cihelné režné zdivo - otlučení omítky

POZN. : Provádět dle technologických pravidel výrobce KNAUF systém

C OPRAVA - SOKLOVÁ ČÁST

- SILIKONOVÁ JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA - K1,5 škrabaná struktura 1,5 mm
  pastovité konzistence, paropropustná, vysoce vodoodpudivá, odolná vůči znečištění
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR pro vyrovnání nasákavosti podkladu
  a zajištění přilnavosti následně nanášených vnější povrchové vrstvy
- SKLOTEXTILNÍ SÍŤ PRO VYZTUŽOVACÍ VRSTVU
  oka cca 4 x 4 mm
- ARMOVACÍ VRSTVA - PAROPROPUSTNÁ VRSTVA
  na bázi cementu
- PENETRAČNÍ NÁTĚR pro vyrovnání nasákavosti podkladu
  a zajištění přilnavosti

DETAIL SOKLU

1 : 10



Zodpovědný projektant	vypracoval	kontroloval	hlavní projektstavby
Ing.Stanislav Gregor	Ing.Stanislav Gregor	Ing.Stanislav Gregor	

Ing. Stanislav GREGOR
Projektování staveb, IČ 491 51 576
Kroměříž, Gorkého 2575/57
tel.603 579510

MÍSTO STAVBY : Pěchotní střelnice Dobrotice VPŠ a SPŠ MV, č.parc. 1330/1, k.ú. Dobrotice, kraj Zlínský
formát
investor- stavebník : VPŠ a SPŠ MV v Holešově, Zlínská 991, Holešov 769 01
datum 06/2013
stavba : **KONTROLNÍ - ŘÍDÍCÍ VĚŽ**
účel
č. zakázky
č. kopie

OPRAVA FASÁDY

obsah výkresu :
PŮDORYS SOKLOVÉ ČÁSTI
POHLEDY

měřítko **1 : 50**
číslo výkresu **2**