



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



Č.j. PPR-32113-10/ČJ-2013-990656

Praha: 27. ledna 2014

Počet listů: 2

dle rozdělovníku

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

V souladu s ustanovením § 49 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Vám na základě písemné žádosti uchazeče poskytujeme plné znění žádosti a odpověď zadavatele na žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce vedené pod názvem

„Plošiny pro převoz vrtulníků“

uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 375381.

Dotaz uchazeče:

Co je myšleno výrazem „...podélně smontovány pomocí vložených dílů...“?

Odpověď zadavatele:

Podvozek pro vrtulník se skládá z 2 plošin (každá o šířce 1 650 -1 800 mm a délce 5 900 - 6 100 mm), které jsou spojeny do jednoho celku pomocí vložené konstrukce tak, aby obě plošiny byly od sebe vzdáleny 700 – 750 mm. Celková konstrukce podvozku má potom šířku 4 000 -4 350 mm.

Dotaz uchazeče:

Mohou být přední i zadní plošina podélně pevně spojeny nebo spojení musí být odnímatelné, aby případně bylo možné plošiny rozdělit?

Odpověď zadavatele:

Jednotlivé plošiny musí být z montážního důvodu oddělitelné tak, aby bylo možno jednotlivé části přepravit na požadované místo a zde provést zpětnou montáž celého podvozku. Při používání v leteckém provozu musí být podvozek smontován do jednoho celku. Samostatné používání jednotlivých plošin není dovoleno.

Dotaz uchazeče:

Je pojmem plošina myšlená přední nebo zadní část podvozku a pojmem podvozek je myšlen celý vlek smontovaný ze dvou plošin, oje a propojení?

Odpověď zadavatele:

Pojmem plošina je míněna levá a pravá část podvozku. Pojmem podvozek je míněna konstrukce jako jeden celek. Podvozek se tedy skládá ze dvou plošin, střední spojovací části a oje.

Dotaz uchazeče:

Co je myšleno výrazem „šířka jedné plošiny 1650 – 1800 mm“?

Odpověď zadavatele:

Výrazem šířka jedné plošiny je míněna šířka levé (nebo pravé) přistávací části podvozku o rozměrech od 1650 mm do 1800 mm. Jedná se o přípustnou toleranci rozměru jedné části podvozku. Požaduje se stejná šířka a délka levé a pravé části.

Dotaz uchazeče:

Jak vysoké má být sklopné zábradlí?

Odpověď zadavatele:

Výška sklopného zábradlí u provozovaných podvozků je 1100 mm, je však nutno dodržet současnou platnou normu.

Dotaz uchazeče:

Je možné zařízení někde zhlédnout nebo můžete poskytnout foto?

Odpověď zadavatele:

V případě zájmu je možno zhlédnout plošinu u provozovatele, tedy u Letecké služby Policie ČR na její základně na letišti v Praze nebo v Brně po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 974 838 249. Foto plošiny je zveřejněno na profilu zadavatele www.softender.cz.

Ing. Stanislav Loskot v.r.
za zadavatele

*Zpracoval:
Bc. Roman Němeček
tel. 974884595*