

**Technické podmínky zadavatele pro výběr 1 ks přívěsu pro přepravu
nafukovacího člunu**

Jedná se nákup 1 ks přívěsu pro přepravu nafukovacího člunu vyrobeného v roce 2013. Tento přívěs splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR.

Požadovaná výbava a technické parametry přívěsu:

- jednoosý brzděný přívěs (nájezdová brzda) s koly vně ložné plochy
- žárově zinkovaný ocelový rám
- kola s nejméně 13“ palcovými disky
- přední stavitelné opěrné kolečko
- podlaha a bočnice ložné plochy vyrobena z voděodolné protiskluzové překližky, nebo z obdobného materiálu s dlouhou životností
- ložná plocha uzavřena víkem na pantech s plynovými vzpěrami, víko vyrobené z protiskluzového plechu ze slitiny hliníku, nebo z obdobného materiálu s dlouhou životností
- víko vybaveno nejméně 6-ti kotevními body pro upevnění popruhů držících za jízdy připevněný nafukovací člun (váha člunu 100 kg)
- ostré hrany víka vybaveny ochrannými prvky z důvodu ochrany nafukovacího člunu proti poškození
- rozměry ložné plochy: délka nejméně 3500 mm, šířka nejméně 1500 mm, výška pod víkem nejméně 500 mm
- nosnost nejméně 700 kg (nosností se rozumí rozdíl přípustné hmotnosti a pohotovostní hmotnosti)
- výškově stavitelná oj se spojovacím zařízením oko o průměru 40 mm
- třináctipólová zástrčka pro propojení elektroinstalace přívěsu s vozidlem, součástí dodávky bude přechod na sedmipólovou zástrčku