

RK - 317/2014 - SMC
14-2014/24

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Prodávající: **GUMOTEX, akciová společnost**
Sídlo: Mládežnická 3062/3a, 690 75 Břeclav
Jednatel: Ing. Jiří Kalužník, předseda představenstva
IČO: 16355407
DIČ: CZ16355407
Telefon: 00420 519 314 111
Fax: 00420 519 314 194
e-mail: rybova@gumotex.cz; lenka.berankova@gumotex.cz
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, č. ú.: 1380026329/0800
Zápis v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 413

(dále jen „prodávající“)

a

2. Kupující: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
Sídlo: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Jednatel: plk. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem HZS Středočeského kraje
vrchním radou
IČO: 70885371
DIČ: CZ70885371 – není plátcem DPH/je osobou identifikovanou k DPH
Telefon: 950 870 111
Fax: 950 870 148
Bank. spojení: Česká národní banka Praha, a.s.; č. ú. 8609881/0710
Kontaktní osoba: plk. Ing. Petr Chalupník, vedoucí oddělení IZS a S, rada,
tel.: 950 870 188,
email: petr.chalupnik@sck.izscr.cz

(dále jen „kupující“)

Článek 2 PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Nabídka prodávajícího, jako vybraného uchazeče ze dne 22. 10. 2014, na dodávku „**Dekontaminační přívěsy**“ je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.
2. Výběrové řízení týkající se předmětu smlouvy proběhlo dne 29. 10. 2014 v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, jako veřejná zakázka malého rozsahu pod č. j. HSKL – 2171/2014 – ÚE.
3. Všechny kupujícím zadané parametry veřejné zakázky jsou závaznými smluvními podmínkami a jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi nabídkou prodávajícího s touto smlouvou nebo s parametry veřejné zakázky jsou pro smluvní strany závazné údaje uvedené ve smlouvě a parametry veřejné zakázky s výjimkou situace, kdy prodávající nabídl kvantitativně, kvalitativně či výkonnostně lepší podmínky (pro kupujícího), než byly uvedeny v parametrech veřejné zakázky, a kupující je prokazatelně akceptoval.

Článek 3
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu **dekontaminační přívěsy – 2 ks včetně příslušenství** dle Technických podmínek pro dekontaminační přívěs.
2. Technické podmínky pro dekontaminační přívěs jsou přílohou č. 1 této kupní smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

Článek 4
DODACÍ PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu smluvené zboží dle čl. 2 **nejpozději do 9. 12. 2014** a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit. Dřívější dodávka je dovolena.
2. Místem plnění je sídlo kupujícího – Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hod.
3. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí kompletního bezvadného zboží v místě plnění a potvrzení předávacího protokolu nebo dodacího listu, ve kterém bude potvrzeno množství, kompletnost a nepoškozenost zboží oběma smluvními stranami.
4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, vyrobené v roce 2014, nepoužívané, kalibrované, homologované, certifikované, odpovídající platným právním technickým, dále bezpečnostním a oborovým normám a předpisům výrobce ve sjednaném množství, provedení v I. jakostní kvalitě, včetně dokladů, certifikátů v českém jazyce.
5. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. občanského zákoníku.

Článek 5
PŘECHOD VLASTNICTVÍ

1. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího dnem převzetí zboží, uvedeným v předávacím protokolu.

Článek 6
KUPNÍ CENA

1. Kupní cena byla sjednána při potvrzení návrhu této smlouvy mezi smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální, konečná pro sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady zejména na dopravu do místa plnění, balné, clo, inflační, měnové a cenové výkyvy, pojištění apod. Cena za zboží včetně DPH se stanovuje připočtením sazeb DPH platných v den fakturace podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na ceně:
 - a) cena 1 ks dekontaminačního přívěsu vč. příslušenství činí 429.000,-Kč (bez DPH)
 - b) cena 2 ks dekontaminačních přívěsů vč. příslušenství činí 858.000,-Kč (bez DPH)
 - c) cena 2 ks dekontaminačních přívěsů vč. příslušenství činí 1.038.180,-Kč (vč. DPH 21%)
 - d) **celková fakturovaná cena dodávky vč. 21 % DPH** zaokrouhlená na celé koruny směrem nahoru činí **1.038.180,-Kč**(cena slovy: „Jedemiliontřicetosmtisícjednastoosmdesát korun českých“)

Článek 7 PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Na základě dodání kompletního a bezvadného předmětu kupní smlouvy bude vystavena prodávajícím faktura – daňový doklad. Podkladem pro vystavení faktury a její nedílnou součástí bude předávací protokol nebo dodací list potvrzený oběma stranami, který musí obsahovat soupis a množství dodaného zboží, a to v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 nabídka uchazeče v části „soupis dodávky“. Fakturační adresa faktury bude sídlo kupujícího.
2. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 28 a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle občanského zákoníku (např. § 435) a dle z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude mít náležitosti dle výše uvedeného zákona nebo bude vystavena na částku, která je v rozporu s článkem čl. 6 odst. 2 písm. d) této kupní smlouvy, nebo bude obsahovat neoprávněně fakturované položky či chyby, může ji kupující vrátit zpět prodávajícímu k opravě nebo doplnění. Lhůta splatnosti, která činí nejméně 21 dní ode dne doručení faktury do sídla kupujícího, případně začíná dnem doručení opravené nebo doplněné faktury.
3. Platba se uskuteční mezibankovním převodem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví smlouvy.
4. Faktura musí být doručena do sídla kupujícího **nejpozději do 9. 12. 2014.**
5. Prodávající bere na vědomí, že kupující vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu při podstatnějším prodlení s dodávkou zboží (čl. 4 odst. 1) či faktury (čl. 7 odst. 4) nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit kupní cenu; v tomto případě se kupující nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že ze strany objednatele nelze proplatit faktury v období od druhé poloviny prosince do konce první poloviny března.
6. Zálohu kupující neposkytuje.

Článek 8 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé k sesmluvněnému a v zadávací dokumentaci stanovenému účelu, a jinak není-li smlouvou či zadávací dokumentací stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmětnou komoditu a zachová si sesmluvněné či v zadávací dokumentaci stanovené vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a trvá minimálně 24 měsíců od řádného předání zboží.
2. Reklamačním místem je místo plnění, kde prodávající reklamaci vyřídí, případně na své náklady reklamované zboží přepraví do místa vyřízení reklamace a následně přepraví zpět.
3. Prodávající se zavazuje odstranit v záruční době veškeré závady, popř. provést výměnu zboží za nové, nepoškozené, nejpozději do 30 dnů. Po dobu odstraňování závad záruka neběží.
4. V případě, že nelze závady odstranit a ani provést výměnu z důvodu ukončení výroby dodané verze zboží, bude kupujícímu vrácena kupní cena za reklamované zboží ve 100% výši formou dobropisu.
5. Prodávající může též kupujícímu nabídnout podobný výrobek a je na rozhodnutí kupujícího zda takovouto nabídku přijme, nebo zvolí vrácení kupní ceny.
6. V případě že se kupující rozhodne pro vrácení kupní ceny u reklamovaného výrobku dle

článku 8 bodu 5, je prodávající povinen do pěti pracovních dnů vystavit a odeslat dobropis se splatností 21 dnů.

Článek 9 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího škoda na majetku odpovídá prodávající za škodu v plném rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu souvisejících.
2. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího škoda na zdraví nebo dojde k usmrcení, odpovídá prodávající za škodu v neomezeném rozsahu.
3. Proávající odpovídá v plném rozsahu za škodu na zdraví včetně smrti nebo za škodu na jiné věci, způsobenou vadou výrobku vzniklou kupujícímu nebo třetí osobě a je povinen nahradit škodu v jakékoli výši (finanční limit uvedený v ustanovení § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto ujednáním vyloučen).

Článek 10 SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Proávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny zboží celkem, vč. DPH, uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. d) smlouvy, za každý i započatý den prodlení v těchto případech:
 - nesplnění termínu dodávky kompletního a bezvadného zboží,
 - nesplnění stanoveného termínu k odstranění závad zboží, popř. neprovedení jeho výměny v záruční době dle čl. 8 odst. 3 této smlouvy,
 - neproplacení dobropisu dle čl. 8 odst. 4, 5, 6 této smlouvy,
 - nedodání faktury v termínu dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy.
2. Smluvní strana, která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení smluvních povinností do pozice dlužníka, je i po zaplacení sankce zavázána splnit hlavní závazek, neboť jejím zaplacením tento závazek nezanikne.
3. Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši. Ujednání o smluvní pokutě na povinnost nahradit škodu nemá vliv.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty.
5. Proávající je povinen uhradit smluvní pokutu, i když porušení smluvní povinnosti zakládající nárok kupujícího na smluvní pokutu sám nezavinil. (princip absolutní objektivní odpovědnosti).
6. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury – daňového dokladu je s výjimkou situace popsané v čl. 7 odst. 5 prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.
7. Smluvní strany se dohodly, že případnou smluvní pokut lze výlučně z podnětu kupujícího započíst oproti kupní ceně a tu bez dalšího o výši smluvní pokuty snížit; dále se smluvní strany dohodly, že ve smyslu § 2048 in fine občanského zákoníku může být smluvní pokuta výlučně z podnětu kupujícího a po vzájemné dohodě uhrazena rovněž formou jiného plnění než peněžitého (např. věcné plnění, poskytnutí služby apod.).

Článek 11 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě a dále z důvodů uvedených v občanském zákoníku, a to zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména:
 - a) nedodání zboží ani do uplynutí dodací lhůty,
 - b) nedodání náhradního zboží do uplynutí dodací lhůty, uvedené v článku 8 odst. 3 po vrácení vadného zboží.
 - c) prodlení s úhradou déle než 2 měsíce ode dne splatnosti faktury. V tomto případě je kupující povinen ke dni odstoupení vrátit prodávajícímu zboží, které nebylo uhrazeno.
 - d) nedodržení smluvních podmínek garantujících vlastnosti a kvalitu zboží dle specifikace ve smlouvě.
3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo vyhlášeno insolvenční řízení na majetek prodávajícího nebo hrozí-li mu úpadek, exekuce, trestní stíhání apod.

Článek 12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Kupní smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění dodávky zboží dle článku 4. této smlouvy.
3. Vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně řešeny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a dalšími všeobecně platnými českými kogentními právními předpisy a normami dopadajícími na předmětný kontrakt a zboží.
4. Tato smlouva se může měnit a doplňovat jen písemnými dodatky na základě dohody obou smluvních stran. Nedohodnutí obou smluvních stran na dodatku nemá vliv na vlastní smlouvu.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží kupující a jedno vyhotovení prodávající.
6. Spory vyplývající ze smlouvy se budou přednostně řešit smírně. Pokud se nepodaří smírně vyřešit spory, prorogují smluvní strany pro řešení jejich sporů Okresní soud v Kladně a české právo.
7. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci provádět pouze v českém jazyce; všechny písemnosti, dokumenty, návody, dodatky, certifikáty apod. budou výhradně v českém jazyce.
8. Proávající se zavazuje povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu finanční kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
9. Proávající plně akceptuje zvlášť významné upozornění kupujícího o zvláštní povaze pořizovaného zboží nezbytného pro plnění zákonem stanovené působnosti kupujícího, což je umocněno nezbytností rychlého zařazení dekontaminačních přívěsů, jejichž koupě je předmětem této smlouvy, do provozu (zásahová vozidla HZS) tak, aby byly v co nejkratší možné době vytvořeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při úniku nebezpečných látek, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Základním posláním kupujícího je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při

mimořádných událostech, k čemuž slouží nabývaný majetek státu – zde speciální dekontaminační přívěsy – se kterou bude příslušen hospodařit kupující a která je vyhrazena pro úkoly integrovaného záchranného systému. Z výše uvedeného krom jiného plyne, že dodržení termínu uvedeného v čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 3 této smlouvy je nezbytné pro bezproblémové plnění povinností objednatele stanovených právními předpisy, systémem plošného pokrytí a režimem poplachových plánů apod. Výše uvedenému musí být podřízen režim smlouvy a rovněž při výkladu smluvních ujednání přikládána adekvátní důležitost a tvrdost, a to zejména v oblasti zajištění závazku smluvní pokutou (čl. 10), kterou považuje zhotovitel za zcela přiměřenou.

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

- a. příloha č. 1 - Technické podmínky pro dekontaminační přívěsy (4 str.)
- b. příloha č. 2 - Nabídka uchazeče ze dne 22. 10. 2014

V Břeclavi dne: 07.11.2014

V Kladně dne: 19-11-2014

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

GUM
GUMOTEX, a.
Mládežnická 30
IČO: 163 55 40

zde podpis

Ing. Jiří Kalužík
GUMOTEX, akciová společnost

plk. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2

Technické podmínky pro dekontaminační přívěs

1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení dvou dekontaminačních přívěsů shodného provedení pro potřeby dopravy technického vybavení pro zřízení a provoz dekontaminačního stanoviště při zásazích na nebezpečné látky.
2. Dekontaminační přívěs (dále jen „přívěs“) splňuje požadavky stanovené
 - ❑ Předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení přívěsu včetně výjimek uvedených v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - ❑ vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,
 - ❑ a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Přívěs splňuje následující podmínky:
 - ❑ vnitřní rozměry přívěsu jsou nejméně 3505 x 1840 x 1800 mm (délka x šířka x výška),
 - ❑ celková hmotnost přívěsu je nejvíce 2000 kg,
 - ❑ provedení rámu je železné svařované, žárově zinkované,
 - ❑ přívěs je vybaven dvěma nápravami,
 - ❑ tažná oj je výškově stavitelná, s možností připojení k ISO 50 a oka průměru 40 mm (případně snadno výměnné propojovací prvky včetně nářadí potřebného pro výměnu jsou součástí dodávky),
 - ❑ kola obou náprav jsou umístěna pod ložnou plochou a jejich konstrukce nezasahuje do vnitřního prostoru přívěsu,
 - ❑ náhradní kolo je umístěné na předním čele přívěsu,
 - ❑ součástí oje je opěrné kolečko,
 - ❑ v zadních rozích přívěsu jsou umístěny dvě sklopné, výškově stavitelné podpěry,
 - ❑ podlaha přívěsu je vyrobena z voděodolného materiálu o tloušťce nejméně 15 mm,
 - ❑ přívěs je vybaven konstrukcí s plachtou,
 - ❑ plachta přívěsu umožňuje protažení celního lanka nebo obdobného systému sloužícího k plombování přívěsu,
 - ❑ levý a pravý bok přívěsu je nahoru výklopný, každý jako jeden celek pod úhlem nejméně 90°, v otevřené poloze je každý bok zajištěn dvěma plynovými vzpěrami, v uzavřené poloze jsou boky zajištěny pomocí tzv. euroklipů,
 - ❑ výklopné boky jsou provedeny jako konstrukce s plachtou,
 - ❑ přední a zadní část přívěsu je pevná, nevýklopná a neotevratelná,
 - ❑ vnitřní úložný prostor je rozdělen přepážkami z voděodolného materiálu o tloušťce nejméně 15 mm,
 - ❑ pro barevnou úpravu plachty je použita červená barva RAL 3000 a pro bílý vodorovný pruh bílá barva RAL 9003, výška bílého vodorovného pruhu je 350 mm a je umístěn uprostřed výšky přívěsu,
 - ❑ nad výklopným bokem (klapkou) je plachta nýtována přes pásy,
 - ❑ veškeré osvětlení přívěsu je homologované v LED provedení,
 - ❑ součástí přívěsu je měnič napětí 12-24V s funkcí odstranění chybového hlášení pro tažná vozidla,

- přívěs je vybaven dvěma připojovacími kabely pro připojení k tažnému vozidlu, jeden kabel je ukončen standardní 13-ti pólovou zástrčkou podle ČSN EN ISO 11 446 (připojení k osobním a dodávkovým vozidlům s palubním napětím 12V) a druhý je ukončen standardní 15-ti pólovou zástrčkou (připojení k nákladním vozidlům s palubním napětím 24V),
 - součástí přívěsu je redukce z 13-ti na 7-mi kolíkovou zástrčku umožňující připojení přívěsu ke starším typům vozidel vybavených 7-mi kolíkovou zásuvkou,
 - součástí přívěsu jsou 4 ks držáků pro lahve dýchacího přístroje o objemu 6,9 litrů v textilním obalu; držáky jsou umístěny ve vyhrazeném prostoru pro svislé umístění lahví,
 - součástí přívěsu jsou dva zakládací klíny.
4. Přívěs je konstruován pro rychlost nejméně 100 km.h⁻¹.
5. Přívěs je vybaven následujícím příslušenstvím a technickými prostředky, které jsou součástí dodávky (dodá dodavatel):
- nafukovací stan s příslušenstvím (technické podmínky jsou uvedeny v bodě 6) - 1 ks,
 - topení pro nafukovací stan (technické podmínky jsou uvedeny v bodě 7) - 1 ks,
 - přenosná elektrocentrála (technické podmínky jsou uvedeny v bodě 8) - 2 ks,
 - skládací stůl o rozměrech 1800 x 500 x 770 mm (v rozloženém stavu) - 3 ks,
 - skládací lavice o rozměrech 1800 x 250 x 460 mm (v rozloženém stavu) - 6 ks,
 - plastová přepravka červená s otvory na uchopení na všech stranách o rozměru 600 x 400 x 220 mm - 4 ks,
 - plastová přepravka červená s otvory na uchopení na všech stranách o rozměru 600 x 400 x 325 mm - 6 ks,
 - plastová přepravka červená s otvory na uchopení na všech stranách o rozměru 800 x 600 x 220 mm - 4 ks,
 - plastová přepravka červená s otvory na uchopení na všech stranách o rozměru 800 x 600 x 325 mm - 4 ks,
 - plastový sud s UN kódem modré barvy o objemu 220 litrů s velkým víkem a bajonetovým rychlouzávěrem, rozměrově umožňující vložení sudu uvedeného v písm. k) - 3 ks,
 - plastový sud s UN kódem modré barvy o objemu 60 litrů s velkým víkem a bajonetovým rychlouzávěrem umožňujícím vložení do sudu o objemu 220 litrů - 6 ks,
 - úkapová vana do vnějších prostor (u HZS Středočeského kraje je zaveden typ REO362) - 2 ks,
 - skládací multifunkční nádrž o rozměru nejméně 990 x 990 x 180 mm s vyjímatelnou rezistenční vložkou proti působení chemikálií v přepravní tašce (u HZS Středočeského kraje je zaveden typ ET03L Eccotarp) - 1 ks,
 - plastový sloupek červeno-bílý, s gumovou základnou pro vymezení prostorů s výškou nejméně 800 mm včetně červeného plastového řetězu o celkové délce 25 metrů a včetně 20 ks spojek na řetěz - 8 ks,
 - plastová tvárnice v černé barvě o rozměru 330 x 330 x 50 mm - 18 ks,
 - plachtou o rozměru nejméně 6000 x 5000 mm - 1 ks,
 - plachtou o rozměru nejméně 3000 x 2000 mm - 2 ks

6. Nafukovací stan je kompatibilní s nafukovacím stanem umístěným v dekontaminačním přívěsu dislokovaným na stanici Mělník a splňuje následující parametry (u HZS Středočeského kraje je zaveden typ GTX-24):
- ❑ nafukovací konstrukce je zhotovena z oboustranně oprýžované polyamidové tkaniny v barvě černé (560g/m²); konstrukce stanu je lepená; pro nafukování a vyfukování má konstrukce dva nafukovací/vyfukovací ventily a jeden přetlakový ventil; na konstrukci jsou umístěna poutka pro pověšení osvětlení, přístrojů a podobně; na vnější straně stanu jsou umístěna kotevní laty a lana,
 - ❑ vnější rozměry nafouknutého stanu jsou 6000 x 4500 x 2800 mm (délka x šířka x výška),
 - ❑ vnitřní rozměry nafouknutého stanu jsou nejméně 6000 x 4040 x 2570 mm (délka x šířka x výška),
 - ❑ střecha je vyrobena z polyesterového textilu jednostranně naneseného polyvinylchloridem (PVC) v barvě červené (296 g/m²); stan má dva vchody; otevírání vrat vchodů je na tři svislá zdrhovadla a u podlahy je otočné plachtové zapínání s oky; vrata (vchody) lze srolovat a upevnit pomocí trojzubců v horní otevřené poloze; na bočních stranách stanu jsou dva malé otvory pro kabeláž (Ø 150mm) a dva velké otvory pro topení nebo klimatizaci (Ø 350mm); nad vraty (vchody) jsou umístěny větrací otvory;
 - ❑ v bocích jsou souměrně umístěna celkem 4 okna (dvě na každé podélné straně), okna jsou třívrstvá; jednotlivé vrstvy jsou z polyesterové (PES) síťoviny, PVC folie a kryt okna je ze stejného materiálu jako střecha,
 - ❑ podlaha je vyrobena z oboustranně naneseného polyesterového textilu, nános je z polyvinylchloridu (PVC) v barvě šedé (517g/m²); podlaha je sešita se střechou,
 - ❑ taška pro přepravu stanu je vyrobena ze stejného materiálu jako podlaha, je však v modré barvě; taška je opatřena popruhy se sponami pro uzavření a úchyty na přenášení tašky; taška obsahuje opravnou sadu, kolíky pro ukotvení stanu a kladivo; taška umožňuje uložení sbaleného nafukovacího stanu; vnější rozměry tašky jsou nejvíce 1400 x 950 x 800 mm,
 - ❑ propojovací vysokotlaká hadice umožňuje připojení na vzduchovou tlakovou lahev o tlaku 300 bar a její součástí je regulační ventil umožňující regulaci tlaku dle předepsaného maximálního tlaku pro plnění; druhý konec propojovací vysokotlaké hadice musí být opatřen vhodnou koncovkou umožňující bezpečné plnění dekontaminační sprchy vzduchem z tlakové láhve,
 - ❑ celková hmotnost nafukovací stanu, včetně veškerého výše uvedeného příslušenství, nepřesahuje 110 kg,
 - ❑ součástí stanu je dmychadlo umožňující plnění stanu vzduchem z vnějšího zdroje 230V s připojovací hadicí o celkové délce nejméně 6 m, s plněním do obou komor prostřednictvím Y-rozdvojky s výstupním tlakem min. 0,44 bar (u HZS Středočeského kraje je zaveden typ GTX-3),
 - ❑ nafukovací stan musí být na středu obou podélných stran opatřen znakem HZS o výšce 300 mm a nápisem „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“ v 1. řádku „STŘEDOČESKÉHO KRAJE“ ve 2. řádku a 1x „stanice MLADÁ BOLESLAV“ a 1x „KLADNO“ ve 3. řádku.
7. Topení pro nafukovací stan je kompatibilní s topením v dekontaminačním přívěsu dislokovaným na stanici Mělník a splňuje následující parametry (u HZS Středočeského kraje je zaveden typ BV 77E Master):
- ❑ Rozměr topení je nejvíce 1180 x 410 x 530 mm z důvodu dispozičního uspořádání dekontaminačního přívěsu,

- topení je vybaveno komínem, který zajišťuje odtaž spalin mimo proud teplého vzduchu,
 - topným médiem topidla je motorová nafta nebo topný olej,
 - tepelný výkon topení je nejméně 19,9 kW,
 - vzduchový výkon topení (průtok vzduchu) je nejméně $540 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$,
 - hmotnost topení je nejvíce 45 kg (bez propojovací hadice),
 - topení je při provozu připojeno na vnější zdroj elektrické energie o napětí 230V se spotřebou proudu nejvíce 1,6 A,
 - součástí topení je připojovací hadice o celkové délce 3 m a průměru nejméně 290 mm, zajišťujícím bezpečné propojení topení a nafukovacího stanu,
 - topení je vybaveno prostorovým termostatem zajišťujícím regulovanou tepelnou pohodu v nafukovacím stanu.
8. Přenosná elektrocentrále je kompatibilní s elektrocentrálou umístěnou v dekontaminačním přívěsu dislokovaným na stanici Mělník splňuje následující technické parametry (u HZS Středočeského kraje je zaveden typ Honda Eu 20i):
- elektrocentrále umožňuje napojení výpočetní techniky (tzv. invertorové provedení),
 - výstupní napětí elektrocentrály je 230V při 50 Hz s maximálním výkonem nejméně 1,99 kVA a provozním výkonem nejméně 1,55 kVA,
 - elektrocentrála umožňuje připojení na stabilizované (garantované) stejnosměrné napětí 12V,
 - elektrocentrála je v tzv. „kufříkovém provedení“ umožňující snadné přemístění,
 - rozměry elektrocentrály jsou nejvíce 520 x 300 x 450 mm (délka x šířka x výška),
 - hmotnost elektrocentrály bez náplně je nejvíce 22 kg,
 - objem palivové nádrže je nejméně 3,4 litry a umožňuje provoz za běžných provozních podmínek po dobu nejméně 4 hodin,
 - hlučnost elektrocentrály při plném zatížení je nejvíce 90 dB.
9. Technická životnost přívěsu je nejméně 16 roků, po celou tuto dobu je dekontaminační přívěs plně funkční.
10. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro dekontaminační přívěs splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
11. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použít i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.
12. Rozmístění příslušenství je uživatelsky obdobné jako u dekontaminačního přívěsu dislokovaného na stanici Mělník. Zadavatel umožňuje prohlídku na adrese Mělník, Bezručova 3341 v předem domluveném termínu s vedoucím pracoviště IZS a služeb mjr. Ing. Martinem Legnerem, tel.: 724 180 568, e-mail: martin.legner@sck.izscr.cz.

NABÍDKA

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Dekontaminační přívěsy“

Nabídková cena

Název výrobku	základní cena / ks (Kč bez DPH)	počet kusů (ks)	celkem Kč (Kč bez DPH)	celkem Kč (Kč s DPH)
Dekontaminační přívěs	429.000,-	2	858.000,-	1.038.180,-

Celková cena	858.000,-	1.038.180,-
--------------	-----------	-------------

Uvedená cena celkem je konečná, maximálně přípustná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu veřejné zakázky.

TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Termín plnění veřejné zakázky: do 9. prosince 2014 (za předpokladu doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy do 7. listopadu 2014)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na předmět plnění zakázky poskytujeme záruku v době trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

zde podpis

GUMOTEX

GUMOTEX, akciová společnost
Mládežnická 3062/3a, 690 75 Břeclav
IČO: 163 55 407, DIČ: CZ16355407

V Břeclavi dne 22.10.2014

Ing. Jiří Kalužík
Předseda představenstva