

Podrobná technická specifikace

specifikace elektrocentrála: 16 ks

motor benzínový chlazený vzduchem, startování ruční,
třífázová
jmenovitý výkon minimálně 7 kVA, napětí 400/230V
spotřeba paliva maximálně 3kg/hod.
boční ochrana proti mechanickému poškození
rozvaděč s jističi, počet zásuvek min 1 x 400 V a 2 x 230 V, zásuvky odpovídající normě ČSN (české s kolíkem)
počítadlo motohodin
světelná indikace napětí
regulace napětí automatická
alternátor vyrobený v EU
trubkový ochranný rám, průměr trubek minimálně 30 mm

specifikace topidla: 17

naftové topidlo s nepřímým spalováním
termostat s délkou kabelu minimálně 3 m
možnost připojení pružné hadice pro rozvod vzduchu délka minimálně 7,5m
minimální výkon 30 kW
maximální odběr proudu 2,5A
minimální objem nádrže 60 litrů
spotřeba paliva maximálně 3kg/hod.
odvod spalin průměr 150 mm
čistá hmotnost bez náplně maximálně 65 kg
podvozek s 1 osou a madlem pro manipulaci 1. pracovníkem
průtok vzduchu minimálně 1700 m³/hod.

pružná hadice k topidlu: 10 ks

průměr dle výstupu z topidla
délka v nataženém stavu minimálně 7,5 m