

Hodnocení ekonomické výhodnosti - kritérium kvality B_(i,j,k)

Body budou přiděleny u každé vlastnosti tak, že referenční hodnotě, danou technickými podmínkami, bude přiděleno 0 bodů a limitní hodnotě body 2. Hodnotám spadajících mezi tyto hodnoty budou přiděleny body poměrově. Hodnotám přesahující limitní hodnotu budou přiděleny vždy pouze 2 body, bez rozdílu výše překročení. U každé vlastnosti lze získat max. 2 body.

Počet bodů bude přidělován na základě níže uvedené tabulky:

P.č.	Hodnocené vlastnosti	Jednotky	Referenční hodnota	Body	Hodnota	Body	Limitní hodnota	Body
1.	Odolnost podešve proti odírání 1)	mm ³	max. 120	0	max. 115	1	max. 110	2
2.	Pevnost spoje svršek - podešev na hotové obuvi 2)	N/mm	min. 4,0	0	min. 4,3	1	min. 4,6	2
3.	Pevnost šitých spojů na hotové obuvi 2)	N/mm	min. 13	0	min. 14	1	min. 15	2
4.	Odolnost proti dalšímu trhání - pevnost v roztržení štěrbiny vrchové usně 2)	N	min. 60	0	min. 70	1	min. 80	2
5.	Odolnost spodku obuvi proti opakovanému ohybu - nárůst vpichu 1)	mm	max. 4,0	0	max. 3,0	1	max. 2,0	2

1) Hodnota bude vypočítána zkušebnou jako aritmetický průměr všech měření + rozšířená nejistota měření,

2) Hodnota bude vypočítána zkušebnou jako aritmetický průměr všech měření - rozšířená nejistota měření,