

Technická specifikace pláště do deště s vložkou

Základní požadavky

Ochranný pracovní prostředek jednoduché konstrukce odpovídající normě ČSN EN 340, ČSN EN 471+A1 a ČSN EN 343+A1, určený do klimaticky nepříznivého prostředí (venkovní prostředí) jako ochrana před deštěm pro práci, při které jsou zvýšené nároky na viditelnost ve dne i v noci, za jakýchkoliv světelných podmínek .

Požadavky na materiál:

- 74% Polyester / 26% Polyuretan
- fluorescenční žlutá

Další požadavky

- plášť je střižen ze sedlokimonových rukávů a předních dílů a zadního dílu
- horní díl (křídlo je tvořen ze sedel, předních dílů a rukávů střižených vcelku)
- spodní díl pláště je tvořen ze dvou předních dílů a jednoho zadního dílu
- do průkrčníku je vsazen ležatý límec
- k límcí je pomocí knoflíků připnuta kapuce, která se skládá ze dvou základních dílů
- po obvodu kapuce je tunýlek s vloženou šňůrkou s koncovkami k regulaci vnějšího obvodu kapuce (obličejové části)
- v dolní části obou předních dílů pláště jsou lištové kapsy s dvojitým kapsovým váčkem
- plášť se zapíná na 5 stuhových uzávěrů (druků)
- spodní okraj pláště je podehnutý a prošitý
- boční švy jsou sešity a v podpaží jsou odšity otvory na větrání
- v horní části zadního dílu je umístěn nápis HASIČI
- všechny švy pláště jsou podlepeny proti průsaku vody
- po obvodu pláště včetně rukávů je umístěn retroreflexní pás šedý šíře 5 cm ve dvou pružích nad sebou
- pásy na rukávech musí výškově navazovat na pásy tělové části. Umístění pásů musí odpovídat normě ČSN EN 471 – výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití
- všechny švy pláště jsou podlepeny proti průsaku vody
- plášť je označen textilní etiketou všitou na střed průkrčníku, s údaji tištěnými nevypratelnou barvou dle příslušné normy

Doplňkové požadavky

- variantní nabídky se nepřipouští
- předložit certifikovaný vzorek