



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

úsek náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku
Odbor veřejných zakázek



Č.J. PPR-8616-57/ČJ-2016-990640

PRAHA 28. 7. 2016

Počet listů: 4

dodavatel,
který požádal o dodatečné informace

Dodatečné informace č. 1 k uveřejněné zadávací dokumentaci č. j. PPR-8616-25/ČJ-2016-990640

Dodatečné informace č. 1 k uveřejněné zadávací dokumentaci veřejné zakázky „**Panely balistické TBO 5 CZ a nosič balistických panelů 2016 a dále**“ (dále jen „ZD“) uveřejněné dne 12. 7. 2016 na profilu zadavatele

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html.

a uveřejněné ve VVZ pod evidenčním číslem formuláře 7602011036675 a evidenčním číslem VZ 636675 dne 12. 7. 2016.

V souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) centrální zadavatel poskytuje dodavatelům tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dodatečná informace č. 1

Dotaz č. 1

1. Zadavatel rozdělil soutěž na 2 části. Přitom u obou produktů stanovil rozměrovou toleranci.

Dotaz : Nebude problematické když dodavatel panelů dodá panel s tolerancí na horní mezi rozměrů a dodavatel nosičů naopak na dolní mezi rozměrů ?

Odpověď

V textu zadávací dokumentace centrální zadavatel jednoznačně uvádí tyto požadavky:

Příloha č. 5 ZD technické podmínky:

Vymezená část 1 – Souprava panelů balistických TBO5CZ:

Soupravu panelů balistických tvoří tvarovaný přední (hrudní) a zadní (zádový) panel o základních rozměrech 240-250x290-315 mm, poskytující uživateli balistickou ochranu třídy TBO5 CZ podle ČSN 39 5360:1996 Zkoušky odolnosti ochranných prostředků (dále jen „ČSN“). (Výchozí plocha panelu před případnou úpravou umožňující volný pohyb paží a zaoblením v rozmezí 696-787 cm²). Hmotnost jednoho (kteréhokoliv) balistického panelu nesmí překročit 2,0 kg. a dále pak :

Vymezená část 2 – Nosič panelů balistických:

Nosič balistických panelů je určený pro vložení hrudního a zádového balistického panelu o základních rozměrech 240-250x290-315 mm a tloušťce v rozmezí 12 – 22 mm a vnější nošení (přes oděv, kombinézu Policie, balistickou vestu NIJ IIIA apod.). Instalace nosiče s vloženými panely do nošené podoby musí být rychlá, bez nutnosti pomoci druhé osoby.

Z citovaného textu zadávací dokumentace je zřejmé, že ve vymezené části 1 centrální zadavatel definuje požadované rozměry balistických panelů včetně požadavku na přípustnou toleranci jejich rozměrů, ve vymezené části 2 pak pouze uvádí, vložení jak velkých panelů musí nosič umožnit. **Proto k uchazečem uváděné kolizi rozměrů nemůže dojít.**

Dotaz č. 2

2. Zadavatel požaduje panely s ochranou TBO 5 CZ s dodatečnými zkouškami pro 3 typy ráže.

Dotaz: Bude v tomto případě postačovat 1 výstřel od každého typu ráže nebo 3 výstřely od každého typu ráže ?

Odpověď

Centrální zadavatel v textu ZD požaduje:

Článek 6.4.1. ZD:

Odolnost panelů balistických musí splňovat požadavky podle ČSN 39 5360:1996 Zkoušky odolnosti ochranných prostředků (dále jen „ČSN“) ve třídě balistické odolnosti (dále jen „TBO“) TBO 5 CZ .

Dodatečné zkoušení:

Požadováno je i dodatečné zkoušení – je požadován **Protokol ze zkoušek** (provedení dle ČSN 39 5360) pro střelivo: 7,62 x 39 BZ (740±10m/s), 7,62 x 54R, FMJ FeJ, hmotnost střely 9,6g, v= 830±15m/s, .223 Remington, střela SS109, hmotnost střely 4,0 g +- 0,1 g v= 950±10m/s.

Centrální zadavatel požaduje v rámci dodatečného zkoušení odolnosti podle normy pouze ověření balistických vlastností panelu uvedeným dodatečným střelivem, přičemž nesmí dojít k průstřelu

panelu ani k oddělení ostrých střepein. **Výsledek ověření bude konstatován v protokolu ze zkoušek.**

Příloha č. 5 ZD technické podmínky:

Centrální zadavatel požaduje provedení balistických panelů tzv. Stand Allone, tzn. že uvedenou balistickou ochranu musí poskytnout samostatný panel bez spolupůsobení další balistické ochrany (balistická vesta apod.). Panely musí být v provedení „Multishoot“ (musí odolávat více zásahům).

Nosič panelů balistických:

Je určený pro vložení hrudního a zádového balistického panelu o základních rozměrech 240-250x290-315 mm a tloušťce v rozmezí 12 – 22 mm a vnější nošení (přes oděv, kombinézu Policie, balistickou vestu NIJ IIIA apod.).

Z kontextu uvedených požadavků ZD vyplývá, že uvedené balistické panely mají ve smyslu použité ČSN charakter ochranných prostředků, nošených na trupu a při ověřování jejich balistických ochranných vlastností má tedy být postupováno ve smyslu příslušných ustanovení citované ČSN.

Dotaz č. 3

3. Zadavatel požaduje na část II- Nosiče balistických panelů, zkušební protokol na zdravotní nezávadnost.

Dotaz:Týká se to pouze nosiče nebo i přenosné tašky ?

Odpověď

V textu zadávací dokumentace je k tomuto dotazu relevantní:

Článek 6.4.2. ZD:

Pro vymezenou část 2:

Hygienická nezávadnost – pro veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost požadujeme doložit zkušebním protokolem akreditované zkušebny (laboratoře). **Požadováno je jednoznačné prohlášení oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiály, které mohou přijít do přímého styku s pokožkou, jsou zdravotně nezávadné.** V rámci testování a zkoušení v ČR rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHEM 3/2000.

*) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydáno MZdr ČR, č. 3/2000 obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic“

Centrální zadavatel požaduje, aby plnění požadavků kladených na vlastnosti materiálů použitých na výrobu nosiče a transportní tašky uchazeč v nabídce doložil materiálovými listy výrobců použitých tkanin. V materiálových listech musí být uvedeno minimálně: materiálové složení, plošná hmotnost a pevnost v tahu (osnova a útek), u materiálu použitého na výrobu nosiče plátů i olejoodpudivost. Uvedené hodnoty musí splňovat minimálně požadavky zadání.

Pokud uchazeč všechny uvedené parametry tkaniny nemůže tímto materiálovým listem doložit, předloží pro chybějící údaje doklad oprávněné zkušebny, obsahující jednoznačné prohlášení, že materiál použitý na výrobu nabízeného nosiče splňuje požadavky zadání.

Pokud uchazeč ve své nabídce použije materiály „obdobných vlastností“, musí předložit doklady oprávněné zkušebny, obsahující jednoznačné prohlášení, že použité materiály splňují požadavky zadání, tzn. že vlastnosti použitých materiálů jsou s požadavky zadání srovnatelné nebo lepší.

Z tohoto textu jednoznačně vyplývá, že centrální zadavatel požaduje doložení hygienické nezávadnosti materiálů ve vymezené části 2 veřejné zakázky pouze pro nosič panelů.

Zpracoval: Bc. Jan Friedel
Tel.: 974 835 675

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
zástupce zadavatele