

RH

Základní údaje:

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM	: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLIVY	: NORMÁLNÍ
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA	: 3+PEN(N+PE), 3x230/400 V AC, 50Hz
TYP SOUSTAVY	: TN-C-S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ	: 230V AC
SIGNALIZAČNÍ NAPĚTÍ	: 230V AC
POMOCNÉÍ NAPĚTÍ	: 230V DC
JMENOVITÝ PROUD	: 125A
ZKRAT. ODOLNOST ROZVADĚČE	: 10kA

				Evakuační výtah			Chlazení rozvodna UPS	
					Požární větrání			Světlík
Č.vývodu :	00	01	02	03	04	05	06	06
Název zař :	PŘÍVOD	VSTUP UPS	VÝSTUP UPS	R-VÝTAH	VZT10	OVLADANI EPS	CHJ602	VM601
Označení :	RUPS	UPS-IN	UPS-OUT	RVYTAH	VZT10	EPS_VZT10	CHJ602	VM601
Typ kabelu :	PRAFlaDur	PRAFlaDur	PRAFlaDur	PRAFlaDur	PRAFlaDur	PRAFlaDur	PRAFlaDur	PRAFlaDur
Ozn.kabelu :	4BX25	5Bx10	5Jx10	5J*2,5	5Jx2,5	4*2*0,8	3J*1,5	3J*1,5
Pi [kW] :								
In[A] :								
Sekce :	1PP	6NP	6NP	6NP	6NP	6NP	6NP	6NP
Název míst.:								
Č.místnosti :								

KRYTÍ	: IP 40/00
PŘÍVOD	: SPODEM
VÝVODY	: SPODEM
SKŘÍŇ	: 1600x600x400mm - POLE1
PANTY	: VPRAVO

Mitsubishi MUZ-SF25VE
Chladící výkon 0,9-3,4 kW
El. připojení 230 V/ 50 Hz, 0,6 kW, 10 A

AKCE: THERMIA	Název: R_UPS	List: 1/1