

LEGENDA

- ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI,
- SPÁDOVÝMI POTRUBÍ BUDE PŘEVEDENO KE STOUPAČCE, MINIMÁLNÍ SPÁD 0,3%.
- PRO MONTÁŽ INSTALACÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ POUŽITÍ TYPOVÝCH ZÁVESOVÝCH SYSTÉMŮ S POUŽITÍM ZÁVITOVÝCH TYČÍ A KOVOVÝCH HMŮDINEK, NAPŘ. SYSTÉM HILTI, KROMĚ PEVNÝCH BODŮ UCHYCNĚNÍ KLIZNÉ.
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PŘEVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ A V PŘÍPADĚ KOLIZÍ ŘEŠIT TOVTO NEPRODLĚNĚ S GENERALNÍM PROJEKTANTEM ZA ÚČASTI VŠECH PROFESÍ.
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VEŠKERÉ POTRUBÍ VEDENÉ VE STAVEBNÍ KONSTRUKCI (PODLAHA, STĚNA ATD.) NEBO BUDE VEDENO MIMO VYTÁPĚNÉ MÍSTNOSTI SE OPATŘÍ NÁVLEKY NAPŘ. TUBEK V TL. ODPOVÍDající VÝHLÁŠCE MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU Č. 193/2007 SB.
- ROZVOJ BUDU VEDEN V PODLAZE A SVISLÉ POTRUBÍ VE STĚNĚ.
- TĚLESA BUDOU PŘÍPEVNĚNA PŘÍPOJKOU ZASEKANOU V DRÁŽCE VE STĚNĚ.
- VŠECHNA ČLÁNKOVÁ TĚLESA BUDOU NATŘENA DO BARVY ANTRACIT.

