



Základní údaje:

Č.vývodu :
Název zat :
Označení :
Typ kabelu :
Ozn.kabelu :
Pi [kW] :
In[A] :

RH
00
PŘÍVOD
RH
CYKY
5Bx10

Sekce :
Název míst.:
Č.místnosti :

4NP

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM :
VNĚJŠÍ VLIVY :
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :
TYP SOUSTAVY :
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ :
SIGNALIZAČNÍ NAPĚTÍ :
POMOCNÉ NAPĚTÍ :
JMENOVITÝ PROUD :
ZKRAT. ODOLNOST ROZVADĚČE :

: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
: NORMÁLNÍ
: 3+PEN(N+PE), 3x230/400 V AC, 50Hz
: TN-C-S
: 230V AC
: 230V AC
: 230V DC
: 63A
: 10kA

KRYTÍ
PŘÍVOD
VÝVODY
SKŘÍŇ
PANTY

: IP 40/00
: HOREM
: HOREM
: 2000x600x400mm - POLE1
: VPRAVO

X KNX:1
- +
5xKNXx1

01
SBĚRNICE BUS
EIB L1.5 1-64
LY(S)TY 2x2x0.8

4NP

X KNX:2
- +
5xKNXx1

02
SBĚRNICE BUS
EIB L1.5 65-128
LY(S)TY 2x2x0.8

4NP