



Základní údaje:

Č.vývodu :
Název zat :
Označení :
Typ kabelu :
Ozn.kabelu :
Pi [kW] :
In[A] :

00
PŘÍVOD
RH
ČYKY
5Bx10

Sekce :
Název míst.:
Č.místnosti :

5NP

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
VNĚJŠÍ VLIVY
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA
TYP SOUSTAVY
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ
SIGNALIZAČNÍ NAPĚTÍ
POMOCNÉ NAPĚTÍ
JMENOVITÝ PROUD
ZKRAT. ODOLNOST ROZVADĚČE

: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
: NORMÁLNÍ
: 3+PEN(N+PE), 3x230/400 V AC, 50Hz
: TN-C-S
: 230V AC
: 230V AC
: 230V DC
: 63A
: 10kA

KRYTÍ
PŘÍVOD
VÝVODY
SKŘÍŇ
PANTY

: IP 40/00
: HOREM
: HOREM
: 2000x600x400mm - POLE1
: VPRAVO

5xKNXx1

01
SBĚRNICE BUS
EIB L1.5 1-64
LY(S)TY 2x2x0.8

5NP

5xKNXx1

02
SBĚRNICE BUS
EIB L1.5 65-128
LY(S)TY 2x2x0.8

5NP