



X0 Ø 1-3

RH

Č.vývodu :	00
Název zař :	PŘÍVOD
Označení :	RH
Typ kabelu :	CYKY
Özn.kabelu :	5Bx10
Pi [kW] :	
In[A] :	

Sekce :	2NP
Název míst.:	
Č.místnosti :	

Základní údaje:

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM	: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLIVY	: NORMÁLNÍ
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA	: 3+PEN(N+PE), 3x230/400 V AC, 50Hz
TYP SOUSTAVY	: TN-C-S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ	: 230V AC
SIGNALIZAČNÍ NAPĚTÍ	: 230V AC
POMOCNÉ NAPĚTÍ	: 230V DC
JMENOVITÝ PROUD	: 63A
ZKRAT. ODOLNOST ROZVADĚČE	: 10kA

KRYTÍ	: IP 40/00
PŘÍVOD	: HOREM
VÝVODY	: HOREM
SKŘÍŇ	: 2000x600x400mm - POLE1
PANTY	: VPRAVO

X KNX:1

5xKNXx1

01
SBĚRNICE BUS
EIB L1.2 65-128
LY(S)TY 2x2x0.8

2NP