












































Stavba: Rekonstrukce stoupaček a ležatých rozvodů v budově A objektu Přípotoční 300, Praha 10
Část: E.2. Projekt interiéru
Autor: Ing.Jan Dinga
Příloha: E.2.12.1 Specifikace zařízení předmětů

Č. položky (viz výkaz výměr částí D.1.4a 1.1)	Označ. ve výkresu interiéru	Popis	Povrchová úprava, barva	Název, designová série	Obrázek	Schem. technický náčrtes, rozměry (mm)	Počet ks celkem	Výrobce	Katalog číslo (doplňk. údaj, rozhoduje popis,název)
725-001	U	Umyvadlová stojánková páková směšovací baterie, zvýšená verze, bez aut. výpusti, keramická kartuš 37 mm se systémem Ecodisk. Vč. montážního a přípojovacího příslušenství.	chrom lesklý	OLYMP DEEP			15	JIKA	3111U8
725-002	Ui	Lékařská páka pro baterie pro invalidy	chrom	OLYMP			1	JIKA	391270
725-003	S	Sprchová páková nástěnná baterie, bez sprchové sady, s pohyblivou roztečí 120-170 mm, obsahuje keramickou kartuš Optim Eco, perlátor	chrom lesklý	LYRA			3	JIKA	331277
725-004		Sprchová sada (ruční sprcha, 1 funkce - 3.6127.0.004.010.1 nebo 3 funkce - 3.6127.0.004.011.1, držák ruční sprchy - 3.6527.0.004.000.1, sprchová hadice 1,7 m - 3.6227.0.004.011.1)	chrom lesklý	LYRA-OLYMP			3	JIKA	360270
725-005	Wci	Závěsný klozet pro invalidy, 36x70x38 cm, vodorovný odpad	bilá	OLYMP			1	JIKA	820642
		WC sedátko bez poklopu, ke klozetu 820642, duroplast, antibakteriální, systém Quick pro jednoduchou montáž	bilá	OLYMP			1	JIKA	893282
		Sklopná sestava pro klozet pro invalidy	leštěná nerez	UNIVERSUM			1	JIKA	3.8971.0
		Montážní prvek Duofix pro závěsné WC, pro tělesně postižené, samostatný prvek, pro zabudování do stěny nebo před stěnu, s nádržkou Sigma 12cm, s ovládáním zepředu, s kolenem pro závěsné WC 90°, výška 112 cm	modrá	DUOFIX ZTP			1	GEBERIT	111.350.00.5
725-006	WC	Závěsný klozet keramický, 36x53x40 cm, hluboké splachování	bilá	OLYMP			13	JIKA	820611
		Montážní prvek Duofix pro závěsné WC, samostatný prvek, pro zabudování do stěny nebo před stěnu, s nádržkou do stěny UP 320, s ovládáním zepředu, s kolenem pro závěsné WC 90°, výška 112 cm	modrá	DUOFIX			13	GEBERIT	111.300.00.5
		WC sedátko s poklopem, ke klozetu 822616 a 822617, duroplast, antibakteriální, odnímatelné, ocelové úchyty.	bilá	OLYMP			13	JIKA	893281
725-007	U	Umyvadlo keramické, 55x42 cm, zavěšení na stěnu, glazovaná spodní strana, s 1 otvorem pro baterii uprostřed. Vč. montážního a přípojovacího příslušenství, sifonu v provedení nerez lesklý a kování pro zavěšení na zděnou stěnu. Bez keram. sloupu, bez keram. krytu na sifon.	bilá	OLYMP			15	JIKA	812612.104





Stavba: Rekonstrukce stoupaček a ležatých rozvodů v budově A objektu Přípotoční 300, Praha 10
Část: E.2. Projekt interiéru
Autor: Ing.Jan Dinga
Příloha: E.2.12.1 Specifikace zařízení předmětů

Č. položky (viz výkaz výměr částí D.1.4a 1.1)	Označ. ve výkresu interiéru	Popis	Povrchová úprava, barva	Název, designová série	Obrázek	Schem. technický náčrtek, rozměry (mm)	Počet ks celkem	Výrobce	Katalog číslo (doplňk. údaj, rozhoduje popis,název)
725-008	Ui	Umyvadlo keramické pro invalidy, 64x55 cm, zavěšené na stěnu, s 1 otvorem pro baterii uprostřed. Vč. Montážního a přípojovacího příslušenství, se sifonem	bílá	MIO			1	JIKA	813714
		Pevné toaletní madlo o délce 550 mm, pro umyvadlo pro invalidy	bílá	UNIVERSUM			2	JIKA	389714
725-009	P	Pisoár keramický s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem 230V/AC. Upevnění na zděnou stěnu. Specifikace: SLP 49RZ keram. pisoár, montáž. lišta s radar. splachovačem, elektromagnet. ventil, propojovací hadice, rohový ventil, speciální vtoková armatura s těsněním, sifon, upevňovací sada, montážní šablona, integrovaný napájecí zdroj. Úsporné splachování (1 l vody), reaguje jen na použití. Nastavitelné vstupní zpoždění a doba splachování, po spláchnutí aut. krátké doplnění vody do sifonu, samočinné spláchnutí po 6 hod od posledního sepnutí, možnost regulace průtoku vody rohovým	bílá	CAPRINO Plus SLP 49RZ			7	SANELA	SLP 49RZ
		Dálkové ovládání pro nastavení radarových splachovačů a piezo čidel, SLD 04, obj. č. 07040, umožňuje nastavení bez nutnosti demontáže keramiky, napájení 6V.		SLD 04			7	SANELA	SLD 04
725-010	S	Sprchová vanička z tvrdého polymeru čtvercová 90x90 cm, výška 3,5 cm, vysoká pevnost, samonosná, s antibakteriální úpravou, s plastovým sifonem A49CR, s chromovou krytkou	bílá	SMC			2	AQUATEK	SMC90
		Sprchová vanička z tvrdého polymeru čtvercová 80x80 cm, výška 3,5 cm, vysoká pevnost, samonosná, s antibakteriální úpravou, s plastovým sifonem A49CR, s chromovou krytkou	bílá	SMC			1	AQUATEK	SMC80CTV
		Sprchový kout k vaničce RONDA oblý tvar koutu, dva pevné a dva ohýbané díly jako posuvné dveře, ze silnostenného hliníku, povrchová úprava matný kov, výplň z bezpečnostního transparentního skla, vstup 500 mm	bílý, Satin	SUPERNOVA SKCP4-80			2	RAVAK	31140100Z1
		Sprchový kout k vaničce RONDA čtvercový tvar koutu, jeden pevný a dva zalamovací díly, ze silnostenného hliníku, povrchová úprava matný kov, výplň z bezpečnostního transparentního skla, vstup 510 mm	bílý, Satin	SUPERNOVA SDZ3-80			1	RAVAK	02V4010011









Stavba: **Rekonstrukce stoupaček a ležatých rozvodů v budově A objektu Přípotoční 300, Praha 10**
 Autor: **E.2. Projekt interiéru**
 Autor: Ing.Jan Dinga
 Příloha: **E.2.12.2. Specifikace interiérového vybavení**

Č. položky (viz výkaz výměr části D.1.1 Arch.stav.)	Označ. v tech. zprávě a výkresu interiéru	Popis	Povrch. úprava, barva	Název, výrobková řada	Obrázek	Schem. technický náčrtek, rozměry (mm)	Počet ks celkem	Výrobce	Katalog. číslo (doplňk. údaj, rozhoduje popis,název)
725291621	V1	Nástěnný velkoobjemový zásobník na toaletní papír, na role do průměru 27cm (27 x 10cm), nerezový, uzamykatelný	nerez matný	SLZN 37		300 x 120	14	SANELA	95370
725291000.	V2	WC kartáč s válcovým uzavřeným pouzdem, nerezový, montáž na stěnu, rozměr pouzdra 90 x 260mm, nylonový kartáč dlouhý 350 mm	nerez matný	SLZN 19X		pouzdro 90 x 260	14	SANELA	75196
725291631.	V3	Nástěnný zásobník skládaných papírových ručníků, nerezový, rozměr 340 x 110 x 265 mm, rozměr náplně 260 x 100 mm, uzamykatelný	nerez matný	SLZN 20		350 x 110 x 260	11	SANELA	95200
725291511.	V4	Nástěnný ruční dávkovač mýdla, nerezový, plastová vnitřní nádoba (lze pro mýdlo i dezinfekci), objem 1 litr, rozměry 100 x 120 mm výška 250 mm (+40 mm páčka), uzamykatelný	nerez matný	SLZN 73		100 x 120 výška 250 (výška vč. páčky 290)	15	SANELA	85730
725291001	V5	Piktogram dveří - označení WC muži, 120 x 120 mm, k nalepení na dveřní křídlo	nerez matný	SLZN 44AA		120 x 120	3	SANELA	75445
		Piktogram dveří - označení WC ženy, 120 x 120 mm, k nalepení na dveřní křídlo	nerez matný	SLZN 44AB		120 x 120	3	SANELA	75444
725491000	V6	Zrcadlo 1200 x 500 mm, sklo čiré bezbarvé, s fazetou, bez rámu, k zavěšení na stěnu, vč. nerez. nebo chrom. závěsů	sklo float, čiré, bezbarvé	-		1200 x 500	15	-	-
725291010	V7	Háček (věšák) kulatý, ø 20 x 45 mm, nerezový. Umístění po 2 ks v místnostech předstín WC-Ž, předstín WC-M, čaj. kuchyňka.	nerez matný	SLZN 46		ø 20 dl. 45	14	SANELA	95460











Stavba: **Rekonstrukce stoupaček a ležatých rozvodů v budově A objektu Přípotoční 300, Praha 10**
 Autor: **E.2. Projekt interiéru**
 Autor: Ing. Jan Dinga
 Příloha: **E.2.12.3. Specifikace vrchního kování aj. výrobků**

Č. položky (viz výkaz výměr části D.1.1 Arch.stav.)	Označ. v tech. zprávě a výkresu interiéru	Popis	Povrch. úprava, barva	Název, výrobní řada	Obrázek	Schem. technický náčrtek, rozměry (mm)	Počet ks celkem	Výrobce	Katalog. číslo (doplňk. údaj, rozhoduje popis, název)
54914000	dveřní kování PZ	Dveřní kování objektové – provozní zatížení dle EN 1906 tř. 3, celokovové (vč. rozet), nerez mat, kulaté rozety, zaoblené kliky - typ UFO, model PZ - klika-klika + cylindr. vložka.	nerez matný	UFO H 1801S PZ			7	TWIN	UFO H 1801S PZ
54914001	dveřní kování WC	Dveřní kování objektové – provozní zatížení dle EN 1906 tř. 3, celokovové (vč. rozet), nerez mat, kulaté rozety, WC kování - typ UFO, model WC - klika-klika + vnitřní klička a vnější ukazatel (s možností vnějšího odblokování).	nerez matný	UFO H 1801S WC sada			17	TWIN	UFO H1801S WC
54916300	dveřní zarážka	Dveřní podlahová zarážka, kovová-nerez, jednoduchý válečkový tvar s pryž. dorazem. 1x ke dveřím 2P místnost 124, 1x ke dveřím 2L místnost 123.	nerez matný + černý pryž. doraz	TWIN P541			24	TWIN	VL 35895
781494111	profil ukončovací a rohový	Jednotný profil ukončovací a rohový (vnější roh) pro keram. obklady stěn, elox. hliník, hranatý profil	stříbrný elox						

Stavba: **Rekonstrukce stoupaček a ležatých rozvodů v budově A objektu Přípotoční 300, Praha 10**
Část: **E.2. Projekt interiéru**
Autor: **Ing.Jan Dřinga**
Příloha: **E.2.12.4 Specifikace ZTI**

Č. položky (viz výkaz výměr části D.1.4a 1.1)	Označ. ve výkresu interiéru	Popis	Povrchová úprava, barva	Název, designová série	Obrázek	Schem. technický náčrtek, rozměry (mm)	Počet m celkem	Výrobce	Katalog číslo (doplňk. údaj, rozhoduje popis, název)
721-001		Trubka PPR S 3,2 PN 16, Ø 20-25 mm, včetně tvarovek						Ekoplastik	STR020(25)P16X
721-002		Trubka PPR S 2,5 PN 20, Ø 20-25 mm, včetně tvarovek						Ekoplastik	STR020(25)P20X
721-003		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, s podélným nářezem, délka 2 m, tloušťka stěny 6, 9, 13, 20, 25 mm, vnitřní průměr 6-134 mm	šedočerná	MIRELON PRO				Mirel Vratimov a.s.	#000007-02 (20x13) #000009-02 (25x13)
721-004		Kotvení - instalační systémy, objímky, pevné a kluzné uložení, nosníky, podpěry, příslušenství		HILTI				HILTI	
721-005		Odpadní trubky a tvarovky HT-systém plus z polypropylenu, hrdlové spoje s těsnícím elementem, dlouhá životnost, dlouhodobá teplotní a chemická stabilita, DN 50-125	šedá	HT-SYSTÉM PLUS				OSMA	112040 (DN50) 115040 (DN110)








Stavba: Rekonstrukce stoupaček a ležatých rozvodů v budově A objektu Přípotoční 300, Praha 10
Část: E.2. Projekt interiéru
Autor: Ing.Jan Dinga
Příloha: E.2.12.5 Specifikace elektro

Č. položky (viz výkaz výměr části D.1.4a 1.1)	Označ. ve výkresu interiéru	Popis	Povrchová úprava, barva	Název, designová série	Obrázek	Schem. technický náčrtek, rozměry (mm)	Počet ks/m celkem	Výrobce	Katalog číslo (doplňk. údaj, rozhoduje popis, název)
741-001		Jistič pro domovní rozvody LSN, k jistění kabelů proti přetížení a zkratu, charakteristika B		LSN			4	OEZ	
741-002		Elektroinstalační kabely CYKY						KOPOS Kolin a.s.	
741-003	Q1	Přístroj spínače jednopólového, upevnění šrouby, 10AX, 250 V AC					18	ABB s.r.o.	3559-A01345
		Přístroj spínače střídavého, upevnění šrouby, 10AX, 250 V AC					3	ABB s.r.o.	3558-A05340
		Kryt spínače kabelového, s přídržnou deskou pro upevnění k přístroji spínače	bilá	TANGO			18	ABB s.r.o.	3558A-A651 B
		Kryt spínače kabelového, dělený, s přídržnou deskou pro upevnění k přístroji spínače	bilá	TANGO			3	ABB s.r.o.	3558A-A652 B
		Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný	bilá	TANGO			7	ABB s.r.o.	3901A-B21 B
741-004	XC	Zásuvka dvojnásobná s ochranným kolíkem	bilá	TANGO			7	ABB s.r.o.	5518A-A2349 B
741-005	EZ	Kruhové vestavné svítidlo, montáž do sádkartonového podhledu, krytí IP20, optická část z materiálu nanoprisma, světelný zdroj LED, 3 000 K, nanoprismatický kryt PMMA, 500mA	bile lakovaný ocelový plech	MODUS SPMN		190 mm	18	MODUS spol. s.r.o.	SPMN&KN190
741-006	EN	Nástěnné přisazené LED svítidlo, vhodné pro místa s velkou frekvencí spínání, krytí IP40/IP44, světelný zdroj LED OSRAM DURIS E5	bile lakovaná ocelová montura	MODUS BRS		300 mm	18	MODUS spol. s.r.o.	BRS5KO300V1

Stavba: Rekonstrukce stoupaček a ležatých rozvodů v budově A objektu Přípotoční 300, Praha 10
Část: E.2. Projekt interiéru
Autor: Ing.Jan Dinga
Příloha: E.2.12.6 Specifikace VZT

Č. položky (viz výkaz výměr části D.1.4a 1.1)	Označ. ve výkresu interiéru	Popis	Povrchová úprava, barva	Název, designová série	Obrázek	Schem. technický náčrtes, rozměry (mm)	Počet ks/m celkem	Výrobce	Katalog. číslo (doplňk. údaj, rozhoduje popis, název)
751-001		Spiro potrubí a tvarovky Ø100 a Ø125, falované potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu, silně mechanicky odolné (cena za 1 balení, obsahuje 3 m)	přírodní pozink	SPIRO				Elektrodesign ventilátory s.r.o.	
751-002		Talířový ventil kovový odvodní DN100, těsnění z pěnové hmoty, nastavení průtoku otáčením regulačního kuželu, zajištění kontramatkou, montážní kroužek KKR z nerezové oceli	bílé lakované	KO 100			24	Elektrodesign ventilátory s.r.o.	KO 100
751-003		Radiální ventilátor kovový do kruhového potrubí, asynchronní motor, dozadu zahnuté lopatky, regulace elektronickými regulátory (RM 160: otáčky 2200/min, výkon 70W, průtok 600 m3/h, ØD-157mm, A-222mm, B-28mm, ØC-333mm)		RM 160			7	Elektrodesign ventilátory s.r.o.	RM 160

Stavba: **Rekonstrukce stoupaček a ležatých rozvodů v budově A objektu Přípotoční 300, Praha 10**
Část: **E.2. Projekt interiéru**
Autor: **Ing. Jan Dinga**
Příloha: **E.2.12.7 Specifikace stavební část**

Č. položky (viz výkaz výměr části D.1.4a 1.1)	Označ. ve výkresu interiéru	Popis	Povrchová úprava, barva	Název, designová série	Obrázek	Schem. technický náčrtek, rozměry (mm)	Počet ks/m celkem	Výrobce	Katalog číslo (doplňk. údaj, rozhoduje popis, název)
HSV-001		Stropní podhled, desky z minerální vlny 600x600 mm, závěsný systém skrytý, demontovatelný S 9A	bílá	LIKOfon Pluto				Liko-s	
HSV-002		Glazované keramické obkladačky s lesklým povrchem 150x150 cm.	bílá lesklá	COLOR ONE				Rako	WAA19000
HSV-003		Dlaždice hutná, hladký povrch, 150x150cm	bílá matná	COLOR TWO				Rako	GAA17023
HSV-004		Jednokřídlé dveře interiérové plné 900x1970 mm, výplň voštiny, s vložkou a zámekem	bílé lakované	lakované			24	SEPOS	
HSV-005		Vnitřní malba Primalex plus, vyšší bělost, hluboce matný vzhled, výborná kryvost, vysoká oteruvzdornost	bílá	Primalex PLUS				PRIMALEX	
HSV-006		Emallová barva na kov, jednosložková na vzduchu schnoucí anitikorozní a dekorativní barva, kladívková	černá					Hammerite	
HSV-007		Revizní dvířka 600x600 do zdi, plastová	bílá					HACO	