









INVESTOR: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
AKCE: Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Rekonstrukce objektu č. 4 Jezová č.p. 1501, pozemek p.č.: St. 5019, k.ú. Bělá pod Bezdězem			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1.14 Zámečnické výrobky		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR	
PROJEKTANT: Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK		ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR, Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK	
VYPRACOVAL: Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK		HIP: Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK	
KONTROLOVAL: Ing. arch. LUKÁŠ HRUDIČKA			
OBSAH VÝKRESU:		Č. ZAKÁZKY: 75/2015	
		SADA:	
		DATUM: 02/2016	Č. VÝKRESU:


Zámečnické výrobky									
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSTÍN	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ			
						1NP	2NP	STŘECHA	CELK.
Z01		otvor 1 400 x 1 450 mm	BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ - PRVEK SVAŘENÝ Z PLNÝCH TYČÍ 10/10 mm, POZINKOVÁNO - NALAKOVÁNO - KOTVENÍ PŘES ZATEPLOVACÍ SYSTÉM DO NOSNÉ STĚNY - NEREZ KOTVA - VŠECHNY SPOJE BUDOU NEROZEBIRATELNÉ (SVAŘENÍ, NÝT APOD.) - ŠÍŘKA VŠECH MEZER MAX. 150 mm - PRŮCHODY DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU VIZ STANDARD ETICS	TMAVĚ ŠEDÁ - ANTRACIT (RAL dle oken)	nebude provedeno - viz dod. č. 2	19 ks	21 ks		4-
Z02		otvor 1 900 x 850 mm	BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ - PRVEK SVAŘENÝ Z PLNÝCH TYČÍ 10/10 mm, POZINKOVÁNO - NALAKOVÁNO - KOTVENÍ PŘES ZATEPLOVACÍ SYSTÉM DO NOSNÉ STĚNY - NEREZ KOTVA - VŠECHNY SPOJE BUDOU NEROZEBIRATELNÉ (SVAŘENÍ, NÝT APOD.) - ŠÍŘKA VŠECH MEZER MAX. 150 mm - PRŮCHODY DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU VIZ STANDARD ETICS	TMAVĚ ŠEDÁ - ANTRACIT (RAL dle oken)		2 ks	2 ks		4 ks
Z03		otvor 900 x 850 mm	BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ - PRVEK SVAŘENÝ Z PLNÝCH TYČÍ 10/10 mm, POZINKOVÁNO - NALAKOVÁNO - KOTVENÍ PŘES ZATEPLOVACÍ SYSTÉM DO NOSNÉ STĚNY - NEREZ KOTVA - VŠECHNY SPOJE BUDOU NEROZEBIRATELNÉ (SVAŘENÍ, NÝT APOD.) - ŠÍŘKA VŠECH MEZER MAX. 150 mm - PRŮCHODY DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU VIZ STANDARD ETICS	TMAVĚ ŠEDÁ - ANTRACIT (RAL dle oken)		1 ks	-		1 ks
Z04		otvor 900 x 1 450 mm	BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ - PRVEK SVAŘENÝ Z PLNÝCH TYČÍ 10/10 mm, POZINKOVÁNO - NALAKOVÁNO - KOTVENÍ PŘES ZATEPLOVACÍ SYSTÉM DO NOSNÉ STĚNY - NEREZ KOTVA - VŠECHNY SPOJE BUDOU NEROZEBIRATELNÉ (SVAŘENÍ, NÝT APOD.) - ŠÍŘKA VŠECH MEZER MAX. 150 mm - PRŮCHODY DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU VIZ STANDARD ETICS	TMAVĚ ŠEDÁ - ANTRACIT (RAL dle oken)		1 ks	-		1 ks


- Poznámky
- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
 - 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
 - 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
 - 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.

Zámečnické výrobky									
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSTÍN	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ			
						1NP	2NP	STŘECHA	CELK.
Z05		otvor 700 x 1 450 mm	BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ - PRVEK SVAŘENÝ Z PLNÝCH TYČÍ 10/10 mm, POZINKOVÁNO - NALAKOVÁNO - KOTVENÍ PŘES ZATEPLOVACÍ SYSTÉM DO NOSNÉ STĚNY - NEREZ KOTVA - VŠECHNY SPOJE BUDOU NEROZEIBRATELNÉ (SVAŘENÍ, NÝT APOD.) - ŠÍŘKA VŠECH MEZER MAX. 150 mm - PRŮCHODY DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU VIZ STANDARD ETICS	TMAVĚ ŠEDÁ - ANTRACIT (RAL dle oken)	nebude provedeno - viz dod. č. 2	-	1 ks		1 ks
Z06		otvor 1 100 x 800 mm	BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ - PRVEK SVAŘENÝ Z PLNÝCH TYČÍ 10/10 mm, POZINKOVÁNO - NALAKOVÁNO - KOTVENÍ PŘES ZATEPLOVACÍ SYSTÉM DO NOSNÉ STĚNY - NEREZ KOTVA - VŠECHNY SPOJE BUDOU NEROZEIBRATELNÉ (SVAŘENÍ, NÝT APOD.) - ŠÍŘKA VŠECH MEZER MAX. 150 mm - PRŮCHODY DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU VIZ STANDARD ETICS	TMAVĚ ŠEDÁ - ANTRACIT (RAL dle oken)	nebude provedeno - viz dod. č. 2	1 ks	-		1 ks
Z07		otvor 1 100 x 2 300 mm	BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ - PRVEK SVAŘENÝ Z PLNÝCH TYČÍ 10/10 mm, POZINKOVÁNO - NALAKOVÁNO - KOTVENÍ PŘES ZATEPLOVACÍ SYSTÉM DO NOSNÉ STĚNY - NEREZ KOTVA - VŠECHNY SPOJE BUDOU NEROZEIBRATELNÉ (SVAŘENÍ, NÝT APOD.) - ŠÍŘKA VŠECH MEZER MAX. 150 mm - PRŮCHODY DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU VIZ STANDARD ETICS	TMAVĚ ŠEDÁ - ANTRACIT (RAL dle oken)	nebude provedeno - viz dod. č. 2	-	1 ks		1 ks

Poznámky

- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.

 Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403	Druh dokumentu	SPECIFIKACE VÝROBKŮ D.1.1.14 Zámečnické výrobky	Strana 2/14
	Název		




Zámečnické výrobky									
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSTÍN	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ			
						1NP	2NP	STŘECHA	CELK.
Z08		<div> <div>otvor</div> <div>1 500 x</div> <div>2 300 mm</div> </div>	<div> <div>BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ</div> <div> - PRVEK SVAŘENÝ Z PLNÝCH TYČÍ 10/10 mm, POZINKOVÁNO - NALAKOVÁNO - KOTVENÍ PŘES ZATEPLOVACÍ SYSTÉM DO NOSNÉ STĚNY - NEREZ KOTVA - VŠECHNY SPOJE BUDOU NEROZEHBIRATELNÉ (SVAŘENÍ, NÝT APOD.) - ŠÍŘKA VŠECH MEZER MAX. 150 mm - PRŮCHODY DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU VIZ STANDARD ETICS </div> </div>	TMAVĚ ŠEDÁ - ANTRACIT (RAL dle oken)	<div> <div>nebude provedeno</div> <div>- viz dod. č. 2</div> </div>	-	1 ks		1 ks

- Poznámky
- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.

2) Změnu konzultovat s architektem projektu.


3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.




4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.

Zámečnické výrobky									
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSTÍN	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ			
						1NP	2NP	STŘECHA	CELK.
Z11	<p>SESTAVA Z11</p> <p>VÝSTUP NA MEZIPODESTU</p>  <p>MEZIPODESTA</p>  <p>VÝSTUP NA PODESTU 2.NP</p> 	-	<p>Sestava zábradlí únikového schodiště</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÉ JEKLY 50/50/3 mm, SVAŘENÉ, POZINKOVANÉ - KOTVENO ŠROUBY DO SCHODNIC - VÝPLNĚ JSOU Z POZINKOVANÉHO TAHOKOVU S OKY VELIKOSTI cca 35 mm 	POZINK		-	1 ks		1 ks

Poznámky


- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.


<div></div> <div>Adam Rujbr Architects</div> <div>Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403</div>	Druh dokumentu	SPECIFIKACE VÝROBKŮ	Strana
	Název		
		D.1.1.14 Zámečnické výrobky	4/14

Zámečnické výrobky									
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSTÍN	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ			
						1NP	2NP	STŘECHA	CELK.
Z13		-	Zábradlí na mezipodestě před jižním vstupem - OCELOVÉ JEKLY 50/50/3 mm, SVAŘENÉ, POZINKOVANÉ - KOTVENO ŠROUBY DO SCHODNIC - VÝPLNĚ JSOU Z POZINKOVANÉHO TAHOKOVU S OKY VELIKOSTI cca 35 mm	POZINK		1 ks	-		1 ks
Z14		-	Zábradlí schodišti před jižním vstupem - OCELOVÉ JEKLY 50/50/3 mm, SVAŘENÉ, POZINKOVANÉ - KOTVENO ŠROUBY DO SCHODNIC - VÝPLNĚ JSOU Z POZINKOVANÉHO TAHOKOVU S OKY VELIKOSTI cca 35 mm	POZINK		1 ks	-		1 ks
Z15		-	Zábradlí na mezipodestě před jižním vstupem - OCELOVÉ JEKLY 50/50/3 mm, SVAŘENÉ, POZINKOVANÉ - KOTVENO ŠROUBY DO SCHODNIC - VÝPLNĚ JSOU Z POZINKOVANÉHO TAHOKOVU S OKY VELIKOSTI cca 35 mm	POZINK		1 ks	-		1 ks

Poznámky


- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.




 Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403	Druh dokumentu	SPECIFIKACE VÝROBKŮ D.1.1.14 Zámečnické výrobky	Strana 5/14
	Název		

Zámečnické výrobky									
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSTÍN	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ			
						1NP	2NP	STŘECHA	CELK.
Z16	PODESTA 2.NP 	-	Zábradlí podesta 2.NP - OCELOVÉ JEKLY 50/50/3 mm, SVAŘENÉ, POZINKOVANÉ - KOTVENO ŠROUBY DO SCHODNIC - VÝPLNĚ JSOU Z POZINKOVANÉHO TAHOKOVU S OKY VELIKOSTI cca 35 mm	POZINK		-	1 ks		1 ks

Poznámky


- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.






 Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403	Druh dokumentu	SPECIFIKACE VÝROBKŮ D.1.1.14 Zámečnické výrobky	Strana 6/14
	Název		

Zámečnické výrobky									
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSTÍN	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ			
						1NP	2NP	STŘECHA	CELK.
Z17	<p>MADLO - VÝSTUP NA MEZIPODESTU</p>  <p>VÝSTUP NA PODESTU 2.PP</p>  <p>PODESTA 2.PP</p> 	-	<p>Z17 - Sestava vnitřní schodiště</p> <p>ZÁBRADLÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOSNÉ OCELOVÉ JEKLY 50/50/3 mm - VÝPLŇOVÉ HRANATÉ TYČE 10/10 mm - SVAŘENÉ, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÉ - KOTVENO CHEMICKÝMI KOTVAMI DO STUPNIC <p>MADLO</p> <ul style="list-style-type: none"> - DISTANČNÍKY A NOSNÝ RÁM MADLA Z OCEL. JEKLU 30/30/3 mm - PRÁŠKOVĚ LAKOVÁNO - DŘEVĚNÉ MASIVNÍ MADLO R 50 mm - KOTVENÉ CHEMICKÝMI KOTVAMI PŘES PLATLE DO STĚN 	BÍLÁ		-	1 ks		1 ks

Poznámky


- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.






 <p>Adam Rujbr Architects</p> <p>Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403</p>	Druh dokumentu	<p>SPECIFIKACE VÝROBKŮ</p> <p>D.1.1.14 Zámečnické výrobky</p>	<p>Strana</p> <p>7/14</p>
	Název		

Zámečnické výrobky									
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSTÍN	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ			
						1NP	2NP	STŘECHA	CELK.
Z20		-	Zábradlí vstupního schodiště - OCELOVÉ JEKLY 10/40/3 mm, SVAŘENÉ, POZINKOVANÉ - KOTVENO CHEM. KOTVAMI DO BOKU SCHODIŠTĚ	POZINK		1 ks	-		1 ks
Z21	<div>SESTAVA A (1.NP, 2 KS)</div>  <div>SESTAVA B (1.NP, 2 KS)</div>  <div>SESTAVA C (2.NP, 3 KS)</div>  <div>SESTAVA D (2.NP, 4 KS)</div> 	rozměr kabinky 1 400 / 900 / 2 100	KABINKA WC - KOMPLET VÝROBEK VČ. DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z HPL LAMINÁTU - POVRCH BÍLÝ, JÁDRO ČERNÉ - SOUČÁSTÍ JSOU KOTEVNÍ PRVKY A KOVÁNÍ - ODSAZENO OD PODLAHY 200 mm - HORNÍ HRANA VE VÝŠCE 2100 mm	BÍLÁ		4 ks	7 ks		11 ks



Poznámky

- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.

 Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403	Druh dokumentu	SPECIFIKACE VÝROBKŮ D.1.1.14 Zámečnické výrobky	Strana 8/14
	Název		


Zámečnické výrobky									
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSTÍN	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ			
						1NP	2NP	STŘECHA	CELK.
Z22		délka 350 mm	ZÁSTĚNA PISOÁR - HPL DESKA VYKONZOLOVANÁ ZE STĚNY - POVRCH BÍLÝ, JÁDRO ČERNÉ - SOUČÁSTÍ JSOU KOTEVNÍ PRVKY A KOVÁNÍ	-		1 ks	1 ks		2 ks
Z23	<div> SESTAVA A (1.NP, 2 KS)  </div> <div> SESTAVA B (1.NP, 2 KS)  </div> <div> SESTAVA E (2.NP, 3 KS)  </div> <div> SESTAVA F (2.NP, 3 KS)  </div>	rozměr kabinky 900 / 900 / 2 100	KABINKA SPRCHA - KOMPLET VÝROBEK ZÁSTĚN SE ZÁVĚSEM Z HPL LAMINÁTU - POVRCH BÍLÝ, JÁDRO ČERNÉ - SOUČÁSTÍ JSOU KOTEVNÍ PRVKY A KOVÁNÍ - ODSAZENO OD PODLAHY 200 mm - HORNÍ HRANA VE VÝŠCE 2 100 mm	BÍLÁ		6 ks	6 ks		12 ks



- Poznámky
- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
 - 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
 - 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
 - 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.

Zámečnické výrobky									
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSTÍN	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ			
						1NP	2NP	STŘECHA	CELK.
Z31		800 x 800 mm	VÝLEZ DO PÚDNÍHO PROSTORU - PEVNÝ RÁM (V PODHLEDU) SVAŘENÝ Z OCELOVÝCH PROFILŮ L 50/50/3 - RÁM KŘÍDLA DTO - OCELOVÉ PRVKY BÍLE LAKOVANÉ - SPODNÍ PLOCHA - MDF DESKA OPATŘENÁ MALBOU STEJNOU JAKO STĚNY - OSTATNÍ PLOCHY Z OSB DESEK - SOUČÁSTÍ JE 250mm VRSTVA MIN. VLNY - PO OBVODĚ UZÁVĚRU PĚNOVÉ TĚSNĚNÍ - MOŽNO DODAT TYPOVÝ VÝROBEK - UZAMYKATELNÝ	-		-	2 ks		2 ks
Z32		-	STŘÍŠKA NAD VSTUPEM - RÁM SVAŘENÝ Z OCELOVÝCH PROFILŮ L 50/50/3 - KOTVENÍ PŘES TEPELNOU IZOLACI, POZINKOVANÉ - CHEMICKÉ KOTVY DO VĚNCE - OPLÁŠTĚNÍ ODOLNÝMI CEMENTOVLÁKNITÝMI DESKAMI - PRŮCHODY DO ZATEPL. SYSTÉMU VIZ STANDARD ETICS - tl. 300 mm	TMAVĚ ŠEDÁ ANTRACITOVÁ		1 ks	-		1 ks

Poznámky


- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.



 Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403	Druh dokumentu	SPECIFIKACE VÝROBKŮ D.1.1.14 Zámečnické výrobky	Strana 10/14
	Název		

Zámečnické výrobky									
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSTÍN	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ			
						1NP	2NP	STŘECHA	CELK.
Z41		v = 2 100 mm	ROZDĚLOVACÍ (NÍZKÉ) OPLOCENÍ <ul style="list-style-type: none">- SLOUPKY Z JEKLU 50/50/3 v = 2100 mm, POZINKOVÉ- VÝPLŇ ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ, POZINKOVÉ (analogicky ke stávajícímu plotu - PANEL PILOFOR CLASIC)- ZÁKLAD 400/400mm hl. 800 mm BETON C20/25- SLOUPKY á 2500 mm (PODLE ROZMĚRU PANELŮ)- VE VYZNAČENÝCH POZICÍCH VRÁTKA NA CELOU VÝŠKU V PROVEDENÍ ANALOGICKÉM JAKO ZBYTEK PLOTU	PŘÍRODNÍ POZINK					44,6 bm
Z42		v = 3 600 mm	VYSOKÉ OPLOCENÍ <ul style="list-style-type: none">- SLOUPKY Z JEKLU 60/60/3 v = 3000+600 mm, POZINKOVÉ- VÝPLŇ POZINKOVANÝM TAHOKOVEM - 90x31, 5x2, 5- ROZMĚRY PANELU 2400 / 3200 mm- VÝPLŇ ZAPUŠTĚNÁ 200 mm POD UPRAVENÝ TERÉN- ZÁKLAD 600/600mm hl. 800 mm BETON C20/25- SLOUPKY á 2250 mm (PODLE ROZMĚRU PANELŮ)- VE VYZNAČENÝCH POZICÍCH JSOU VRÁTKA v = 2100 mm V PROVEDENÍ ANALOGICKÉM JAKO ZBYTEK PLOTU- U VRÁTEK POD TERÉNEM A NAD KŘÍDLEM MEZI SLOUPKY VLOŽENÝ ÚHELNÍK- PO CELÉM OBVODĚ JE KORUNA PLOTU OPATŘENA SPIRÁLOU- SPIRÁLA PŘÍPEVNĚNÁ SVORKAMI K TAHOKOVU	PŘÍRODNÍ POZINK					149 bm

Poznámky


- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.



<div><div></div><div>Adam Rujbr Architects</div></div> <div>Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403</div>	Druh dokumentu		SPECIFIKACE VÝROBKŮ	Strana
	Název		D.1.1.14 Zámečnické výrobky	11/14

Zámečnické výrobky									
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSTÍN	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ			
						1NP	2NP	STŘECHA	CELK.
Z43		v = 2 100 mm sv.š. = 1 000 mm	BRANKA V NÍZKÉM OPLOCENÍ <ul style="list-style-type: none"> - RÁM KŘÍDLA Z JEKLŮ 50/50/3, hh = 2100 mm, POZINKOVÉ - KYVNÉ KŘÍDLO š. 1000 mm - VÝPLŇ ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ, POZINKOVÉ (analogicky plotu) - SLOUPKY Z JEKLŮ 50/50/3 - ZÁKLAD 400/400mm hl. 800 mm BETON C20/25 - DOLE MEZERA max 100 mm - NA SPODNÍM PŘÍČNÍKU TRNY - ZÁVĚSY KOVOVÉ POZINKOVÉ, OPATŘENÉ PROTI VYSAZENÍ - UZAMYKATELNÁ 	PŘÍRODNÍ POZINK					2 ks
Z44		v = 2 100 mm sv.š. = 1 000 mm	BRANKA VE VYSOKÉM OPLOCENÍ <ul style="list-style-type: none"> - RÁM KŘÍDLA Z JEKLŮ 50/50/3, hh = 2100 mm, POZINKOVÉ - KYVNÉ KŘÍDLO š. 1000 mm - VÝPLŇ Z TAHOKOVU, POZINKOVÉ (analogicky plotu) - SLOUPKY Z JEKLŮ 60/60/3 - ZÁKLAD 600/600mm hl. 800 mm BETON C20/25 - DOLE MEZERA max 100 mm - NA SPODNÍM PŘÍČNÍKU TRNY - ZÁVĚSY KOVOVÉ POZINKOVÉ, OPATŘENÉ PROTI VYSAZENÍ - NAD VRÁTKY PŘÍČNÍK Z JEKLU 60/60/3, POZINK - POD ZEMÍ MEZI SLOUPKY OCEL. ÚHELNÍK 50/50/3, POZINK - UZAMYKATELNÁ 	PŘÍRODNÍ POZINK					4 ks

Poznámky


- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.




 Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403	Druh dokumentu	SPECIFIKACE VÝROBKŮ D.1.1.14 Zámečnické výrobky	Strana 12/14
	Název		

Zámečnické výrobky									
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSTÍN	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ			
						1NP	2NP	STŘECHA	CELK.
Z45		v = 3 600 mm sv.š. = 4 500 mm	BRÁNA VE VYSOKÉM OPLOCENÍ - DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA ANALOGICKÁ KE ZBYTKU PLOTU - KYVNÁ KŘÍDLA 2x 2000 mm, SVĚTLÝ OTVOR 4000 mm - SLOUPY Z JEKLU 200/200, v = 3000 mm, POZINKOVÉ - ZÁKLAD 1200/1200 mm hl. 1000 mm BETON C20/25 - RÁM KŘÍDLA Z JEKLU 60/60/3 v = 3000+600 mm, POZINKOVÉ - VÝPLŇ POZINKOVANÝM TAHOKOVEM - 90x31, 5x2, 5 - ROZMĚRY PANELU 2400 / 3200 mm - KORUNA BRÁNY OPATŘENA SPIRÁLOU ŽILETKOVÉHO DRÁTU - SPIRÁLA PŘIPEVNĚNÁ SVORKAMI K TAHOKOVU - MEZERA POD KŘÍDLEM max 100 mm OPATŘENÁ TRNY NA SPODNÍ PŘÍČLI - UZAMYKATELNÁ	PŘÍRODNÍ POZINK					1 ks
Z46		v = 2 100 mm sv.š. = 3 500 mm	BRÁNA V NÍZKÉM OPLOCENÍ - RÁM KŘÍDLA Z JEKLŮ 50/50/3, hh = 2100 mm, POZINK - KYVNÁ KŘÍDLA, 2x 1750 mm, SVĚTLÝ OTVOR 3500 mm - VÝPLŇ ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ, POZINKOVÉ (analogicky plotu) - SLOUPKY Z JEKLŮ 100/100/5 - ZÁKLAD 900/900mm hl. 800 mm BETON C20/25 - DOLE MEZERA max 100 mm - NA SPODNÍM PŘÍČNÍKU TRNY - ZÁVĚSY KOVOVÉ POZINKOVÉ, OPATŘENÉ PROTI VYSAZENÍ - UZAMYKATELNÁ						2 ks
			ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ (BEZ ZÁBRADLÍ) - VIZ STATICKÁ ČÁST DOKUMENTACE (D.1.2) - NÁŠLAPY Z TAHOKOVU S OKY max. 15/15 mm						

Poznámky


- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.

 Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403	Druh dokumentu	SPECIFIKACE VÝROBKŮ D.1.1.14 Zámečnické výrobky	Strana 13/14
	Název		

Zámečnické výrobky									
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSTÍN	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ			
						1NP	2NP	STŘECHA	CELK.
Z51		š = 1 200 mm	ČISTÍCÍ ZÓNY - TYPOVÁ VÝROBKY - PRYŽOVÁ ROHOŽ - VČETNĚ HLINÍKOVÉHO RÁMEČKU - KOTVENO K PODLAZE (ROZEBÍRATELNÝ SPOJ) - POLOŽENÉ NA ČISTÝ POVRCH PODLAHY			á 1 ks			á 1 ks
Z52		b = 450 mm h = 525 mm	DVÍŘKA NA SKŘÍŇ PŘÍPOJKY ELEKTŘINY - PLECHOVÁ DVÍŘKA - VČETNĚ RÁMU - L 25/25/3 mm - KYVNÉ LEVÉ KŘÍDLO, UZAMYKATELNÉ	BÍLÝ PRAŠKOVÝ LAK		1 ks			1 ks
Z53		b = 2x 525 mm h = 525 mm	DVÍŘKA NA SKŘÍŇ PŘÍPOJKY ELEKTŘINY - PLECHOVÁ DVÍŘKA - VČETNĚ RÁMU - L 25/25/3 mm - KYVNÁ KŘÍDLA, UZAMYKATELNÁ	BÍLÝ PRAŠKOVÝ LAK		1 ks			1 ks

Poznámky

- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.

 Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403	Druh dokumentu	SPECIFIKACE VÝROBKŮ D.1.1.14 Zámečnické výrobky	Strana 14/14
	Název		