

Technická specifikace přenosné radiostanice

- nová, nepoužitá, z přední části radiostanice bez tlačítek a bez displeje (větší náchylnost k poškození)
- Frekvenční rozsah VHF: 136 - 174 MHz
- Minimální počet kanálů 16
- Možnost provozu v simplexním a semiduplexním provozu (přes převaděč)
- VF výkon 1 - 5W s možností přepínání nízký/vysoký a přiřazením na kanál
- Programovatelná šířka kanálu 12,5 kHz / 20 kHz / 25 kHz
- Otočný volič kanálu s aretací v jednotlivých polohách a dorazem v krajních polohách 1 a 16
- Otočný ovladač hlasitosti s vypínačem radiostanice v krajní poloze
- Programovatelné vyhrazené tlačítko pro nouzové volání, barevně zvýrazněné
- Dvě programovatelná tlačítka na boku radiostanice
- Selektivní signalizace Select V, CTCSS, DCS
- Podpora funkce sledování kanálů SCAN
- Parametry programovatelné pomocí PC a zaškolení tří příslušníků v Českém jazyce
- Indikace vybití akumulátoru
- Li-Ion akumulátor s minimální kapacitou 2000mAh
- Odolnost proti prachu a vodě podle standardu IP67
- Odolnost proti nárazu a vibracím podle normy MIL-810 C/D/E/F/G
- Minimální rozsah pracovních teplot -25 až +55 stupňů Celsia
- Možnost připojit externí klíčovací PTT tlačítko včetně reproduktoru a mikrofonu s krytím IP67
- Součást dodávky: přenosná radiostanice, Li-Ion akumulátor, anténa, klip na opasek, inteligentní rychlonabíječ, návod v Českém jazyce
- minimální záruční doba v délce 24 měsíců
- zajištění servisu radiostanice na území České republiky v záruční době maximálně do jednoho měsíce ode dne předání do servisu
- garance zajištění náhradních dílů a servisu minimálně na dobu 5- ti let od uplynutí záruční doby
- záruka na životnost akumulátoru po dobu 24 měsíců