

Technické podmínky pro pořízení skříňového přívěsu na čerpání

1. Podvozek

Přívěs je zhotoven na jednonápravovém podvozku s nájezdovou brzdou, výškově nastavitelnou ojí a s celkovou hmotností 1500 kg. V přední části je opatřen pomocným kolečkem a v zadní části výsuvnými podpěrami. Spojovací zařízení je řešeno jako výměnné, takže lze přívěs připojit za tažné vozidlo s tažným zařízením ISO-50X Ø kulového čepu 50 mm nebo oko-čep Ø čepu 40 mm.

2. Nástavba

Nástavba přívěsu je konstruována jako samonosná konstrukce montovaná ze speciálních Al profilů a oplechována Al plechem při použití technologie lepení. Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky. Zadní část nástavby je přístupná výklopnými dveřmi, které se otevírají směrem nahoru. Roletky a dveře jsou opatřeny samostatně uzamykatelnými zámky společným klíčem. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3. Elektroinstalace

Prívod z požárního automobilu je pomocí 13 pólové zástrčky. LED osvětlení každé skříně je samostatně ovládané, v zadní skříně je umístěno osvětlení pouze na výklopných dveřích. Boční venkovní osvětlení umístěné nad každou boční skříní je tvořeno světly s LED technologií.

Akumulátor 12V/26 Ah sloužící k napájení elektroinstalace samostatně stojícího přívěsu, je za jízdy dobíjený z požárního automobilu. Přívěs je vybaven přípojkou MAG CODE pro dobíjení akumulátorů při odstavení ve zbrojnici. Tato přípojka je umístěna na přední stěně přívěsu, součástí dodávky je i protikus.

4. Police pro příslušenství

Police v jednotlivých skříních umožňují vertikální pohyb pro případnou změnu uložení požární výbavy. Pro uložení rozměrné a těžké výbavy (elektrocentrála, kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo,...) slouží nejméně tři výsuvná plata.

5. Barevné provedení

Základní odstín červená RAL 3000

Zvýrazňující prvky bílá RAL 9003

6. Rozměry

Délka	cca 4 500 mm
Šířka	cca 1 800 mm
Výška	cca 1 900 mm

7. Hmotnosti

Celková hmotnost	1 500 kg
------------------	----------

8. Výbava

Zadavatel dodá pro upevnění do úložného prostoru přívěsu následující položky vlastního požárního příslušenství:

- 1 ks čerpadlo HONDA WT 30 a saviče
- 1 ks plovoucí čerpadlo PH 1200
- 1 ks elektrické kalové čerpadlo MAST ATP 20A
- 1 ks elektrické kalové čerpadlo MAST ATP 10
- 1 ks vzduchové čerpadlo Lu-650717-C na nebezpečné látky s příslušenstvím
- 1 ks elektrocentrála 9 kW
- 5 ks hadice A110 x 20 m
- 5 ks hadice B75 x 20 m
- 5 ks hadice C52 x 20 m
- 2 ks halogenový světlomet na stativ 230 V/500 W
- 2 ks stativ
- 2 ks prodlužovací kabel na cívce 230 V/ 25 m
- 1 ks prodlužovací kabel na cívce 400 V/ 25m
- 2 ks přepravka s elektropříslušenstvím (přechody, zásuvky apod.)
- 2 ks brodící kalhoty a gumovky
- 2 ks přejezdový můstek

Výrobce přívěsu (dodavatel) dodá pro upevnění do úložného prostoru přívěsu následující požární příslušenství:

- 1 ks speciální vysavač na vodu ATTIX 751-71 Fire brigade Vac s příslušenstvím