



a bílého plastového sedátka,
připojení - rohový ventil RV15,
výška umístění 430mm nad čistou podlahu

U . . . UMYVADLO ⅃.550mm, kpl - umyvadlo šířky 550mm keramické bílé, včetně instalační sady pro umyvadla, PVC sifon bílý vč. příslušenství
vodovodní baterie umyvadlová stojánková páková řady s výpustí, včetně instalační sady pro osazení,
připojení - rohový ventil RV 15,
výška umístění 430mm nad čistou podlahou

VYL . . .VÝLEVKA kpl. - keramická výlevka MIRA - Jika vc. mřížky plastové SAM T 611 a instal.
sady pro výlevku
vodov. baterie dřezová páková nástěnná, rozteč 150mm, včetně instalač. sady pro osazení, s dlouhým raminkem pro osazení k výlevce,
výška umístění baterie 1100mm nad čistou podlahou

PI . . . PISOÁR, kpl - pisoár keramický bílý, včetně instalační
sady pro pisoáry a příslušenství.
Tlačítkové manuální ovládání v podomítkovém provedení, včetně instalační sady pro osazení,
výška umístění 1100mm nad čistou podlahou

VP. . . VPUST PODLAHOVÁ, HL310NPr - podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou Primus

připojení: rohový ventil RV15, výška umístění 430mm nad čistou podlahou

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	OBKLAD STĚNY	PODHLED
405	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	4,30	KERAM. DLAŽBA	V.O. 2,30m	SDK
406	WC MUŽI	6,20	KERAM. DLAŽBA	V.O. 2,30m	SDK
407	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	1,40	KERAM. DLAŽBA	V.O. 2,00m	
408	WC ŽENY	1,30	KERAM. DLAŽBA	V.O. 2,30m	SDK
409	ÚKLID	1,00	KERAM. DLAŽBA	V.O. 2,00m	
432	SPRCHA	5,20	KERAM. DLAŽBA	V.O. 2,30m	SDK

Potrubí PPR - Hostalen PN16, studená voda

Potrubí PPR - Hostalen PN20, teplá voda

Potrubí PPR - Hostalen PN20, cirkulace

V1 vodovodní stoupačka
(číselná hodnota u značky znamená dimenzi potrubí)

POV Přívzdušovací a odvzdušovací ventil

DV Dvířka 300/500 mm, smaltovaná bílá (alt.rámeček na magnet na obklad)

RV15 rohový ventil DN15 pro připojení zařizovacích předmětů

KK kulový kohout (číslo u značky uznačuje dimenzi)

dimenze potrubí: studená voda: 20x2,8; 25x3,5; 32x4,6; 40x5,6; 50x6,9
teplá voda a cirkulace: 20x3,4; 25x4,2; 32x5,4; 40x6,7
(dimenze ve výkrese značí vnější profil)

Potrubí připojovací - HT

Odpadní potrubí, podvěšené pod stropem nižšího patra

S1 odpadní potrubí s označením směru
(číselná hodnota u značky znamená dimenzi potrubí)

P.V. přívzdušovací ventil HL900N

zátka - ukončení zaslepením

DV300/300 Dvířka 300/500 mm, smaltovaná bílá

ČK Čistící kus (číslo značí dimenzi)

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Vrtíška	PODPIS:	M.A.T. Matoušková s.r.o. Vodičkova 714/40 100 00 Praha 10 tel.: 602 250 188/274 812 702 e-mail: b.matousova@mat-s.cz	
KONTROLOVAL: Ing. Blanka Matoušková	PODPIS:		
MÍSTO STAVBY: Praha 5, Zbraslav			
INVESTOR: **SLZ PP ČR** P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5		DATUM	3/2013
		STUPEŇ	RDS
STAVBA: **Výměna zdravotně tech. instalací vč. souvisejících stavebních úprav objektu 01.1 v areálu Zbraslav, Praha 5**		FORMÁT	5 x A4
		MĚŘÍTKO	1:50
PŘÍLOHA: Kanalizace, vodovod Půdorys - 4.NP		ČÍSLO VÝKRESU 206	ČÍSLO PARÉ



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC . . . ZÁCHODOVÁ MÍSA - keramická bílá, kombiklozet , včetně instalační sady pro WC
a bílého plastového sedátka,
připojení - rohový ventil RV15,
výška umístění 430mm nad čistou podlahu

U . . . UMYVADLO ⅃.550mm, kpl - umyvadlo šířky 550mm keramické bílé, včetně instalační
sady pro umyvadla, PVC sifon bílý vč. příslušenství
vodovodní baterie umyvadlová stojánková páková řady s výpustí, včetně
instalační sady pro osazení,
připojení - rohový ventil RV 15,
výška umístění 430mm nad čistou podlahou

VYL . . .VÝLEVKA kpl. - keramická výlevka MIRA - Jika vc. mřížky plastové SAM T 611 a instal.
sady pro výlevku
vodov. baterie dřezová páková nástěnná, rozteč 150mm, včetně instalač. sady pro
osazení, s dlouhým raminkem pro osazení k výlevce,
výška umístění baterie 1100mm nad čistou podlahou

S 900/900. . . SPRCHA, kpl - sprchová vanička smaltovaná 900/900 bílá, vč. nožiček , vaničkový sifon vč. instalační sady pro sprvaniždy.
vodovodní baterie nástěnná sprchová páková , včetně
instalační sady pro osazení, výška umístění 1400mm nad čistou podlahou
Sprchové dveře s nastavitelnou šířkou pří montáži do stávebního otvoru,trojdílné,
posuvné vč. instalační sady.

SP2. . . SPRCHA, kpl - sprchová vanička Smart Line SMSKX4 -90(Radka 90), vanička ELIPSO - 90 LA white vč. nožiček nožiček , sifon
vč. instalační sady pro sprch. vaničky.
vodovodní baterie nástěnná sprchová páková , včetně
instalační sady pro osazení, výška umístění 1400mm nad čistou podlahou

D . . . DŘEZ, dřez zůstává stávající jako součást kuchyňské linky.

PI . . . PISOÁR, kpl - pisoár keramický bílý, včetně instalační
sady pro pisoáry a příslušenství.
Tlačítkové manuální ovládání v podomítkovém provedení, včetně
instalační sady pro osazení,
výška umístění 1100mm nad čistou podlahou

VP. . . VPUST PODLAHOVÁ, HL310NPr - podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou Primus

připojení: rohový ventil RV15, výška umístění 430mm nad čistou podlahou

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	OBKLAD STĚNY	PODHLED
305	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	4,30	KERAM. DLAŽBA	V.O. 2,30m	SDK
306	WC MUŽI	6,20	KERAM. DLAŽBA	V.O. 2,30m	SDK
307	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	1,40	KERAM. DLAŽBA	V.O. 2,00m	
308	WC ŽENY	1,30	KERAM. DLAŽBA	V.O. 2,30m	SDK
309	ÚKLID	1,00	KERAM. DLAŽBA	V.O. 2,00m	
314	CHODBA	28,30		V.O. 1,50m	SDK
314a	CHODBA	8,90			
314b	WC MUŽI	3,30	KERAM. DLAŽBA	V.O. 2,30m	SDK
314c	WC ŽENY	3,30	KERAM. DLAŽBA	V.O. 2,30m	SDK
314d	SPRCHA	2,90	KERAM. DLAŽBA	V.O. 2,30m	SDK
330	ČAJOVÁ KUCHYŇ	5,20	KERAM. DLAŽBA	V.O. 1,50m	SDK

LEGENDA ZTI

Potrubí PPR - Hostalen PN16, studená voda

Potrubí PPR - Hostalen PN20, teplá voda

Potrubí PPR - Hostalen PN20, cirkulace

V1 vodovodní stoupačka
(číselná hodnota u značky znamená dimenzi potrubí)

POV Přívzdušovací a odvzdušovací ventil

DV Dvířka 300/500 mm, smaltovaná bílá (alt.rámeček na magnet na obklad)

RV15 rohový ventil DN15 pro připojení zařizovacích předmětů

KK kulový kohout (číslo u značky uznačuje dimenzi)

dimenze potrubí: studená voda: 20x2,8; 25x3,5; 32x4,6; 40x5,6; 50x6,9
teplá voda a cirkulace: 20x3,4; 25x4,2; 32x5,4; 40x6,7
(dimenze ve výkrese značí vnější profil)

Potrubí připojovací - HT

Odpadní potrubí, podvěšené pod stropem nižšího patra

S1 odpadní potrubí s označením směru
(číselná hodnota u značky znamená dimenzi potrubí)

P.V. přívzdušovací ventil HL900N

zátka - ukončení zaslepením

DV300/300 Dvířka 300/500 mm, smaltovaná bílá

ČK Čistící kus (číslo značí dimenzi)

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Vrtíška	PODPIS:	M.A.T. Matoušková s.r.o. Vodičkova 714/40 100 00 Praha 10 tel.: 602 250 188/274 812 702 e-mail: b.matousova@mat-s.cz	
KONTROLOVAL: Ing. Blanka Matoušková	PODPIS:		
MÍSTO STAVBY: Praha 5, Zbraslav			
INVESTOR: **SLZ PP ČR** P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5		DATUM	3/2013
		STUPEŇ	RDS
STAVBA: **Výměna zdravotně tech. instalací vč. souvisejících stavebních úprav objektu 01.1 v areálu Zbraslav, Praha 5**		FORMÁT	5 x A4
		MĚŘÍTKO	1:50
PŘÍLOHA: Kanalizace, vodovod Půdorys - 3.NP		ČÍSLO VÝKRESU 205	ČÍSLO PARÉ