

Příloha č. 8 - technická specifikace pro část 4: „Nákup IT vybavení-notebook,tiskárny, monitory-CH035“

Notebook + brašna – 1 ks

- Např. HP ProBook 450 G2 nebo jiný notebook splňující níže uvedené technické parametry:

DISPLEJ: velikost 15,6", rozlišení min. 1920x1080;

PROCESOR: PassMark min. 3500, technologie 64 bit, min. 2 jádra, frekvence min. 2,2/2,7 GHz; **PAMĚŤ:** min. 8GB DDR3 1600 MHz;

HDD: min. 1TB SATA III;

GRAFICKÁ KARTA: min. 2GB vlastní paměť;

OPTICKÁ MECHANIKA: min. DVD+-RW;

OPERAČNÍ SYSTÉM: Windows 7 Profesional 64bit CZ příp. 8.1 64bit CZ;

ROZHRANÍ: HDMI, min. 2x USB 2.0, min. 2x USB 3.0, VGA out, LAN RJ45 10/100/1000 Ethernet, WIFI, BlueTooth, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, vstup mikrofon,

výstup sluchátka; **OSTATNÍ PARAMETRY:** klávesnice CZ/US v plné velikosti i s numerickými klávesami, odolná proti polití, touchpad, WebCamera integrovaná s rozlišením min. 720p;

ROZMĚRY: max. 380x265x28 mm;

HMOTNOST: max. 2,4 kg;

ZÁRUKA: min. 3 roky NBD u zákazníka;

PŘÍSLUŠENSTVÍ: minimálně napájecí adaptér, myš a brašna s polstrovaným prostorem určená pro notebook s uhlopříčkou až do 15,6", prostorem pro příslušenství a dokumenty, polstrovaným ramenním popruhem a držákem do ruky, černé barevné provedení

Mobilní tiskárna + brašna + USB kabel k PC – 61 ks

- Např. HP OfficeJet 100 mobilní tiskárna, kabel, case HP Essential - 39,6 cm (15,6"), nebo jiné obdobné zařízení splňující níže uvedené technické parametry:

mobilní barevná tiskárna formát A4,

rozlišení min 600x600 dpi,

rozhraní min. USB 2,

hmotnost max. 2.6 kg (včetně baterie),

kompatibilita s MS Windows 7 a 8,

včetně lithium-iontové baterie a napájecího adaptéru, kompatibilního USB kabelu k

propojení do PC a látkové polstrované brašny s popruhem přes rameno a držákem do ruky, záruka min. 3 roky NBD u zákazníka

LCD PC monitor 24" – 19 ks

- Např. Dell U2415 - Led monitor 24"+ repro, nebo jiný obdobný LCD PC monitor splňující níže uvedené technické parametry:

LCD barevný monitor technologie IPS,

antireflexní matný display velikosti min. 24",

min. 95% pokrytí profilu s RGB,
pracovní rozlišení min. 1920x1200,
jas min. 300 cd/m² (TCO 5.0),
kontrast min. 1000:1,
pozorovací úhly min. 178°x 178°,
odezva max. 8ms,
výškově nastavitelný podstavec,
možnost naklápění a otáčení monitoru,
PIVOT,
rozhraní: min. 2 x HDMI(MHL),
display port,
mini display port,
včetně všech kabelů,
min. 5x USB 3.0 HUB,
připojení reproduktorové lišty (lišta součástí dodávky),
záruka min. 3 roky NBD u zákazníka

Kabel DisplayPort, délka 2m – 30 ks

- Např. PremiumCord DisplayPort propojovací M/M - 2m, nebo jiný splňující níže uvedené technické parametry:

DisplayPort propojovací kabel M/M,
délka 2 metry

HDMI kabel, délka 2m – celkově 10 ks

2 x HDMI A – HDMI A 1.4 kabel - high speed HDMI s podporou Ethernet, délka 2 m,
zlacené konektory M - M,

4 x HDMI A – HDMI mini C 1.4 kabel - high speed HDMI s podporou Ethernet, délka 2 m,
zlacené konektory M - M,

4 x HDMI A – HDMI micro D 1.4 kabel - high speed HDMI s podporou Ethernet, délka 2 m,
zlacené konektory M - M,