

Technické podmínky

Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy:

	konkrétní údaj
	obchodní označení, typ
	Ano, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

1. Technické podmínky pro 6 ks automobilů

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy – 6 ks

Poř. č.	Požadované údaje		Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
1	Model:		
2	Provedení:	Sedan (liftback) nebo hatchback;	
3	Kategorie:	M1;	
4	Požadavek:	6 ks;	
5	Motor:	Zážehový motor, přepíňovaný turbodmychadlem, turbodmychadly nebo kompresory;	
6	Palivo:	Bezolovnatý benzín, oktanové číslo 95;	
7	Objem motoru: (cm ³)	Min. 1350;	
8	Výkon motoru: (kW)	Min 100;	
9	Emise	Min. EURO 5;	
10	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	V souladu s vyhláškou č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických	

		podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;	
11	Převodovka:	Min. 5-ti stupňová (vpřed), mechanická plně synchronizovaná;	
12	Pohon náprav:	Pohon přední nápravy;	
13	Karoserie:	5 dveřová;	
14	Vnější rozměry: (mm)		
15	délka:	Min 4600, max. 5000;	
16	Šířka (bez vnějších zpětných zrcátek):	Min. 1750;	
17	výška (základního auta):	Min. 1450;	
18	rozvor:	Min 2600;	
19	Vnitřní rozměry:		
20	míra pohodlí vpředu (měřeno od pedálů): (mm)	Min. 1000 při předním sedadle posunutém na doraz vzad;	
21	míra pohodlí vzadu: (mm)	Min. 600 při předním sedadle posunutém na doraz vzad;	
22	šířka v loktech vpředu/vzadu: (mm)	Min. 1400/1400;	
23	efektivní prostor pro hlavu vpředu: (mm)	Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem kolmo k sedáku (sedadla v nejnižší možné poloze);	
24	efektivní prostor pro hlavu vzadu: (mm)	Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem v prodloužené linii opěradla do stropu (nastavení sedadel odpovídající udávanému parametru objemu zavazadlového prostoru);	
25	Základní objem zavazadlového prostoru: (dm ³)	Min 450, (1000 – se sklopenými sedadly);	
26	Objem palivové nádrže: (dm ³)	Min 50;	
27	Užitečná hmotnost (bez řidiče): (kg)	Min 500;	
28	Barva karoserie:	Metalická stříbrná. Barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou (v současnosti Vyhláška č. 460/2008 Sb. Ministerstva vnitra), barva vozidla – základní stříbrná metalíza, polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nákresem Vyhlášky č. 460/2008 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci: Modrá fólie: reflexní, kód modré barvy - je RAL 5017; odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)]; Žlutá fólie: reflexní, kód žluté barvy - je RAL 1023); odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)]; Černá fólie: nereflexní černá fólie - je RAL 9011) - pro černý nápis „POLICIE“; Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla: nereflexní fólie, grafický manuál je uveden	

		v příloze zadávací dokumentace. Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém v uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci uchazečů uvádí, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28% ku 72%. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel;	
29	Počet dveří:	5;	
30	Počet míst k sezení:	5;	
31	Sedadla:	Výškově nastavitelné (min. sedadlo řidiče), dělená a sklopná opěradla zadních sedadel;	
32	Čalounění sedadel:	Látkové, omývatelné, potah předních sedadel na přední straně ze zesílené látky, na zadní straně omývatelný, potah zadních sedadel omývatelný;	
33	Bezpečnost:	Min. 6 airbagů (přední, hlavové boční);	
34		Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedala (tj. pro 5 cestujících);	
35		Posilovač řízení;	
36		ABS, ESP nebo obdobné technické systémy minimálně se stejnou funkcionalitou;	
37		Systém kontroly tlaku v pneumatikách;	
38		Předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech;	
39	Výbava:		
40	Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním;	
41		Přední mlhová světla;	
42		El. Ovládaná přední boční okna;	
43		El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka;	
44		Imobilizér;	
45		Mechanická klimatizace;	
46		Volant stavitelný ve dvou směrech;	
47		Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem;	
48		Kryt zavazadlového prostoru (roleta nebo jiné řešení);	
49		Gumové koberečky vpředu i vzadu;	
50		Gumová nebo plastová vana zavazadlového prostoru;	
51		Sada letních pneumatik včetně disků a čidel systému kontroly tlaku v pneumatikách;	

52		Sada zimních pneumatik včetně disků (kompletní sada 4 kol) a čidel systému kontroly tlaku v pneumatikách – montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. – 30.3. zimní pneu);	
53		Plnohodnotné rezervní kolo odpovídající typu kol užitému na vozidle;	
54		Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích § 32, odst. 1,6,a 7 ve znění pozdějších předpisů;	
55	Policejní výbava obsahuje tyto prvky:	Možnost vypnutí předního airbagu spolujezdce řidičem bez nutnosti zásahu servisního mechanika;	
56		Minimálně 3 zásuvky (12 V) integrované v prostoru řidiče nebo spolujezdce;	
57		Zásuvka (12 V) v zavazadlovém prostoru;	
58		Sedadla musí zabezpečovat posed bez omezení funkcí (např. bezpečnostního pásu, řazení rychlostí, zavírání dveří apod.) řidiči a spolujezdci o výšce 185 cm, váze nejméně 90 kg a obvodu v pase v plné výstroji 110 cm, s pistolí v opaskovém pouzdře pro CZ 75 D Compact (výkres přiložen) umístěném vpravo nebo vlevo, dle potřeby policisty;	
59		Bodová směrová lampička u řidiče a spolujezdce;	
60		Samostatné osvětlení zadních sedadel při otevření dveří;	
61		Možnost vypnutí akustické a světelné signalizace nezapnutí bezpečnostních pásů;	
62		Spodní zesílený kryt motoru a převodovky;	
63		Baterie se zvýšenou kapacitou (minimálně 60 Ah);	
64		Zesílený alternátor (minimálně 110 A);	
65		Zásuvky pod předními sedadly;	
66		Hledací přenosný světlomet s magnetickou přísavkou s napájením z 12 V zásuvky, s délkou přípojného kabelu minimálně 2 m, o světelném výkonu minimálně 55 W;	
67		Tažné lano;	
68		Ruční hasicí přístroj práškový (2 kg, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN3), umístěný do držáku v zavazadlovém prostoru na lehce dostupném místě;	
69		V případě nabídky dvoupřehradového automobilu demontovatelná kovová mřížka (drátěná) za zadními sedadly, oddělující zavazadlový prostor od prostoru pro cestující;	
70	Výbava pro užití práva přednosti v jízdě obsahuje tyto prvky:	Dvouzáblesková rampa s dvojitým majákem modré barvy, s čirými kryty, s LED technologií min. 3. generace s max. výškou 100 mm, včetně rozhlasového zařízení (rozhlasové zařízení nemusí být umístěno v rampě a musí umožňovat funkci zvláštního výstražného zvukového zařízení s generátorem tónů s minimálním výkonem 100 W, minimálně s tóny WAIL a YELP, , a reproduktoru s minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 105 dB (§24 odst. 10 vyhl. č.	

		341/2002 Sb.). ;	
71		Červeně svítící a blikající diodový nápis STOP/POLICIE integrovaný do rampy, přední zrcadlové písmo, zadní reálné písmo;	
72		2x modré dvouzábleskové světla s technologií LED diod umístěné v čelní masce;	
73		Ovládací panel světelné rampy s rozhlasovým zařízením a radiostanicí musí být umístěn do rámečku tvořícího kompaktní součást přístrojové desky v dosahu řidiče a spolujezdce (§24 odst. 3 vyhl. č. 341/2002 Sb. (doporučuje se umístění ovládacích prvků obdobné jako u současně provozovaných policejních vozidel);	
74	Vybava pro použití radiostanice obsahuje tyto prvky:	Montážní sada pro připojení vozidlové radiostanice rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), který využívají složky Policie ČR. PEGAS je síťový (buňkový) trunčkový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci;	
75		Připojení CCP panelu (ovládání radiostanice) v provedení do rámečku DIN integrovaného přímo do palubní desky vozidla, nebo do „kapličky“ umístěné na palubní desce vozidla;	
76		Umístění radiobloku „BER“ na snadně přístupném místě vozidla;	
77		Zabudování celé kabeláže tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani radiobloku;	
78		Možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače);	
79		Možnost připojení GPS přijímače;	
80		Záložní zdroj TBU, nebo připojení na záložní akumulátor;	
81		Magnet na uchycení mikrofonu radiostanice umístěný v prostoru palubní desky vozidla v dosahu řidiče i spolujezdce;	
82		Zisková anténa na vozidlo - 3,5 m kabel, BNC konektor, vlnová délka 5/8λ;	
83		V případě, že je vozidlo vybaveno autorádiem, vozidlový sdružovač anténních signálů (autorádio/radiostanice);	
84		GPS přijímač rozhraní RS232 umístěný ve vozidle na místě s velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem;	

2. Technické podmínky pro 13 ks automobilů**Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy – 9 ks****Krajské ředitelství policie Středočeského kraje - 4 ks**

Poř. č.	Požadované údaje		Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
1	Model:		
2	Provedení:	Sedan (liftback) nebo hatchback;	
3	Kategorie:	M1;	
4	Požadavek:	13 ks;	
5	Motor:	Zážehový motor, přeplňovaný turbodmychadlem, turbodmychadly nebo kompresory;	
6	Palivo:	Bezolovnatý benzín, oktanové číslo 95;	
7	Objem motoru: (cm ³)	Min. 1750;	
8	Výkon motoru: (kW)	Min 115;	
9	Emise	Min. EURO 5;	
10	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	V souladu s vyhláškou č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;	
11	Převodovka:	Min. 6-ti stupňová (vpřed), mechanická plně synchronizovaná;	
12	Pohon náprav:	Pohon přední nápravy;	
13	Karoserie:	5 dveřová;	
14	Vnější rozměry: (mm)		
15	délka:	Min 4600, max. 5000;	
16	Šířka (bez vnějších zpětných zrcátek):	Min. 1800;	
17	výška (základního auta):	Min. 1450;	
18	rozvor:	Min 2600;	
19	Vnitřní rozměry:		

20	míra pohodlí vpředu (měřeno od pedálů): (mm)	Min. 1000 při předním sedadle posunutém na doraz vzad;	
21	míra pohodlí vzadu: (mm)	Min. 600 při předním sedadle posunutém na doraz vzad;	
22	šířka v loktech vpředu/vzadu: (mm)	Min. 1400/1400;	
23	efektivní prostor pro hlavu vpředu: (mm)	Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem kolmo k sedáku (sedadla v nejnižší možné poloze);	
24	efektivní prostor pro hlavu vzadu: (mm)	Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem v prodloužené linii opěradla do stropu (nastavení sedadel odpovídající udávanému parametru objemu zavazadlového prostoru);	
25	Základní objem zavazadlového prostoru: (dm ³)	Min 450, (1000 – se sklopenými sedadly);	
26	Objem palivové nádrže: (dm ³)	Min 50;	
27	Užitečná hmotnost (bez řidiče): (kg)	Min 500;	
28	Barva karoserie:	Metalická stříbrná. Barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou (v současnosti Vyhláška č. 460/2008 Sb. Ministerstva vnitra), barva vozidla – základní stříbrná metalíza, polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nákresem Vyhlášky č. 460/2008 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci: Modrá fólie: reflexní, kód modré barvy - je RAL 5017; odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)]; Žlutá fólie: reflexní, kód žluté barvy - je RAL 1023); odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)]; Černá fólie: nereflexní černá fólie - je RAL 9011) - pro černý nápis „POLICIE“; Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla: nereflexní fólie, grafický manuál je uveden v příloze zadávací dokumentace. Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém v uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci uchazečů uvádí, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28% ku 72%. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel;	
29	Počet dveří:	5;	
30	Počet míst k sezení:	5;	
31	Sedadla:	Výškově nastavitelné (min. sedadlo řidiče), dělená a sklopná opěradla zadních sedadel;	
32	Čalounění sedadel:	Látkové, omývatelné, potah předních sedadel na přední straně ze zesílené látky, na zadní straně omývatelný, potah zadních sedadel omývatelný;	
33	Bezpečnost:	Min. 6 airbagů (přední, hlavové boční);	

34		Třibodové bezpečnostní pásy pro všechna sedala (tj pro 5 cestujících);	
35		Posilovač řízení;	
36		ABS, ESP nebo obdobné technické systémy minimálně se stejnou funkcionalitou;	
37		Systém kontroly tlaku v pneumatikách;	
38		Předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech;	
39	Výbava:		
40	Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním;	
41		Přední mlhová světla;	
42		El. Ovládaná přední boční okna;	
43		El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka;	
44		Imobilizér;	
45		Mechanická klimatizace;	
46		Volant stavitelný ve dvou směrech;	
47		Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem;	
48		Kryt zavazadlového prostoru (roleta nebo jiné řešení);	
49		Gumové koberečky vpředu i vzadu;	
50		Gumová nebo plastová vana zavazadlového prostoru;	
51		Sada letních pneumatik včetně disků a čidel systému kontroly tlaku v pneumatikách;	
52		Sada zimních pneumatik včetně disků (kompletní sada 4 kol) a čidel systému kontroly tlaku v pneumatikách – montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. – 30.3. zimní pneu);	
53		Plnohodnotné rezervní kolo odpovídající typu kol užitému na vozidle;	
54		Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích § 32, odst. 1,6,a 7 ve znění pozdějších předpisů;	
55	Policejní výbava obsahuje tyto prvky:	Možnost vypnutí předního airbagu spolujezdce řidičem bez nutnosti zásahu servisního mechanika;	
56		Minimálně 3 zásuvky (12 V) integrované v prostoru řidiče nebo spolujezdce;	
57		Zásuvka (12 V) v zavazadlovém prostoru;	

58		Sedadla musí zabezpečovat posed bez omezení funkcí (např. bezpečnostního pásu, řazení rychlostí, zavírání dveří apod.) řidiči a spolujezdci o výšce 185 cm, váze nejméně 90 kg a obvodu v pase v plné výstroji 110 cm, s pistolí v opaskovém pouzdře pro CZ 75 D Compact (výkres přiložen) umístěném vpravo nebo vlevo, dle potřeby policisty;	
59		Bodová směrová lampička u řidiče a spolujezdce;	
60		Samostatné osvětlení zadních sedadel při otevření dveří;	
61		Možnost vypnutí akustické a světelné signalizace nezapnutí bezpečnostních pásů;	
62		Spodní zesílený kryt motoru a převodovky;	
63		Baterie se zvýšenou kapacitou (minimálně 60 Ah);	
64		Zesílený alternátor (minimálně 110 A);	
65		Zásuvky pod předními sedadly;	
66		Hledací přenosný světlomet s magnetickou přísavkou s napájením z 12 V zásuvky, s délkou přípojného kabelu minimálně 2 m, o světelném výkonu minimálně 55 W;	
67		Tažné lano;	
68		Ruční hasicí přístroj práškový (2 kg, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN3), umístěný do držáku v zavazadlovém prostoru na lehce dostupném místě;	
69		V případě nabídky dvoupřstorového automobilu demontovatelná kovová mřížka (drátěná) za zadními sedadly, oddělující zavazadlový prostor od prostoru pro cestující;	
70	Vybava pro užití práva přednosti v jízdě obsahuje tyto prvky:	Dvouzáblesková rampa s dvojitým majákem modré barvy, s čirými kryty, s LED technologií min. 3. generace s max. výškou 100 mm, včetně rozhlasového zařízení (rozhlasové zařízení nemusí být umístěno v rampě a musí umožňovat funkci zvláštního výstražného zvukového zařízení s generátorem tónů s minimálním výkonem 100 W, minimálně s tóny WAIL a YELP, , a reproduktoru s minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 105 dB (§24 odst. 10 vyhl. č. 341/2002 Sb.). ;	
71		Červeně svítící a blikající diodový nápis STOP/POLICIE integrovaný do rampy, přední zrcadlové písmo, zadní reálné písmo;	
72		2x modré dvouzábleskové světla s technologií LED diod umístěné v čelní masce;	
73		Ovládací panel světelné rampy s rozhlasovým zařízením a radiostanicí musí být umístěn do rámečku tvořícího kompaktní součást přístrojové desky v dosahu řidiče a spolujezdce (§24 odst. 3 vyhl. č. 341/2002 Sb. (doporučuje se umístění ovládacích prvků obdobné jako u současně provozovaných policejních vozidel);	
74	Vybava pro použití radiostanice obsahuje tyto prvky:	Montážní sada pro připojení vozidlové radiostanice rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), který využívají složky Policie ČR. PEGAS je síťový (buňkový) trunčkový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci;	
75		Připojení CCP panelu (ovládání radiostanice) v provedení do rámečku DIN integrovaného přímo do palubní desky vozidla, nebo do „kapličky“ umístěné na palubní	

	desce vozidla;	
76	Umístění radiobloku „BER“ na snadně přístupném místě vozidla;	
77	Zabudování celé kabeláže tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani radiobloku;	
78	Možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače);	
79	Možnost připojení GPS přijímače;	
80	Záložní zdroj TBU, nebo připojení na záložní akumulátor;	
81	Magnet na uchycení mikrofonu radiostanice umístěný v prostoru palubní desky vozidla v dosahu řidiče i spolujezdce;	
82	Zisková anténa na vozidlo - 3,5 m kabel, BNC konektor, vlnová délka 5/8λ;	
83	V případě, že je vozidlo vybaveno autorádiem, vozidlový sdružovač anténních signálů (autorádio/radiostanice);	
84	GPS přijímač rozhraní RS232 umístěný ve vozidle na místě s velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem;	

3. Technické podmínky pro 2 ks automobilů

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy – 2 ks

Poř. č.	Požadované údaje		Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
1	Model:		
2	Provedení:	Sedan (liftback) nebo hatchback;	
3	Kategorie:	M1;	
4	Požadavek:	2 ks;	
5	Motor:	Zážehový motor, přeplňovaný turbodmychadlem, turbodmychadly nebo kompresory;	
6	Palivo:	Bezolovnatý benzín, oktanové číslo 95;	
7	Objem motoru: (cm ³)	Min. 1750;	
8	Výkon motoru: (kW)	Min 115;	
9	Emise	Min. EURO 5;	
10	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	V souladu s vyhláškou č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických	

		podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;	
11	Převodovka:	Min. 6-ti stupňová (vpřed), automatická;	
12	Pohon náprav:	Pohon přední nápravy;	
13	Karoserie:	5 dveřová;	
14	Vnější rozměry: (mm)		
15	délka:	Min 4600, max. 5000;	
16	Šířka (bez vnějších zpětných zrcátek):	Min. 1800;	
17	výška (základního auta):	Min. 1450;	
18	rozvor:	Min 2600;	
19	Vnitřní rozměry:		
20	míra pohodlí vpředu (měřeno od pedálů): (mm)	Min. 1000 při předním sedadle posunutém na doraz vzad;	
21	míra pohodlí vzadu: (mm)	Min. 600 při předním sedadle posunutém na doraz vzad;	
22	šířka v loktech vpředu/vzadu: (mm)	Min. 1400/1400;	
23	efektivní prostor pro hlavu vpředu: (mm)	Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem kolmo k sedáku (sedadla v nejnižší možné poloze);	
24	efektivní prostor pro hlavu vzadu: (mm)	Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem v prodloužené linii opěradla do stropu (nastavení sedadel odpovídající udávanému parametru objemu zavazadlového prostoru);	
25	Základní objem zavazadlového prostoru: (dm ³)	Min 450, (1000 – se sklopenými sedadly);	
26	Objem palivové nádrže: (dm ³)	Min 50;	
27	Užitečná hmotnost (bez řidiče): (kg)	Min 500;	
28	Barva karoserie:	Metalická stříbrná. Barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou (v současnosti Vyhláška č. 460/2008 Sb. Ministerstva vnitra), barva vozidla – základní stříbrná metalíza, polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nákresem Vyhlášky č. 460/2008 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci: Modrá fólie: reflexní, kód modré barvy - je RAL 5017; odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)]; Žlutá fólie: reflexní, kód žluté barvy - je RAL 1023); odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)]; Černá fólie: nereflexní černá fólie - je RAL 9011) - pro černý nápis „POLICIE“; Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla: nereflexní fólie, grafický manuál je uveden	

		v příloze zadávací dokumentace. Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém v uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci uchazečů uvádí, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28% ku 72%. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel;	
29	Počet dveří:	5;	
30	Počet míst k sezení:	5;	
31	Sedadla:	Výškově nastavitelné (min. sedadlo řidiče), dělená a sklopná opěradla zadních sedadel;	
32	Čalounění sedadel:	Látkové, omývatelné, potah předních sedadel na přední straně ze zesílené látky, na zadní straně omývatelný, potah zadních sedadel omývatelný;	
33	Bezpečnost:	Min. 6 airbagů (přední, hlavové boční);	
34		Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedala (tj. pro 5 cestujících);	
35		Posilovač řízení;	
36		ABS, ESP nebo obdobné technické systémy minimálně se stejnou funkcionalitou;	
37		Systém kontroly tlaku v pneumatikách;	
38		Předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech;	
39	Výbava:		
40	Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním;	
41		Přední mlhová světla;	
42		El. Ovládaná přední boční okna;	
43		El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka;	
44		Imobilizér;	
45		Mechanická klimatizace;	
46		Volant stavitelný ve dvou směrech;	
47		Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem;	
48		Kryt zavazadlového prostoru (roleta nebo jiné řešení);	
49		Gumové koberečky vpředu i vzadu;	
50		Gumová nebo plastová vana zavazadlového prostoru;	
51		Sada letních pneumatik včetně disků a čidel systému kontroly tlaku v pneumatikách;	

52		Sada zimních pneumatik včetně disků (kompletní sada 4 kol) a čidel systému kontroly tlaku v pneumatikách – montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. – 30.3. zimní pneu);	
53		Plnohodnotné rezervní kolo odpovídající typu kol užitému na vozidle;	
54		Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích § 32, odst. 1,6,a 7 ve znění pozdějších předpisů;	
55	Policejní výbava obsahuje tyto prvky:	Možnost vypnutí předního airbagu spolujezdce řidičem bez nutnosti zásahu servisního mechanika;	
56		Minimálně 3 zásuvky (12 V) integrované v prostoru řidiče nebo spolujezdce;	
57		Zásuvka (12 V) v zavazadlovém prostoru;	
58		Sedadla musí zabezpečovat posed bez omezení funkcí (např. bezpečnostního pásu, řazení rychlostí, zavírání dveří apod.) řidiči a spolujezdci o výšce 185 cm, váze nejméně 90 kg a obvodu v pase v plné výstroji 110 cm, s pistolí v opaskovém pouzdře pro CZ 75 D Compact (výkres přiložen) umístěném vpravo nebo vlevo, dle potřeby policisty;	
59		Bodová směrová lampička u řidiče a spolujezdce;	
60		Samostatné osvětlení zadních sedadel při otevření dveří;	
61		Možnost vypnutí akustické a světelné signalizace nezapnutí bezpečnostních pásů;	
62		Spodní zesílený kryt motoru a převodovky;	
63		Baterie se zvýšenou kapacitou (minimálně 60 Ah);	
64		Zesílený alternátor (minimálně 110 A);	
65		Zásuvky pod předními sedadly;	
66		Hledací přenosný světlomet s magnetickou přísavkou s napájením z 12 V zásuvky, s délkou přípojného kabelu minimálně 2 m, o světelném výkonu minimálně 55 W;	
67		Tažné lano;	
68		Ruční hasicí přístroj práškový (2 kg, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN3), umístěný do držáku v zavazadlovém prostoru na lehce dostupném místě;	
69		V případě nabídky dvoupřehradového automobilu demontovatelná kovová mřížka (drátěná) za zadními sedadly, oddělující zavazadlový prostor od prostoru pro cestující;	
70	Výbava pro užití práva přednosti v jízdě obsahuje tyto prvky:	Dvouzáblesková rampa s dvojitým majákem modré barvy, s čirými kryty, s LED technologií min. 3. generace s max. výškou 100 mm, včetně rozhlasového zařízení (rozhlasové zařízení nemusí být umístěno v rampě a musí umožňovat funkci zvláštního výstražného zvukového zařízení s generátorem tónů s minimálním výkonem 100 W, minimálně s tóny WAIL a YELP, , a reproduktoru s minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 105 dB (§24 odst. 10 vyhl. č.	

		341/2002 Sb.). ;	
71		Červeně svítící a blikající diodový nápis STOP/POLICIE integrovaný do rampy, přední zrcadlové písmo, zadní reálné písmo;	
72		2x modré dvouzábleskové světla s technologií LED diod umístěné v čelní masce;	
73		Ovládací panel světelné rampy s rozhlasovým zařízením a radiostanicí musí být umístěn do rámečku tvořícího kompaktní součást přístrojové desky v dosahu řidiče a spolujezdce (§24 odst. 3 vyhl. č. 341/2002 Sb. (doporučuje se umístění ovládacích prvků obdobné jako u současně provozovaných policejních vozidel);	
74	Vybava pro použití radiostanice obsahuje tyto prvky:	Montážní sada pro připojení vozidlové radiostanice rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), který využívají složky Policie ČR. PEGAS je síťový (buňkový) trunčkový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci;	
75		Připojení CCP panelu (ovládání radiostanice) v provedení do rámečku DIN integrovaného přímo do palubní desky vozidla, nebo do „kapličky“ umístěné na palubní desce vozidla;	
76		Umístění radiobloku „BER“ na snadně přístupném místě vozidla;	
77		Zabudování celé kabeláže tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani radiobloku;	
78		Možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače);	
79		Možnost připojení GPS přijímače;	
80		Záložní zdroj TBU, nebo připojení na záložní akumulátor;	
81		Magnet na uchycení mikrofonu radiostanice umístěný v prostoru palubní desky vozidla v dosahu řidiče i spolujezdce;	
82		Zisková anténa na vozidlo - 3,5 m kabel, BNC konektor, vlnová délka 5/8λ;	
83		V případě, že je vozidlo vybaveno autorádiem, vozidlový sdružovač anténních signálů (autorádio/radiostanice);	
84		GPS přijímač rozhraní RS232 umístěný ve vozidle na místě s velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem;	