



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Č.j. :PPR-5774-63/ČJ-2013-990640

Praha 4.6. 2013

Počet listů: 2

Dle seznamu dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Vám poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce na dodávku Balistických ochranných prostředků vest balistických skrytých TBO 2 CZ/TON II pro Policii ČR, vyhlášené v Informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 7302011049930 uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 9.5. 2013.

Informace jsou poskytované na základě písemné žádosti jednoho z dodavatelů, který si vyzvedl zadávací dokumentaci.

Dotaz dodavatele:

Ve věci výše uvedeného otevřeného nadlimitního řízení vznášíme dotaz k požadavku uvedenému v ZD, příloha č. 3, v bodě 4 Technický popis, týkajícímu se Balistické odolnosti pod nadpisem „Materiálové složení, vlastnosti, označování“ dle následujícího textu: „Základní balistická ochrana musí být uzavřena nebo provedena tak, aby odolávala průniku slunečních paprsků a vody, její **celková tloušťka nesmí překročit 7 mm**(tloušťka měřena oprávněnou zkušebnou při ověřování balistické odolnosti).“

Jelikož může být interpretace této podmínky ZD nejednoznačná, vznášíme následující dotaz:

1. Pokud je základní balistická ochrana složena z balisticky odolného materiálu a vložky proti snížení traumatu (antišoková vrstva), vztahuje se požadovaná maximální tloušťka základní balistické ochrany 7 mm ke kompletní balistické ochraně, tzn. Balisticky odolný materiál včetně vložky proti snížení traumatu? Nebo je míněna pouze tloušťka základní balistické ochrany bez přidané vložky proti snížení traumatu?

MINISTERSVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: ovzpp@mvcz.cz

www.policie.cz

Odpověď:

V zadávací dokumentaci, Příloha č. 3, bod 4 – Technický popis celý odstavec zní: „*Volba balistického materiálu musí zabezpečit maximální flexibilitu a adaptaci na tvar těla uživatele a zmírňovat trauma efekt. Obal balistického materiálu musí dostatečně odolávat podmínkám dlouhodobého nošení a používání i při vysokých a nízkých teplotách, odolávat vlhkosti a povětrnostním vlivům. Základní balistická ochrana musí být uzavřena nebo provedena tak, aby odolávala průniku slunečních paprsků a vody, její celková tloušťka nesmí překročit 7 mm (tloušťka měřena oprávněnou zkušebnou při ověřování balistické odolnosti).*“

Z uvedeného textu, ve kterém je použit výraz **celková tloušťka** pro základní balistickou ochranu jednoznačně vyplývá, že se jedná o maximální přípustnou tloušťku, vztaženou ke všem vrstvám, poskytujícím balistickou ochranu požadovaného stupně včetně obou vrstev obalu, do kterého je základní balistická ochrana zavařena nebo zalepena. Zadavatel nepředepisuje konkrétní složení vrstev, kterými je dosaženo splnění požadavků balistické ochrany daného stupně.

Zpracoval: Josef Vorlíček
Telefon: 974835639

S pozdravem

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR