

KUPNÍ SMLOUVA

č. j. KRPB-115665-16/ČJ-2016-0600VZ

Smluvní strany:

Kupující:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená: MVDr. Karlem Maškem, vedoucím Odboru správy majetku
IČ: 75151499
DIČ: CZ75151499
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 135034881/0710
kontaktní spojení: JUDr. Zdeněk Jakoubek, tel.: 974 622 563, 725 087 326
e-mail: krpb.omtz.podatelna@pcr.cz

(dále jen „kupující“) na straně jedné

Prodávající:

ARGUN s.r.o.
obchodní firma:
se sídlem: Jana Krušinky 1693/4, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
zastoupená: Vladimírem Langrem, jednatelem společnosti
IČ: 27399478
DIČ: CZ27399478
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-337650287/0100
zapsaná v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31485
kontaktní osoba: Ing. Jakub Hacura, tel.: 495 532 555
e-mail: info@argun.cz

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tuto

kupní smlouvu:

Čl. I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění je **nákup 104 ks balistických vest ochranných těžkých NIJ IIIA/IV (Model LV 47/A)** včetně dopravy do místa plnění, a to dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této kupní smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve shodě se vzorkem Model LV 47/A, který předložil jako součást nabídky. Případné drobné a upřesňující úpravy zboží je prodávající oprávněn provést po dohodě s kupujícím viz Čl. IX. této smlouvy.
3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu dle Čl. II. této smlouvy.

Čl. II
Kupní cena

1. Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky prodávajícího ze dne 30. 5. 2016 viz Příloha č. 1.

2. **Kupní cena za 1 ks (soupravu) bez ohledu na velikost činí:**

bez DPH	15.600,-- Kč
vč. DPH	18.876,-- Kč

Cena celkem za 104 ks činí:	bez DPH	1 .622.400,-- Kč
	vč. DPH	1.963.104,-- Kč

slovy: jedenmiliondevětsetšedesáttřítisícstočtyřikorunčeských.
DPH činí 21%.

3. Kupující současně uplatňuje právo, které si vyhradil ve výzvě k podání nabídky KRPB-115665-4/ČJ-2016-0600VZ na **odebrání většího množství zboží než počet uvedený v této smlouvě, maximálně však do výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky:**
bez DPH Kč 1.983.471,--, včetně DPH Kč 2.400.000,--
(slovy: dvamilionyčtyřístisíckorunčeských)
4. Při poskytnutí většího množství zboží musí být dodrženy jednotkové ceny předmětu plnění viz Příloha č. 1 této smlouvy.
5. Nabídková cena uvedená v této kupní smlouvě je považována za cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou s výjimkou změny zákonné sazby DPH. Cena zahrnuje dopravu do místa plnění, včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou předmětu plnění.

Celková kupní cena je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. III.
Platební podmínky

1. Kupující zaplatí do 21 dnů po obdržení daňového dokladu od prodávajícího kupní cenu za zboží odebrané na základě této smlouvy, a to převodem na účet prodávajícího. Ceny musí být uvedeny včetně dopravy.

2. Jestliže je prodávající dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je kupující oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit prodávajícímu pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku kupujícího.

Čl. IV. Fakturace

1. Daňový doklad bude zaslán na adresu kupujícího, a to nejpozději do 5 dnů od data splnění dodávky a musí být na něm uvedeno číslo jednacích kupní smlouvy.
Na všech účetních a evidenčních dokladech musí být přesně pojmenování nakupovaného majetku tj.: vesta balistická ochranná těžká a velikost např. XL (56), typ NIJ IIIA/IV (Model LV 47/A).
2. Daňový doklad musí obsahovat zákonem předepsané údaje.
3. Prodávající je povinen daňový doklad zaslat na níže uvedenou adresu kupujícího:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení materiálně technického zabezpečení
JUDr. Zdeněk Jakoubek
Kounicova 24
611 32 Brno
4. Kupující je oprávněn do data splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen kopií potvrzeného dodacího listu, který obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh zboží než dohodnuté v této kupní smlouvě s tím, že doba splatnosti nově vystaveného daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jejího doručení kupujícímu.
5. Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

Čl. V. Dodací podmínky, místo plnění, doba plnění

1. Za datum splnění dodávky se považuje den podpisu dodacího listu pověřeným pracovníkem kupujícího.
2. Prodávající se zavazuje, že dodá zboží do místa plnění - sklady Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Pražákova 54, 619 00 Brno.
3. Kontaktní osoba pro převzetí zboží: p. Luděk Drnovský, tel. 974 628 174 denně v pracovní dny od 7,00 – 14,00 hodin.
4. Doba plnění: nejpozději **do 30. září 2016.**

Čl. VI. Záruční podmínky

1. Záruku za jakost na předmět plnění poskytuje prodávající **v délce 24 měsíců**, která počíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
2. **Garance balistické odolnosti zboží je 10 let od dodání.**

Čl. VII. Vady zboží a reklamace

1. Prodávající je povinen dodat zboží řádně, v obvyklé kvalitě, jakosti, druhu a množství dle této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené čl. VII. odst. 1. této smlouvy, jedná se o vady plnění. Práva kupujícího z vadného plnění i záruky za jakost se řeší v souladu s Občanským zákoníkem.
3. Kupující je povinen bez zbytečných průtahů při dodání zboží provést jeho fyzickou přejímku a neprodleně písemně reklamovat případnou nekompletnost či zjevné vady zboží, nejpozději však do 10 kalendářních dnů po datu dodání zboží, jinak jeho právo na výše uvedenou reklamaci zaniká.
4. Vady zboží zjištěné až po převzetí zboží je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu písemně u prodávajícího.
5. Nároky z vad se vyřizují dle volby kupujícího v souladu s ust. §§ 2106 – 2112 Občanského zákoníku. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.

Čl. VIII.

Přechod vlastnického práva

1. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího předáním zboží způsobem uvedeným v Čl. V. této smlouvy.
2. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.

Čl. IX.

Jakost a způsob požadované kontroly jakosti

1. Kupující je oprávněn před zahájením výroby uplatnit požadavky na úpravy pořizované vesty balistické, a to bez změny nabídkové ceny.

Úpravy vesty balistické se mohou týkat pouze:

- Provedení upínacích a zapínacích prvků
- Tvarových úprav a dořešení balistických vložek, doladění tvarového řešení jednotlivých dílů (součástí) vesty
- Úpravy upínacího páskového systému (pokrytá plocha, umístění apod.)
- Úpravy zavírání brašny, velikosti a umístění okénka pro jmenovku, úpravy vnitřního rozdělení brašny, velikosti brašny.

Tyto případně uplatněné úpravy nepředstavují změnu předmětu plnění ve smyslu zákona.

2. K provedení kontroly jakosti a balistické odolnosti v průběhu plnění poskytne bezplatně a nad rozsah dodávky prodávající namátkou 1 ks vybraného vzorku z výroby.

Kontrolu požadované jakosti dodávek provede kupující:

- Při přejímce v místě dodání (plnění), kdy bude kupující nebo jím pověřená osoba provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení, dodaného velikostního sortimentu dle kupní smlouvy a případně i shodu základních rozměrů balistických vložek s tabulkou kontrolních rozměrů. Ve sporných případech bude požadované provedení posuzováno dle schváleného referenčního vzorku.
- Pověřený zástupce kupujícího může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní

zkoušky balistické odolnosti dodávaných ochranných vest balistických.

- Namátková kontrolní zkouška balistické odolnosti se v tomto případě provede na náátkou vybraném vzorku balistické ochranné vesty z realizované dodávky.
- Namátkové ověření balistické odolnosti ve shodě s balistickým standardem US STANDARD NIJ STD 0101.04 pro testování a zatřídění ochranných vest ve třídě balistické odolnosti NIJ III A a odolnost proti střepinám dle STANAG 2920, ANNEX A, bod A.1, střepina IDENTITY A3/6723/1 (pro V50 - min. 500m/s). Balistické desky přední a zadní pak balistickou odolnost třídy NIJ IV (zkoušeno spolu s měkkou balistickou vložkou v místě vložení přídatných balistických panelů), provede vždy akreditovaná zkušebna.
- Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži kupujícího. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě s výše uvedenými normami.
- Pokud je výsledek zkoušení vzorku nevyhovující, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena prodávajícímu.

Čl. X.

Vrácení dodávky

1. V případě, že kupující vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány balistické štíty (moduly) nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen prodávající prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.
2. Po skončení životnosti balistických ochranných vest, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se prodávající k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných balistických ochranných vest (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu kupujícího k převzetí dodaných balistických ochranných vest z místa plnění. O převzetí vest balistických ochranných k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.
3. Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat odběratele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.
4. **Velikostní sortiment bude upřesněn pracovníkem Oddělení materiálně technického zabezpečení (dále jen „pověřený pracovník“) JUDr. Zdeňkem Jakoubkem před zahájením výroby balistických vest.**

Čl. XI.

Sankce

Smluvní strany si ujednaly tyto sankce za nesplnění povinností:

1. V případě prodlení s dodáním zboží řádně a včas v souladu s touto smlouvou zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě neuhrazení daňového dokladu kupujícím v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy má prodávající právo na úroky z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované ceny zboží včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Čl. XII.

Odpovědnost za škody

1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním z kupní smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem.
2. Prodávající odpovídá vůči kupujícímu za plnění svých smluvních závazků pouze a výlučně v rozsahu uvedeném v kupní smlouvě.

Čl. XIII.

Odstoupení od smlouvy a sankce

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.
3. Za podstatné porušení se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží delší než 10 dnů a kupující je nezavinil. Za prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje opakované nedodání zboží ve stanoveném termínu.
V případě opakovaného nesplnění technických požadavků nebo termínu dodávky je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýkoliv sankcí a dodávku neodebrat,
 - b) kupující nesplní své finanční závazky vůči prodávajícímu a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
 - c) prodávající může také odstoupit od smlouvy, jestliže kupující neposkytne nutné protiplnění, a tím způsobí neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když prodávající dohodl s kupujícím písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku, a ta neúspěšně uplynula,
 - d) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků kupujícího, zejména pak uvedení zkreslených nebo nepravdivých údajů k předmětu veřejné zakázky (např. použitý materiál k výrobě, označení výrobce apod.),
 - e) pokud se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou písemných dodatků oboustranně potvrzených smluvními stranami.
2. K zániku smlouvy může dojít:
 - a) dohodou smluvních stran,

b) odstoupením jednou ze smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.
6. Tato kupní smlouva obsahuje 7 (slovy: sedm) stran textu a 1 (slovy: jedna) příloha, která obsahuje celkem 20 (slovy: dvacet) stran textu.
7. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny díla.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Prodávající obdrží jeden stejnopis, kupující obdrží jeden stejnopis.

V Brně dne

23. 6. 2016



za kupujícího

MVDr. Karel Mašek
vedoucí Odboru správy majetku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

V Hradci Králové dne

30. 6. 2016



za prodávajícího

Vladimír Langr
jednatel společnosti

ARGUN s.r.o.
Jana Krušinky 1033/4, 500 02 Hradec Králové
IČO: 273 99 476 • DIČ: CZ27399476
e-mail: argun@argun.cz
www.argun.cz



Příloha č. 2 k č.j. KRPB-115665-4/čj-2016-0600VZ

Krycí list nabídky:

Název veřejné zakázky malého rozsahu: „Nákup balistických vest těžkých“

A. Identifikační údaje uchazeče:

právní osoba:

Obchodní firma nebo název:	ARGUN s.r.o.
Sídlo:	Jana Krušinky 1693/4, 500 02 Hradec Králové
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ: 273 99 478	DIČ: CZ27399478
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.	číslo účtu: 107-337 650 287/0100
Kontaktní osoba:	ING. JAKUB HACURA
Telefon: +420 495 532 555	e-mail: info@argun.cz

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět veřejné zakázky	Předpokládaný počet ks (souprav)	Cena bez DPH v Kč za 1 ks (soupravu)	DPH v %	Cena včetně DPH v Kč za 1 ks (soupravu)	Cena celkem bez DPH v Kč za předpokládaný počet ks (souprav)	DPH v %	Cena celkem včetně DPH v Kč za předpokládaný počet ks (souprav)
Balistická ochranná těžká vesta NIJ IIIA/IV	104 ks	15.600,-	21	18.876,-	1.622.400,-	21	1.963.104,-

Nabídková cena musí být uvedena včetně dopravy do místa plnění a včetně 1 ks (soupravy) balistické vesty NIJ IIIA/IV k provedení kontroly jakosti a balistické odolnosti po zahájení výroby.

Jana Krušín
IČO: 273
e-mail:

C. Délka záruční doby:

Požadovaná minimální délka záruční doby:	Uchazečem nabídnutá délka záruční doby:
24 měsíců od dodání	24 měsíců

D. Požadovaná hmotnost 1 ks (souprava):

Požadovaná celková hmotnost za 1 ks (souprava):	Uchazečem nabídnutá celková hmotnost za 1 ks (souprava – model LV 26/A) :
Maximálně 5,0 kg	3,986 kg pro velikost XL

Požadovaná celková hmotnost za 1 ks (souprava):	Uchazečem nabídnutá celková hmotnost za 1 ks (souprava – model LV 47/A) :
Maximálně 5,0 kg	4,090 kg pro velikost XL

Požadovaná celková hmotnost za 1 ks (souprava):	Uchazečem nabídnutá celková hmotnost za 1 ks (souprava – model LV 50) :
Maximálně 5,0 kg	4,284 kg pro velikost XL

Prohlášení uchazeče:

Uchazeč prohlašuje, že předmět plnění dodá v souladu se všemi podmínkami, které jsou uvedeny v této výzvě, předmět plnění dodá dle specifikace a souhlasí s obchodními podmínkami pro návrh smlouvy.

V Hradci Králové 30/5/2016

ARGUN s.r.o.
Jana Krušinky 1093/4, 500 02
IČO: 273 99 478 • DIČ: C
e-mail: argun@argun.cz
www.argun.cz

VLADIMÍR LANGR
jednatel společnosti

PŘEDNÍ POHLED

Model LV 47



CHRÁNIČE BOKŮ BEZ BALISTICKÉ VLOŽKY

PŘI ŘÁDNĚ UPNUTÉ VESTĚ MUSÍ PŘEDNÍ DÍL NA BOCÍCH
PŘEKRÝVAT ZADNÍ DÍL

Jana Kr
IČO: 27
e-

ARCIAL s.r.o.

TECHNICKÝ POPIS – *MODEL LV 47/A*

Balistická odolnost:

Třída a typ odolnosti podle NIJ STD 0101.04 : IIIA

– v celé ploše vesty se základní balistickou vložkou

a odolnost proti střepinám dle STANAG 2920, ANNEX A, bod A.1, střepina IDENTITY A3/6723/1 (pro V50 – MIN. 500m/s)

– v celé ploše vesty se základní balistickou vložkou

V místech vložení balistických přídatných panelů (na předním a zadním dílu vesty) je dosaženo balistické odolnosti IV podle NIJ STD 0101.04.

A zároveň splňuje odolnost proti bodným zbraním dle ČSN 39 5360 v celé ploše měkké balistické vložky s odolností NIJ STD 0101.04 , IIIA.

Vesta ochranná balistická je tvořena:

- *předním dílem (součástí je ochrana ramen)*
- *zadním dílem*
- *chráničem krku (je složen ze dvou dílů, které jsou členěny)*
- *chráničem klínu (je odnímatelný)*
- *chránič paží 2 ks (pravý + levý)*
- *chránič boků (bez balistické vložky)*
- přední přídatný panel - 1 kus
- zadní přídatný panel – 1 kus
- návod na skladování a údržbu + záruční list

POPIS:

Konstrukce vesty umožňuje:

Snadné a rychlé oblékání, pevné a přesné upnutí podle tělesných parametrů nositele /uživatele v dané velikostní skupině/, trvalost fixace nastavení, v případě nutnosti rychlé svléknutí vesty.

Vesta je jako variabilní systém vyhovuje individuálním požadavkům jednotlivých uživatelů a v maximální možné míře umožňuje nastavení a přizpůsobení anatomii trupu každého uživatele příslušné velikosti dle evropského značení (viz tabulka dále), aniž by výrazně omezila jeho pohyblivost.

Vesta má vrchní kapsu na přídatný balistický panel v přední a zadní části. Kapsy se uzavírají pomocí suchých zipů (velcro).

Použití je možné s oběma balistickými panely, pouze s předním nebo zadním panelem nebo bez přídatných panelů.

Využití maximální plochy povrchu vesty (trup) k instalaci horizontální páskové vazby (MOLLE SYSTÉM v přední , zadní a boční partii vesty

Minimální omezení pohybu uživatele při používání.

Pohyblivost uživatele při provádění výcviku, bojové /služební/ činnosti a činností souvisejících (a to i při použití balistických přileb - řešení konstrukce límce).

Vesta poskytuje maximální balistickou ochranu (krycí plochy) trupu a částí těla chráněných balistickými vložkami a v místě určených balistickými panely.

Základní (měkká) balistická ochrana je vyjímatelná z přední a zadní části povlaku z vnitřní strany a je uzavřena na velcro. Měkká balistická vložka je ve vodunepropustném obalu a uzavřena (spojena) ultrazvukovým svárem tak, aby odolávala působení slunečních paprsků a vody.

Vesta umožňuje snadný přístup ke všem balistickým vložkám, jejich snadné vkládání a vyjímání (při údržbě, ošetřování, kontrole atd.) při zachování spolehlivé fixace v potahu.


Souprava měkkých balistických vložek se skládá z:

- přední díl vesty - 1kus (součástí je ochrana ramen)
- zadní díl vesty -1kus
- chránič krku – 4kusy - límec je členěn
- chránič klínu – 1 kus (je odnímatelný)
- chránič paží – 2 kusy

U všech vložek je stejná balistická odolnost.

Strana balistické ochrany, přikládána k tělu je zřetelně označena štítkem „ Vložka se vkládá touto stranou k tělu“, samotná balistická ochrana tvoří jeden celek.

Garance balistické odolnosti zboží je 10 let od dodání.



Dále vesta balistická umožňuje:

- úpravu obvodové velikosti dle zvoleného oděvu uživatele.
- identifikaci vesty podle požadovaného označení.
- svým provedením, rozloží hmotnost na co největší možnou plochu trupu.
- má minimální hmotnost odpovídající kritériím požadované ochrany.
- vesta umožňuje obléknutí samotným uživatelem, se zabezpečením úplné balistické ochrany.

Při provádění výcviku, bojové /služební/ činnosti a činností souvisejících zůstává zachována souvislá plocha balistické ochrany (nesmí vznikat vlivem změny polohy uživatele mezery mezi jednotlivými díly měkké balistické ochrany).

Chráníč krku je odnímatelný od konstrukce vesty.

Chráníče ramen jsou součástí předního dílu.

Chráníč klínu je odnímatelný od konstrukce vesty.

Chráníč paží je odnímatelný od konstrukce vesty.

Chráníč klínu: je vysouvatelný, uchycuje se ve vnitřní kapse provléknutím plastové průvlečky a fixací na VELCRO. Je možné provést jeho demontáž z vesty ven.

Povlak vesty je v barvě černé.

Materiály použité na ochrannou vestu jsou hygienicky zdravotně nezávadné a jejich vlastnosti jsou v nabídce doloženy materiálovými listy a protokoly ze zkušeben.

Součástí každé ochranné vesty bude transportní taška černé barvy. Dokládáme materiálový list.

Součástí dodávky bude návod k používání, skladování a údržbu + záruční list.

U celé dodávky garantujeme stálobarevnost a jednotnost barevného provedení - barva černá.

Na přední díle vesty balistické v úrovni prsou je našita mechová část stuhového uzávěru o rozměrech 9x23 cm pro upevnění identifikačního čísla a nápisu POLICIE.

Na zadní části vesty balistické v úrovni lopatek a střední osy těla je našita mechová část o rozměru 7,5x34 cm pro upevnění nápisu POLICIE.

Vesta je vybavena **evakuačním poutkem** – popruhovým uchem umístěným na zadním dílu vesty k přenášení nebo možnosti odsunu zraněného uživatele. Odolnost ucha (poutka) v tahu je min. 150kg, snadno uchopitelné i v rukavicích.

Upínání v oblasti ramen je řešeno nastavitelným systémem popruhů čímž je zajištěna možnost jemného nastavení a upnutí podle výšky postavy. Na ramenních popruzích předního dílu jsou umístěny suché zipy sloužící k nastavení délky vesty .


Upínání na bocích je řešeno pomocí suchého zipu, boční strany předního dílu jsou pokryty suchým zipem, na který se upnou spojovací (boční) díly vycházející ze zadního dílu. Na vnější hraně z vnitřní strany je vynechaná část velcro pro lepší možnost upínání.

Přední a zadní díl se vzájemně překrývají.

Při řádně upnuté vestě musí přední díl překrývat na bocích zadní díl!

Značení :

Povlak vesty ochranné i vyjímatelná balistická vložka je zřetelně označena typovým štítkem. Typový štítek obsahuje údaje dle technické specifikace a není vidět při standardním užívání. Typový štítek i natištěné nápisy jsou čitelné a stálobarevné s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti.



Ohnivzdornost:

Materiál vnější části potahu vesty vykazuje ohnivzdornost v souladu s měřením podle ČSN EN ISO 14116 (EN ISO 14116:2008). V nabídce předkládáme i zkušební protokol s **jednoznačným závěrem akreditované zkušebny**, že materiál vnější části potahu vesty balistické, splňuje požadavky ČSN EN ISO 14116 (EN ISO 14116:2008) pro index omezeného šíření plamene 1. Index čištění 5H/40. Připuštna je vyšší teplota praní (nebo jen chemické čištění), pakliže je tak přímo uvedeno v návodu na ošetřování výrobce materiálu potahu vesty.

Vzhledem k požadavku na profesionální výrobek se při jednoznačném požadavku zadavatele na sníženou hořlavost hlavního materiálu potahu vesty nepředpokládá, že by výrobce použil u své konstrukce nekryté spojovací prvky, které by díky své hořlavosti způsobily rozpad celé balistické vesty.

Vnitřní strana potahu je konstrukčně a materiálově provedena tak, aby bylo zabráněno jejímu mechanickému poškození a zachytávání za standardní výstrojní součásti.

Životnost použitých materiálů je zachována po celou dobu užívání balistické vesty.

Strana balistické ochrany, přikládána k tělu je zřetelně označena štítkem „Vložka se vkládá touto stranou k tělu“, samotná balistická ochrana tvoří jeden celek.

Konstrukce vesty zajišťuje v celkovém provedení (vrchový materiál, švy apod.) při standardním používání mechanickou stabilitu.

Šití je rovné, nepřerušované, počet stehů 3-4 na 1 cm, ukončení šití zajistit zpětným zapožitím proti páráni. (min. 10 mm).

Součástí dodávky každé vesty ochranné je návod na její používání, skladování a údržbu v českém jazyce + záruční list a transportní taška černé barvy.

Transportní taška :



Transportní taška je součástí soupravy balistické vesty a je provedena v černé barvě.

Má zapínání na spirálové zdrhovadlo typ WS20. Transportní taška je vybavena našitou průsvitnou kapsou (okénkem) pro vložení štítku s údaji o uživateli vesty a vestě. Vnitřní část je tvořena dvěma oddělenými kapsami: velká kapsa na uložení ochranné balistické vesty a kapsa na uložení přídatných balistických panelů. Rozměry transportní tašky umožňují snadné vyjmutí i vložení vesty balistické i příslušenství a to i v případě, že na páskové vazbě je uchycena obvyklá kombinace pouzder (pouta, radiostanice, zásobníky atd.).

Vlastnosti jednotlivých materiálů jsou doloženy materiálovými listy.

Otvor pro vedení kabeláže:

- ve vrchní části chrániče ramen, který je součástí zadního límce je otvor, kterým lze provléci kabeláž od radiostanice, vedoucí k příposlechu. Viz. Obr. Otvor je jak na levé tak i pravé straně.



Nastavení vesty na výšku postavy:

- po odklopení krytu zadního dílu, provléknete ramenní popruhy předního dílu vodícími
- pouzdry umístěnými na zadním díle. (Slouží k vymezení polohy ramenních popruhů s cílem zajištění tvaru vesty) .Nastavíte optimální délku vesty dle výšky postavy, popř. velikost kolem krku. Poté zafixujeme pomocí velcro na velké ploše mechové části.


1.



Nastavení vesty do obvodové velikosti:

- chrániče boků provléknete vodícím pouzdem na zadním díle a po nastavení optimálního obvodu upevníte na zadním díle na mechové části přes ramenní popruhy.
-
- pro zajištění pevného spoje můžete fixovat ramenní popruhy a chrániče boků samostatným velcro páskem o rozměrech 10 x 20cm.

2.



3.



4.



Jana
ICU;
6

TYPOVÉ OZNAČENÍ – MODEL LV47/A

Štítky – vesta balistická TĚŽKÁ NIJ III/IV

Vesty balistické ochranné těžké NIJ IIIA/IV, balistické vložky a přídavné panely přední a zadní jsou zřetelně označeny symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“, proti střepinám „symbol výbuchu“ a typovým štítkem. Typový štítek vesty ochranné není vidět při standartním používání. Údaje uvedené na štítku jsou čitelné po celou dobu použitelnosti vesty.

Balistické panely jsou označeny samostatným štítkem.

Etikety a štítky i natištěné nápisy jsou čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti . Popis je v českém jazyce.

ŠTÍTEK – povlak vesty balistické

Vesta balistická ochranná těžká NIJ IIIA/IV
 Třída balistické odolnosti podle US STANDARD NIJ STD 0101.04: IIIA
 Velikost : XL (56)
 Výrobní číslo: N0616Z0626000002
 Rok výroby: 2016
 Doba poskytované záruky balistické odolnosti : 10let
 Měsíc a rok, do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti: 06/2026
 Pořadové číslo vesty balistické v dodané sérii : 002
 Hmotnost vesty balistické se základní balistickou vložkou včetně
 přídavných vložek (panelů) bez transportní tašky : 11,718 kg
 Chráněná plocha se základní balistickou vložkou v cm²: 6989,18



Jméno uživatele:

NÁZEV A ADRESA VÝROBCE

ARGUN s.r.o.
 Jana Krušinky
 IČO: 273 9
 e-mail:
 w

ŠTÍTEK – balistická vložka

Vesta balistická ochranná těžká NIJ IIIA/IV
 Třída balistické odolnosti podle US STANDARD NIJ STD 0101.04: IIIA
 Velikost : XL (56)
 Výrobní číslo: N0616Z0626000002
 Rok výroby: 2016
 Doba poskytované záruky balistické odolnosti : 10let
 Měsíc a rok, do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti: 06/2026
 Pořadové číslo vesty balistické v dodané sérii : 002
 Hmotnost vesty balistické se základní balistickou vložkou včetně
 přídatných vložek (panelů) bez transportní tašky : 11,718 kg
 Chráněná plocha se základní balistickou vložkou v cm²: 6989,18



!VLOŽKA SE VKLÁDÁ TOUTO STRANOU K TĚLU!

Jméno uživatele:

NÁZEV A ADRESA VÝROBCE

ŠTÍTEK – přídatný balistický panel

Třída balistické odolnosti podle US STANDARD NIJ STD 0101.04: IV
 Rok výroby: 2016
 Doba poskytované záruky balistické odolnosti : 10let
 Měsíc a rok, do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti: 06/2026
!POZOR!

Tento panel vkládat do kapsy na vestě tímto štítkem k tělu!

**PANEL POSKYTUJE BALISTICKOU ODOLNOST POUZE V KOMBINACI
 S VESTOU BALISTICKOU OCHRANNOU TĚŽKOU NIJ IIIA/IV**



NÁZEV A ADRESA VÝROBCE

PŘEDNÍ (NÁSTŘELOVÁ) STRANA PANELU

STRIKE FACE

Součástí dodávky každé vesty balistické ochranné těžké NIJ IIIA/IV je:

- ✓ Návod na používání, skladování a údržbu v českém jazyce včetně záruky
- ✓ Přepařovací obal v černé barvě.

V Hradci Králové 30/5/2016

ARGUN a.s.
 Jana Krušinky 1693/4, 500 02 Hradec Králové
 IČO: 273 99 478 • DIČ: CZ27399473
 e-mail: argun@argun.cz
 www.argun.cz

jednatel společnosti

HMOTNOST – model LV 47/A

UCHAZEČ:

ARGUN s.r.o.

IČ/DIČ:

273 99 478 / CZ27399478

se sídlem:

Jana Krušinky 1693/4, 500 02 Hradec Králové

jednající:

VLADIMÍR LANGR – jednatel společnosti

Pouze balistické vložky včetně vlastního obalu :

**vesta a přídavné díly (HMOTNOST
BALISTIKY)**

velikost	Evropské značení	Celková hmotnost (kg) Přední a zadní díl - vč. ramen a boků	chránič krku (kg) UNI	chránič klínu (kg) UNI	chránič paže levý a pravý (kg) UNI	Celková hmotnost včetně chráničů (kg)
S	44	2,242	0,354	0,420	0,584	3,600
	46	2,242	0,354	0,420	0,584	3,600
M	48	2,395	0,354	0,420	0,584	3,753
	50	2,395	0,354	0,420	0,854	3,753
L	52	2,558	0,354	0,420	0,584	3,916
	54	2,558	0,354	0,420	0,584	3,916
XL	56	2,732	0,354	0,420	0,584	4,090
	58	2,732	0,354	0,420	0,584	4,090
XXL	60	2,933	0,354	0,420	0,584	4,291
	62	2,933	0,354	0,420	0,584	4,291
DÁMSKÁ	40	2,234	0,354	0,420	0,584	3,592
	42	2,234	0,354	0,420	0,584	3,592

Jana K
IČO: 2
e

73
C

**vesta a přídavné díly (HMOTNOST
BALISTIKY + VRCHNÍ TEXTILNÍ
OBAL)**

velikost	Evropské značení	Celková hmotnost (kg) přední a zadní díl - vč. ramen a boků	chránič krku (kg) UNI	chránič klínu (kg) UNI	chránič paže levý a pravý (kg) UNI	Celková hmotnost včetně chráničů (kg)
S	44	3,944	0,610	0,486	0,888	5,928
	46	3,944	0,610	0,486	0,888	5,928
M	48	4,097	0,610	0,486	0,888	6,081
	50	4,097	0,610	0,486	0,888	6,081
L	52	4,260	0,610	0,486	0,888	6,244
	54	4,260	0,610	0,486	0,888	6,244
XL	56	4,434	0,610	0,486	0,888	6,418
	58	4,434	0,610	0,486	0,888	6,418
XXL	60	4,635	0,610	0,486	0,888	6,619
	62	4,635	0,610	0,486	0,888	6,619
DÁMSKÁ	40	3,936	0,610	0,486	0,888	5,920
	42	3,936	0,610	0,486	0,888	5,920

Hmotnosti pro dané velikosti uvádíme v **kg** .

Do celkové hmotnosti nejsou započítány balistické panely (přední a zadní).

Váha pro 1 kus balistického panelu je max. 2,65 kg-přední a zadní.

Do součtu pro hodnocení kritéria hmotnosti vest není zahrnuta velikost XXXL.

PLOCHA - VESTY TĚŽKÉ MODEL LV47/A

UCHAZEČ: ARGUN s.r.o.
IČ/DIČ: 273 99 478 / CZ27399478
se sídlem: Jana Krušinky 1693/4, 500 02 Hradec Králové
jednající: VLADIMÍR LANGR – jednatel společnosti

- ✓ Tímto předkládáme balistické plochy pro jednotlivé velikosti vest .
- ✓ Pro jednotlivé velikosti S,M,L,XL,XXL, DÁMSKÁ a jímž příslušné evropské značení (např.: S 44, S 46) mají vždy ochrannou balistickou plochu stejnou.
- ✓ Velikost balistické vesty dle evropského značení se liší pouze ve velikosti bočních a ramenních pruženek (či popruhů).

	ZD	PD + ramena	KLÍN	CHRÁNIČ PAŽE	CHRÁNIČ LÍMCE PD	CHRÁNIČ LÍMCE ZD	CELKEM
vel.S	1702,54	1791,66	650,05	887,6	260,84	933,51	6226,2
vel.M	1825,73	1906,22	650,05	887,6	260,84	933,51	6463,95
vel.L	1957,67	2028,77	650,05	887,6	260,84	933,51	6718,44
vel.XL	2099,08	2158,1	650,05	887,6	260,84	933,51	6989,18
vel.XXL	2260,90	2308,84	650,05	887,6	260,84	933,51	7301,74
DÁMSKÁ	1702,54	1778,18	650,05	887,6	260,84	933,51	6212,72

✓ hodnoty jsou v cm²

V Hradci Králové 30/5/2016


Jana Krušinky
 IČO: 273
 e-mail:

.....
VLADIMÍR LANGR
jednatel společnosti

**Tabulka základních rozměrů
balistických vložek – model vesty LV47/A**

velikost	Přední díl A (mm)	Přední díl B (mm)	Přední díl C (mm)	Zadní díl A (mm)	Zadní díl B (mm)	Zadní díl C (mm)
dámská	493,4	332,8	279,4	491,8	392,7	312,8
S(44)	493,4	332,8	279,4	491,8	402,7	312,8
S(46)	493,4	332,8	279,4	491,8	402,7	312,8
M(48)	533,4	342,8	279,4	531,8	412,7	312,8
M(50)	533,4	342,8	279,4	531,8	412,7	312,8
L(52)	573,4	352,8	279,4	571,8	422,7	312,8
L(54)	573,4	352,8	279,4	571,8	422,7	312,8
XL(56)	613,4	362,8	279,4	611,8	432,7	312,8
XL(58)	613,4	362,8	279,4	611,8	432,7	312,8
XXL(60)	654,8	372,8	287,4	651,8	442,7	320,8
XXL(62)	654,8	372,8	287,4	651,8	442,7	320,8

UVEDENÉ HODNOTY PRO PŘEDNÍ A ZADNÍ DÍL A,B,C JSOU ± 5 mm.



Rozměry A, B a C, které uvede uchazeč v tabulce pro přední a zadní díl samostatně, jsou pro danou velikost vesty nejmenší přípustné rozměry balistické ochranné vložky, zavařené do ochranného obalu.

Rozměry A, B a C uvede uchazeč v mm

Rozměr C je měřen v nejužším místě horní části balistické ochranné vložky.

V Hradci Králové 30/5/2016

ARGUN s.r.o.

Jana Krušinky 1693/4, 500 02 Hradec Králové
IČO: 273 89 478 • DIČ: CZ27389478
e-mail: argun@argun.cz
www.argun.cz

VLADIMÍR LANGR
jednatel společnosti

NÁZEV VÝROBCE

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBU
A
ZÁRUČNÍ LIST

VESTA BALISTICKÁ OCHRANNÁ TĚŽKÁ NIJ IIIA/IV – MODEL 47/A

BALISTICKÁ ODOLNOST

Třída a typ odolnosti podle NIJ STD 0101.04 : IIIA

– v celé ploše vesty se základní balistickou vložkou

a odolnost proti střepinám dle STANAG 2920, ANNEX A, bod A.1, střepina IDENTITY A3/6723/1 (pro V50 – MIN. 500m/s)

– v celé ploše vesty se základní balistickou vložkou

V místech vložení balistických přídavných panelů (na předním a zadním dílu vesty) je dosaženo balistické odolnosti IV podle NIJ STD 0101.04.

A zároveň splňuje odolnost proti bodným zbraním dle ČSN 39 5360 v celé ploše měkké balistické vložky s odolností NIJ STD 0101.04 , IIIA.

Vesta se nesmí používat k jinému účelu, než je uvedeno v návodu na používání, skladování a údržbu.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

Pro případ normálního znečištění použijte jemný mýdlový roztok a pomocí hadříku či houbičky dle potřeby proveďte čištění. Poté opláchněte studenou vodou a nechte uschnout na vzduchu. **NEPOUŽÍVEJTE** sušičku. **VŽDY NECHTE USCHNOUT NA VZDUCHU.**

Pro případ vysokého znečištění mazivem či olejem použijte rozpouštědlo pro suché čištění s následným použitím čističe ve spreji či jemného mýdla. Vydrhněte pomocí zubního kartáčku dle potřeby. Opláchněte studenou vodou a **SUŠTE NA VZDUCHU.**

ZVLÁŠTNÍ POKYNY a PRACÍ SYMBOLY

- **NEPOUŽÍVEJTE** bělidla.
- **NEPOUŽÍVEJTE** nadměrné množství čistících prostředků.
- **NEPOUŽÍVEJTE** pro čištění horkou vodu.
- **NEVYSTAVUJTE** extrémně vysokým teplotám.
- **NEPOUŽÍVEJTE** sušičku.



Datum výroby: viz. identifikační štítek vesty

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

V regálech nebo paletách min. 15 cm nad zemí, v temperované místnosti (od 10 °C až 30 °C) v suchém a čistém prostředí bez chemických vlivů. Výrobek nesmí být uložen v bezprostřední blízkosti topných těles a zářičů. Nesmí být skladován ve více vrstvách než 2 kusy na sobě, ve vodorovné poloze. Při skladování uvolněte suché zipy a ostatní fixační prvky tak, aby balistické vložky nebyly zdeformované, ale rozložené.

PEČLIVĚ PROSTUDUJTE NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE!

V případě, že dodržíte následující doporučení a podmínky užívání a údržby, poskytne Vám tato vesta dokonalou ochranu.

Používání: Před vlastním použitím vesty zkontrolujte:

- povrchový materiál zda není protržený, proříznutý nebo jinak poškozený
- neporušenost balistické vložky uvnitř vesty,
- funkčnost upínacích systémů
- dle informačního štítku na povlaku vesty, zda úroveň balistické odolnosti odpovídá Vaším požadavkům

Vesta má vrchní kapsu na přídavný balistický panel v přední a zadní části. Kapsy se uzavírají pomocí suchých zipů (velcro).

DRŽTE SE POKYNŮ O UMÍSTĚNÍ A VLOŽENÍ BALISTICKÉ VLOŽKY VE VESTĚ!

Strana balistické vložky, která se vkládá do povlaku vesty směrem k tělu, je označena štítkem a pokynem o způsobu vkládání.

Nošení: Vestu navlékněte přes hlavu, nastavte upínací systém v oblasti ramen tak, aby Vás vesta neomezovala v pohybu a poskytla komfortní užívání. Upínání v oblasti ramen plně umožňuje nastavení dle Vaší postavy. V dalším kroku upínací popruhy zakončené lichoběžníkovým upínáním ze zadního dílu upněte na přední straně trupu v oblasti břicha a vestu zafixujte dvojicí popruhů ze zadního dílu na vnější straně předního dílu. Fixace je provedena pomocí suchých zipů.

Aby vesta poskytovala odpovídající ochranu, **je nutné nosit ji:**

- řádně upnutou k tělu tak, abyste se mohli pohodlně pohybovat
- ve správné velikosti

Souprava vesty se skládá z následujících dílů:

- ***předním dílem (součástí je ochrana ramen)***
- ***zadním dílem***
- ***chráničem krku (je složen ze dvou dílů, které jsou členěny)***
- ***chráničem klínu (je odnímatelný)***
- ***chráničem paží 2 ks (pravý + levý)***
- ***chráničem boků (bez balistické vložky)***
- přední přídavný panel - 1kus
- zadní přídavný panel – 1kus
- návod na skladování a údržbu + záruční list
- souprava pouzder (3ks)

ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka na balistickou vestu ochrannou a veškeré její příslušenství je v délce 10 let na balistické materiály a 24 měsíců na ostatní materiály ode dne dodání. Balistická odolnost vesty je zachována minimálně po dobu 10 let od doby dodání.

Funkční spolehlivost výrobků je v souladu s rozsahem charakteristiky způsobu a prostředí použití vesty balistické: vesta je používána při výcviku a policejní činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách a rozmezí teplot -20°C až 50°C, krátkodobě - 30°C až 80°C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

- ♦ **záruka deklarované balistické odolnosti předmětu veřejné zakázky v délce 10 let záruka 24 měsíců na ostatní materiály tak, jak je uvedeno v technické specifikaci;**
- ♦ **běh záruční lhůty začíná od dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající;**
- ♦ **lhůta pro vyřízení reklamace činí 14dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu pověřeným příslušného veřejného zadavatele.**

ZÁRUČNÍ OPRAVY

- ♦ **dotčený výrobek je nutno doručit včetně zápisu, v němž budou popsány závady. Na základě prověření výrobku, bude kupujícímu sdělen výsledek posouzení. V případě, že se bude jednat o záruční vadu, bude výrobek bezplatně opraven či poškozená část vyměněna za novou.**

POZÁRUČNÍ OPRAVY

- ♦ **za předpokladu dodržování uvedených podmínek provádíme opravy standardně do 30 od doručení protokolu o reklamaci prodávajícímu. Operativní opravy provádíme po dohodě kupujícího a prodávajícího i v kratších lhůtách.**
- ♦ **dotčený výrobek je nutno doručit včetně zápisu, v němž budou popsány závady. Na základě prověření výrobku a zápisu, bude kupujícímu sdělen výsledek posouzení, zda bude provedena oprava či výměna dle platných cen.**

Ostatní záruční podmínky jsou uvedeny v kupní smlouvě.

Záruční dobou je vada, která se projeví během záruční lhůty a je v jejím průběhu řádně nahlášena dodavateli. Záruční vadou není vada, která nemá příčinu ve vnitřních vlastnostech výrobku a která je způsobena neodborným zásahem do jeho konstrukce, neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením.

UVEDENÍ PODMÍNEK, ZA KTERÝCH JE VESTA BALISTICKÁ POVAŽOVÁNA ZA NEOPRÁVITELNOU A VADNOU

Výrobek po zásahu projektilem či střepinou je nutné vyřadit z dalšího používání a není možná další oprava, pouze výměna za nový výrobek či za nový náhradní díl.

V případě poškození povlaku po zásahu projektilem či střepinou, mechanické protržení či proříznutí: povlak je neopravitelný, vadný. Je nutná výměna celého povlaku.

V případě poškození balistické vložky, přídavného balistického panelu po zásahu projektilem či střepinou, je balistická vložka, panel neopravitelný.

Opravy v době záruky může provádět pouze dodavatel.

Záruční a pozáruční servis: Kontakt a adresa výrobce