

Příloha č. 2 -Technická specifikace zboží pro část 1**Akumulátorový nízkozdvíhový paletový vozík se stupačkou - 1 ks:**

- Nosnost min. 1900 kg
- Provozní hmotnost max. 950 kg
- Kola vzadu 1 – hnací
- Kola vpředu zdvojená (2x2) - ve vidlicích
- Rozchod kol vidlicových 470 - 520 mm
- Celková šířka max. 750 mm
- Šířka přes vidlice max. 550 mm
- Celková délka s uzavřenou stupačkou max. 2000 mm
- Celková délka se sklopenou stupačkou max. 2500 mm
- Výška stupačky max. 200 mm
- Světlá výška min. 30 mm
- Šířka vidlice 175 - 185 mm
- Délka vidlice min. 1100 mm, max. 1200 mm
- Výška spuštěných vidlic 80 – 90 mm
- Zdvih vidlic min. 110 mm
- Rychlost pojezdu bez nákladu min. 10 km/h, max. 15 km/h
- Rychlost pojezdu s nákladem min. 8 km/h, max. 13 km/h
- Servo řízení pomocí oje s možností přechodného omezení rychlosti
- Poloměr otáčení se sklopenou stupačkou a maximálně zvednutých vidlicích max. 2200 mm
- Sklopné bočnice pro oporu řidiče
- Plynule regulovaný pohon rychlosti jízdy
- Stoupavost s nákladem min. 6%
- Stoupavost bez nákladu min. 15%
- Baterie 24 V
- Kapacita baterie min. 300 V/Ah
- Nabíječka baterií, doba nabíjení max. 10 hodin
- Možnost boční výměny baterie
- Elektronický brzdový systém
- Motorová brzda

Akumulátorový nízkozdvíhový paletový vozík ručně vedený – 3 ks:

- Nosnost min. 1000 kg
- Kola vzadu 1 – hnací, řiditelné
- Kola vpředu zdvojená (2x2) - ve vidlicích
- Světlá výška min. 30 mm
- Šířka vidlice 175 - 185 mm
- Délka vidlice min. 1100 mm, max. 1200 mm
- Výška spuštěných vidlic 80 – 90 mm
- Zdvih vidlic elektrický min. 110 mm
- Baterie 24 V
- Kapacita baterie min. 70V/Ah
- Ovládací prvky umístěné na oji
- Integrovaná nabíječka baterií s možností připojení na 220 V