

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace
Technické podmínky zadavatele na předmět plnění části 2 veřejné zakázky

Předmět - název	Popis produktu	Měrná jednotka (ks,spr)	Množství
Svářečka optických kabelů s příslušenstvím	Automatická 3D svářečka nové generace Popis: <i>vystředění na jádro vlákna optimalizace i pro vlákna G 657 - 200 svárů zabezpečení z baterie odolnost proti pádu, vodě, prachu nejrychlejší provedení sváru (7sec) nejrychlejší zabezpečení ochrany (25 sec) systém výměny držáků připraveno pro SOC transportní kufr - možnost svařování bez vybalení.</i>	ks	1
	Příslušenství ke svářečce : <i>250um-900 um držáky vlákna (FiberHolders) S712C-SGS9-L-S712C-SGL9-L CHLADÍCÍ PŘÍPRAVEK (Cooling Trayfor S178) kompletně vybavený kufr s nástroji pro přípravu kabelu ke svařování (Tool Casefullyequiped) holdery ke svářečcePDF na konci stránky a na konci PDF ToolCase kufr se zakázkovým výřezem</i> Souprava na čištění konektorů SPHK-03 <i>čistidlo konektorů NEOCLEAN -1 (1ks) čistidlo konektorů NEOCLEAN -3 QxubeMX (1ks) PE nádoba na izopropylalkohol NIS-FIS (1ks) suché kapesníčky KAP_KIM (1ks) čistící tyčinky CIT-25-TE-5 (2ks=10tyčinek) sycené kapesníčky KAP-IPA-10 (4ks) stlačený vzduch AER-STANDARD-DUSFOFF67-400 kazeta pro čištění konektorů CIK-FIS-UNIV brašna</i>		
	Optický konektor SLCS-P3M1EA , SOC-LC MM-50-3 mm.		50
			50
	Optický konektor SLCS-P3M2EA - SOC-LC MM-62,5-3 mm.		50
			50
	Optický konektor SOC-SC30-M1 , SOC-SC MM-50-3 mm.		50
			50
	Optický konektor SOC-SC30-M2 , SOC-LC MM-62,5-3 mm.		50
	Optický konektor SLCS-P3M0EA , SOC-LC/UPC- SM-9-3 mm.		50
	Optický konektor SOC-SC30 , SOC-SC/UPC-SM-9-3 mm.		50
	Smrštitelná ochrana Och40 smrštitelná ochrana pro mechanickou ochranu sváru 40mm balení 100 ks.		1
	Smrštitelná ochrana Och60 smrštitelná ochrana pro mechanickou ochranu sváru 60mm balení 100 ks.		1
	Vizuální zaměřovač poruch FLS-241-UNIV vlnová délka 635 nm pro připojení univerzální ferule 2,5mm pulzní a kontinuální režim.		1
	Optický kabel J-V(ZN)H 2E9/125-SMF ITU-T G.657.A1 OFS (ALLWawe-FLEX) 2.000 m		1
	Optický kabel J-V(ZN)H 2G50/125-OM2 500/500 (550/550) FLEX OFS 2.000 m		1
	Optický kabel J/A - VQ(ZN) 11Y 4F "BUFFER BGF" E9/125-SMF ITU-T G.657.A1 OFS 2.000 m		1