

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

Č.j.: MV-11938-9/PO-PSM-2012

V Praze dne 4. května 2012

Počet listů: 2

Dodatečné informace č. 3 k zadávací dokumentaci VZ 7202011010997

Uchazeč o veřejnou zakázku „**Rámcová smlouva na dodávky park pro HZS ČR**“ zveřejněnou v ISVZ pod evidenčním číslem 7202011010997 dne 30. 3. 2012, využil podle odst. 1 § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a požaduje po centrálním zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku. Centrální zadavatel v souladu s odst. 2 § 49 zákona zasílá níže uvedené dodatečné informace.

1. K příloze č. 1 Specifikace k bodu 2.1. Vrchová textilie

Materiálové složení: požadavek - 82% polyester / 18% polyuretan

Dotaz: Je procentuální podíl PES a PU membrány přesně stanoven – požadován, nebo má nějakou toleranci, při zachování požadovaných či lepších parametrů materiálu?

Pozn.: Různí výrobci nabízejí tyto membránové materiály s odlišným procentuálním podílem PES a PU, např. 78% PES / 22% PU nebo 74% PES / 26% PU apod. V zadávací dokumentaci požadované materiálové složení (bez tolerance) preferuje jednoho konkrétního výrobce.

Odpověď: V příloze č. 1 Specifikace k bodu 2.1. Vrchová textilie je uveden požadavek na materiálové složení 82% polyester / 18% polyuretan. Toto membránové složení vrchové textilie bylo podrobeno zkouškám a vyhodnoceno jako nadmíru vhodné pro způsob používání této výstrojní součástky v podmínkách HZS ČR. Zásadní pro hodnocení složení vrchové textilie bude prokázání splnění požadovaných parametrů cestou akreditované zkušebny, tyto hodnoty budou posuzovány.

2. K příloze č. 1 Specifikace k bodu 2.1. Vrchová textilie

Barevný odstín: požadavek PANTONE 19-4025 TC.

Dotaz: Musí být na soutěžním vzorku barevný odstín vrchovém materiálu dle požadavku ZD opravdu dodržen?

Pozn.: S ohledem na to, že je tento požadavek uveden v ZD, současně s doložením požadovaných parametrů (uvedených v tabulce vrchového a dalších materiálů) zkouškami akreditované zkušebny, a protože tyto zkoušky jsou časově velmi náročné, není možné vyvzorování materiálu dle PANTONE a odzkoušení všech parametrů zajistit do lhůty stanovené k odevzdání nabídky.

Z uvedených důvodů žádám o prodloužení lhůty pro podání nabídky minimálně o 1 měsíc. V případě, že tomuto požadavku nebude vyhověno, budou firmy, které tento výrobek nově vzorují, diskriminovány vůči firmě, která prováděla vzorování ověřovací série.

Odpověď: Vrchová textilie pro Parku HZS ČR je zadána v příloze č. 1 Specifikace odst. 2.1. a jedním z parametrů je barva stanovená podle barevnice PANTONE 19-4025 TC tmavě

modrá s povolenou odchylkou st. 4 šedé stupnice. Toto je jeden ze základních zadaných požadavků, který lze zkušebnou standardně posoudit. Pouze orientační a tudíž nezkoušenou a neověřovanou podmínkou je shoda s referenčním vzorkem. Tato orientační hodnota byla zpracována pouze z vizuálního důvodu pro celkovou ukázkou této součástky jako celku. Tato orientační podmínka, shoda s referenčním vzorkem, nebude hodnocena. Lhůta pro podání nabídek vychází z § 39 odst. 3 bod a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k zachování rovných podmínek pro všechny uchazeče o veřejnou zakázku, nelze Vaší žádosti o prodloužení lhůty pro podání nabídky vyhovět.

3. K příloze č. 1 Specifikace k bodu 2.1. Vrchová textilie

Parametr - vlastnost - tabulka: „pevnost v tahu (N)“ - požadování: osnova min. 650, útek min. 820.

Dotaz: Je požadavek správně uveden?

Pozn.: Standardně je uváděn parametr pevnosti v tahu u materiálů s membránou vyšší na osnově než na útku.

Odpověď: Tento požadavek je uveden v souladu s navrženým materiálem, byl vyzkoušen a zadané parametry vyhovují potřebám HZS ČR.

4. K příloze č. 1 Specifikace k bodu 2.5. Odepínací vnitřní vrstva (vložka) - a)

Materiálové složení: 100% polyester - požadavek - netkaná textilie s nánosem hliníku.

Dotaz: Je bezvýhradně požadována vložka z netkané textilie s nánosem hliníku, nebo může být použit obdobný materiál zajišťující stejné nebo lepší tepelné odolnosti?

Jakou funkci má nános hliníku?

Odpověď:

V příloze č. 1 Specifikace bod 2.5. Odepínací vnitřní vrstva (vložka) je přesně specifikováno materiálové složení. Toto provedení bylo vyvzorováno a odzkoušeno u příslušníků HZS ČR i v zimních podmínkách s velmi pozitivním hodnocením. Textilie s nánosem hliníku je použita pro dosažení vyšší izolační schopnosti odepínací vnitřní vrstvy (vložky). Parametry použitých materiálů v souladu s technickým popisem budou rovněž posuzovány.


plk. Ing. Drahoš Ryba
generální ředitel HZS ČR